



Em PDF
Download
imediato



Corsetaria *de Autor*



+100 Moldes de Corset de Alta Costura

Do molde à peça acabada



+100 moldes
em PDF



Técnicas
de confecção



Acabamentos
de alta costura



6 bónus
de oferta



Cria Corsets e Lingerie para as tuas clientes



Desenvolve a tua técnica, aperfeiçoa os acabamentos e cria peças
que podes oferecer com confiança às tuas clientes.



Moldes em PDF

| Download imediato

| Prontos a imprimir

Do molde impresso à peça acabada

Costura de precisão, modelagem e ajuste, acabamentos e apresentação de peças por medida: tudo o que precisas para usar os moldes da coleção.

01 Como são feitos os moldes

02 Imprimir e montar o molde

03 Tirar medidas e escolher o molde

04 Adaptar o molde a outras medidas

05 Materiais: tecidos, barbas, busk e ilhós

06 A toile: a prova que te poupa o tecido bom

07 Costura de precisão passo a passo

08 Acabamentos refinados

09 Apresentação de peças por medida às tuas clientes

10 Os moldes de lingerie: soutiens, bodies e cuecas

1 · Como são feitos os moldes

Cada molde da coleção está traçado à escala real a partir de uma tabela de medidas. Na capa de cada ficheiro vais encontrar:

- **Desenho técnico** de frente e de costas, que sai do mesmo traçado das peças.
- **Medidas do tamanho do molde:** as do corpo para o qual foi traçado e as da peça acabada.
- **Peças** e quantas cortar de cada uma.
- **Materiais** com quantidades aproximadas.
- **Ordem de montagem** resumida.

Em cada peça vais ver estas marcas:

Marca	O que significa
Linha contínua grossa	Linha de corte. A margem de costura já está incluída.
Linha tracejada cinzenta	Linha de costura. É por onde passa a máquina.
Linha pontilhada bordeaux horizontal	Cintura. Serve para alinhar os painéis e para a fita de cintura.
Traço perpendicular ao bordo (pique)	Ponto que tem de coincidir com o da peça ao lado. Marca-o com um corte de 3 mm.
Seta de duas pontas	Fio do tecido: fica paralela à orela.
Círculos pequenos	Ilhós.

Margem de costura. Os corsets trazem 1,5 cm; a lingerie, 0,6 cm. Está indicada em cada peça.

2 · Imprimir e montar o molde

Cada molde vem em dois ficheiros. Usa o que te der mais jeito:

A4 por partes

Para imprimir em casa. Traz um mapa de montagem e folhas numeradas por fila e coluna (A1, A2, B1...).

Plotter em tamanho real

Uma só folha, já à escala 1:1. Leva-a a uma reprografia que imprima plantas ou moldes.

1

Imprime a **100 %**. Na janela de impressão escolhe «Tamanho real» e desativa «Ajustar à página».

- 2 Mede o **quadrado de controlo** com uma régua: tem de dar 10 × 10 cm. Se der diferente, revê a configuração antes de imprimir o resto.
- 3 Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (a fila A e a coluna 1 não se recortam).
- 4 Sobre põe cada folha à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as cruzes dos cantos. Cola com fita-cola.
- 5 Monta fila a fila e depois une as filas. Passa o molde para cartolina ou papel pardo se o fores usar muitas vezes.

3 · Tirar medidas e escolher o molde

Tira as medidas sobre roupa interior fina, com a fita firme mas sem apertar, e com a pessoa de pé, direita e descontraída.

Medida	Onde
Busto	Contorno na parte mais saliente do peito, com a fita na horizontal.
Sob o busto	Contorno logo abaixo do peito, onde assenta a banda de um soutien.
Cintura	A parte mais estreita do tronco. Ata um fio e deixa-o assentar sozinho.
Anca alta	12 cm abaixo da cintura.
Anca	20 cm abaixo da cintura, ou na parte mais larga.
Comprimentos	De sob o busto à cintura e da cintura à anca alta, à frente, de lado e atrás.

Compara essas medidas com a tabela da capa do molde. Se coincidirem com uma diferença de até 2 cm, podes passar diretamente à toile. Se a diferença for maior, adapta o molde (capítulo 4).

Redução de cintura. Um corset fecha mais pequeno do que o corpo: a diferença é a redução (está na tabela de cada molde). Para começar, e para clientes que nunca usaram corset, convém uma redução de 4 a 6 cm.

4 · Adaptar o molde a outras medidas

Cada molde está traçado num só tamanho. Para o usares com outras medidas, reparte a diferença pelas costuras: assim não deforma nenhum painel.

- 1 Calcula a diferença em cada linha (sob o busto, cintura, anca alta): medida da tua cliente menos medida do molde.

- 2 O molde é meia peça: divide a diferença por 2.
- 3 Reparte-a pelas costuras laterais dos painéis (todas menos o centro da frente e o centro das costas). Exemplo com 6 painéis: há 5 costuras com 2 bordos cada uma, ou seja, 10 bordos.
- 4 Acrescenta ou tira essa quantidade em cada bordo, à altura dessa linha, e une os pontos com uma curva suave.
- 5 Se o comprimento mudar, alonga ou encurta todos os painéis na mesma linha (por exemplo, 2 cm acima da cintura) para que os piques continuem a coincidir.

Exemplo	Cálculo
Cintura da cliente 76 cm, molde 70 cm	Diferença 6 cm → 3 cm por metade → 10 bordos → 3 mm por bordo na cintura.
Sob o busto da cliente 82 cm, molde 78 cm	Diferença 4 cm → 2 cm por metade → 10 bordos → 2 mm por bordo sob o busto.

Mais de 8 cm de diferença em alguma linha: faz a alteração em dois passos (toile intermédia) ou escolhe um molde com mais painéis, que reparte melhor a forma.

5 · Materiais

Material	Para quê	O que procurar
Coutil ou lona forte de algodão	Camada de resistência: é a que trabalha	Tecido fechado que não estique em nenhum sentido.
Tecido exterior	A face visível	Cetim, brocado, jacquard, gabardina. Se for delicado, cola-lhe entretela.
Barbas de aço em espiral	Costuras curvas e laterais	7 mm de largura; dobram para os lados e seguem a curva do corpo.
Barbas de aço planas	Junto aos ilhós e ao busk	Rígidas: mantêm o fecho direito.
Busk	Fecho da frente	Do comprimento do centro da frente menos 2 cm.
Ilhós de 5 mm com anilha	Atacador das costas	De duas peças e aplicados com alicate: os de uma peça soltam-se.
Fita de cintura (twill de 2,5 cm)	Para a cintura não esticar	Algodão ou poliéster sem elastano.

6 · A toile

A toile é uma versão de prova em lona ou coutil barato, com barbas nas costuras e fechada com atacador. É o passo que separa um corset que assenta bem de um que fica «mais ou menos».

- 1 Corta e cose os painéis com ponto comprido. Marca a cintura a lápis pelo lado de fora.
- 2 Põe barbas nas costuras (podem ser de plástico ou as mesmas de aço) e fecha a frente com alfinetes de ama ou um busk.
- 3 Prova-a apertando o atacador aos poucos, sem forçar.
- 4 Marca as alterações com alfinetes nas costuras e passa-as para o molde.

O que vês na prova	Ajuste
A abertura do atacador é mais larga em baixo do que em cima (forma de V)	Falta contorno de anca: acrescenta nas costuras da anca.
A abertura é mais larga em cima (V invertido)	Falta contorno sob o busto ou no busto.
Rugas horizontais na cintura	O corpo é comprido: encurta entre sob o busto e a cintura.
Enterra-se na anca ao sentar	Sobe o bordo inferior na lateral 1 ou 2 cm.
Folga sobre o peito (sobre o busto)	Tira contorno de busto nas costuras da frente.
Achata o peito para baixo (sobre o busto)	Acrescenta contorno de busto nas costuras da frente.

7 · Costura de precisão passo a passo

O OFÍCIO · 01 COSTURA DE PRECISÃO E TECIDOS TRANSPARENTES

- 1 **Corte.** Alinha o fio do tecido com a seta. Corta em espelho (direito com direito) para teres os dois lados.
- 2 **Marcação.** Passa a cintura e os piques para cada peça com giz ou lápis de tecido, pelo avesso.
- 3 **União das camadas.** Se trabalhas tecido exterior + coutil, alinhava-os juntos pela margem e cose os dois como se fossem um só.
- 4 **Painéis.** Une 1 com 2, 2 com 3... começando sempre pelo pique da cintura e cosendo para cima e para baixo. Assim a cintura fica alinhada.
- 5 **Passar a ferro.** Abre cada costura com o ferro antes de coser a seguinte.
- 6 **Canais.** Pesponta os canais das barbas sobre as margens (ou com fita de canal) a 1,2 cm.

O OFÍCIO · 02 MODELAGEM E AJUSTE CUIDADO

Antes de cortar o tecido bom, confirma que as costuras que se unem medem o mesmo («caminhar» o molde: apoias uma peça sobre a outra e vais rodando sobre a linha de costura). Os moldes da coleção já vêm verificados assim, com uma tolerância de poucos milímetros que se embebe ao coser.

8 · Acabamentos refinados

O OFÍCIO · 03 ACABAMENTOS REFINADOS

- 1 **Fita de cintura.** Cose-a por dentro, de centro a centro, sobre a linha da cintura.
- 2 **Busk.** Do lado dos pinos, cose o tecido com aberturas para os pinos; do lado das presilhas, passa as presilhas pela costura.
- 3 **Barbas.** Corta-as 1 cm mais curtas do que o canal, com as pontas tapadas com tinta ou ponteiras.
- 4 **Bordo.** Remata em cima e em baixo com viés do tecido exterior, cosido primeiro à máquina e rematado à mão por dentro.
- 5 **Ilhós.** Marca-os no lugar do molde, abre com vazador e aplica com alicate, dois a dois (um de cada lado) para ficarem alinhados.
- 6 **Atacador.** Passa-o cruzado de cima para baixo, com duas laçadas compridas à altura da cintura para apertar a partir daí.

9 · Apresentação de peças por medida

O OFÍCIO · 04 APRESENTAÇÃO DE PEÇAS POR MEDIDA

Quando confeccionas para clientes, o processo é tão importante como a peça.

- 1 **Ficha de medidas.** Aponta todas as medidas do capítulo 3, a data e a redução que ela quer.
- 2 **Primeira prova com toile.** É aí que se ajustam o contorno, o comprimento e o conforto.
- 3 **Escolha de materiais.** Mostra amostras de tecido, cor do atacador e tipo de acabamento.
- 4 **Segunda prova** (opcional) com a peça montada, antes de pôr o viés.
- 5 **Entrega.** Explica-lhe como o apertar: nas primeiras vezes, fechado aos poucos e por poucas horas.

Conjuntos. Um corset sobressai mais apresentado como parte de um conjunto: combina-o com uma saia, umas calças de cintura subida ou uma camisa, e com lingerie do mesmo tecido (os moldes de soutiens, bodies e cuecas servem-te para isso).

10 · Os moldes de lingerie

Os packs de soutiens, bodies e cuecas seguem as mesmas regras de impressão e marcas. O que muda é o tecido e a costura:

Tema	Como trabalhar
Tecido	Lycra, microfibra, algodão com elastano ou renda elástica. O maior estiramento fica na largura (horizontal no molde).
Costura	Corta-e-cose de 3 ou 4 fios, ou ziguezague estreito em máquina doméstica. Agulha de ponta bola 70 ou 75.
Elástico	De picot para pernas, decote e cavas; coloca-o 10 % mais curto do que o bordo, esticando-o por igual.
Entrepernas	Sempre com forro de algodão. Nas cuecas, técnica «burrito» para não ficarem costuras à vista.
Prova	Faz a primeira num tecido de sobra com o mesmo estiramento que o definitivo.

Próximo passo

Escolhe um molde da coleção parecido com o que queres fazer, imprime-o, mede o quadrado de controlo e corta a tua primeira toile. Com essa prova vais saber exatamente o que ajustar antes de usar o tecido definitivo.