

Corsetaria de Autor

Guia para trabalhar o tule transparente



Guia para Trabalhar o Tule Transparente

Estabilizar, cortar e coser o tule com menos estiramentos e mais controlo, desde o primeiro corte até à última costura.

01 Conhece o teu tule antes de o cortar

02 Ferramentas que fazem a diferença

03 Estabilizar: que o tule fique quieto

04 Cortar com precisão

05 Máquina, agulha e ponto

06 Costuras limpas num tecido que se vê dos dois lados

07 Canais de barbas sobre tule

08 Passar a ferro e rematar

09 Erros comuns e como evitá-los

1 · Conhece o teu tule antes de o cortar

Em corsetaria usam-se sobretudo três tipos de tule. Cada um pede um tratamento diferente:

Tipo	Como é	Para que serve
Tule rígido (de nylon, para saíotes)	Áspero, com muito corpo	Volume; não convém em contacto com a pele.
Tule ilusão / tule macio	Fino, cai bem, quase invisível sobre a pele	Painéis transparentes, decotes «ilusão», camadas exteriores.
Malha de corsetaria (power mesh ou tule firme sem elastano)	Fina mas não cede	Painéis transparentes que trabalham: pode levar barbas.

Teste de estiramento. Pega em 10 cm de tule em cada direção e estica suavemente. A direção que estica menos é a que vai no comprimento do painel (paralela à seta do fio do molde). Para um painel que suporta tensão, escolhe um tule que quase não estique em nenhuma direção.

2 · Ferramentas que fazem a diferença

- ☐ Cortador rotativo e base de corte: corta sem levantar o tecido.
- ☐ Pesos de molde (ou latas) em vez de alfinetes.
- ☐ Alfinetes extrafinos ou molas de costura para unir.
- ☐ Papel de seda ou papel vegetal para coser por cima.
- ☐ Estabilizador solúvel em água (opcional, para bordos muito delicados).
- ☐ Agulhas finas novas: 60/8 ou 70/10, tipo microtex.
- ☐ Linha de poliéster fina da cor do tule ou um tom mais escuro.

3 · Estabilizar: que o tule fique quieto

- 1 Trabalha numa mesa grande, sem deixar o tule pendurado: o peso deforma-o.
- 2 Apoia o tule sobre papel de seda. Se fores marcar, marca no papel, não no tule.
- 3 Para painéis muito delicados, borrifa um pouco de goma em spray, deixa secar e passa com o ferro morno: o tule fica mais fácil de trabalhar e a goma sai na primeira lavagem.

- Se o painel vai sobre outro tecido, alinhava o tule a esse tecido pela margem antes de cortar o contorno final.

4 · Cortar com precisão

- Passa o molde para papel e coloca o tule e o papel juntos, com a seta do fio bem alinhada.
- Segura com pesos. Se usares alfinetes, põe-nos só dentro da margem de costura.
- Corta com o cortador rotativo, num só movimento por bordo, sem levantar o tecido.
- Marca os piques com um corte de 2 mm ou com um ponto de linha de cor: o giz não se vê no tule.
- Guarda cada peça cortada na horizontal, com o seu papel, até a coseres.

5 · Máquina, agulha e ponto

Ajuste	Recomendação
Agulha	60/8 ou 70/10 microtex, nova para cada peça.
Comprimento do ponto	2 a 2,5 mm. Mais curto franze; mais comprido abre.
Tensão	Um ponto abaixo da que usas para algodão. Experimenta num retalho.
Calçador	De ponto direito ou de teflon; baixa a pressão se a tua máquina o permitir.
Início da costura	Começa sobre uma tirinha de papel ou segura as linhas por trás para o tule não entrar na chapa.

Cose por cima de papel. Faz a costura com o papel de seda por baixo do tule e depois arranca-o com cuidado. É a forma mais simples de evitar que o tecido estique ou franza.

6 · Costuras limpas num tecido que se vê dos dois lados

No tule, todas as costuras ficam à vista. Escolhe o acabamento conforme o sítio:

Costura francesa

Cose avesso com avesso a 5 mm, apara a 2 mm, dobra e cose direito com direito a 4 mm. Fica um canal fino e limpo. Ideal para painéis transparentes retos.

Costura com fita

Cose normalmente, apara a 5 mm e cobre a margem com uma fita de tule ou de organza da mesma cor. Serve para costuras curvas.

Costura ilusão

Sobre a pele, usa um tule cor de pele e acabamentos mínimos: pesponto duplo a 3 mm e aparar rente.

Sobreposta

Para unir tule com renda: apoia a renda por cima, cose com ziguezague fino a seguir o desenho e apara o tule por baixo.

7 · Canais de barbas sobre tule

- 1 Usa fita de canal ou tiras de couil de 1,5 cm cosidas por dentro: o tule sozinho não aguenta a barba.
- 2 Se quiseses que a estrutura se veja, escolhe fita do mesmo tom do tecido exterior e cose-a direita, com um pesponto regular de cada lado.
- 3 Para painéis de tule de um corset, usa malha de corsetaria firme e barbas em espiral finas (5 ou 7 mm).
- 4 Remata as pontas do canal com uns pontos à mão para a barba não o furar.

8 · Passar a ferro e rematar

- ☐ Ferro a temperatura baixa (sintéticos) e sempre com um pano de algodão no meio.
- ☐ Pousa, não arrastes: arrastar o ferro deforma o tule.
- ☐ Bordos livres: remata com viés de tule dobrado, com uma bainha de 2 mm ou com ourela de renda.
- ☐ Bordos com elástico: usa elástico de picot fino e ziguezague estreito.
- ☐ Revê contra a luz: assim vêes as linhas soltas e as margens irregulares.

9 · Erros comuns e como evitá-los

Problema	Porque acontece	Solução
O painel ficou mais comprido do que o molde	O tule esticou ao cortar ou ao coser	Corta sobre papel e cose por cima do papel.
Costura franzida	Ponto curto ou tensão alta	Ponto de 2,5 mm e menos tensão; experimenta num retalho.
A máquina «come» o tule	Agulha grossa ou início sem apoio	Agulha 60/8 e começar sobre papel.
Buracos nas costuras	Agulha gasta ou com a ponta danificada	Agulha nova para cada peça.
Margens que se veem irregulares	Aparar a olho	Apara com régua e cortador rotativo, ou usa costura francesa.

Próximo passo

Antes do teu próximo corset com tule, corta um retalho de 20 × 20 cm e experimenta aí a agulha, o ponto e o acabamento que vais usar. Quando a costura de teste ficar lisa e limpa, passa à peça.