


Corset Curto de Cintura · 6 Painéis · Bordo Reto

Corset curto de cintura, de baixo do peito à anca alta. Fecho com busk e atacador atrás.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)



MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	6 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacador)	64 cm
Folga do atacador nas costas	5 cm
Comprimento do centro da frente	18 cm
Comprimento do centro das costas	19 cm

PEÇAS

Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 4 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 6 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 6 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
6. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS

Tecido exterior: 0,4 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina).
 Couil ou lona forte: o mesmo.
 Busk de 25 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 14.
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 14. Atacador plano: 4 m. Viés para os bordos: 2,5 m.
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.


Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).


Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

MAPA DE MONTAGEM


10 folhas A4 · 2 filas (A–B) × 5 colunas (1–5).



1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
3. Sobrepõe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.






CORSET 013 · Corset Curto de Cintura · 6 Painéis · Bordo Reto · escala 1:1 · 77,7 × 26,3 cm








QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.
 Se não medir isso, confirma que a
 impressão está a 100 %
 («Tamanho real», sem ajustar).

CORSET 013



CORSET 013 · Corset Curto de Cintura · 6 Painéis · Bordo Reto · escala 1:1 · 77,7 × 26,3 cm

