L'AJUSTEMENT PARFAIT SANS TOUT REFAIRE™ · BONUS 2

Guide pour Adapter le Patron à Votre Cliente

Adapter le patron aux mesures de chaque cliente avant de couper.

Atelier Corseterie

Sommaire

Avant de toucher au patron 1

Agrandir ou réduire le tour 2

La longueur de taille 3

Poitrine et bonnet 4

Lingerie 5

Après l'adaptation 6

PARTIE 1

Avant de toucher au patron

Comparer des mesures, pas deviner.

1. Mesurez le patron sur les mêmes lignes que la cliente : poitrine, sous-poitrine, taille, hanches haut et hanches. Sans compter les valeurs de couture.
2. Notez dans un tableau les mesures du patron et celles de la cliente (avec l'aisance ou la réduction que vous recherchez).
3. Faites la soustraction : la différence sur chaque ligne, c'est ce que vous devez ajouter ou retirer.
4. Comptez le nombre de coutures verticales sur la moitié du patron : c'est entre elles que se répartit la différence.

LIGNE	PATRON (MOITIÉ)	CLIENTE (MOITIÉ)	DIFFÉRENCE	PAR COUTURE
Poitrine				
Sous-poitrine				
Taille				
Hanches haut				
Hanches				

Travaillez sur la moitié

Les patrons de corset sont dessinés pour un demi-corps. Divisez les mesures de la cliente par 2 avant de comparer.

PARTIE 2

Agrandir ou réduire le tour

Toujours réparti, jamais tout au même endroit.

Si la moitié du patron compte 6 panneaux, il y a 5 coutures d'assemblage et 10 bords que l'on peut déplacer (deux par panneau, sauf celui du milieu devant et celui du milieu dos). Répartissez la différence de la moitié entre ces 10 bords : chacun reçoit une petite part et la forme du patron est conservée. Exemple : s'il manque 4 cm de taille à la moitié, cela fait 0,4 cm par bord (0,8 cm par couture).

1. Divisez la différence de cette ligne par le nombre de bords que vous allez déplacer.
2. Marquez le nouveau point sur chaque bord, vers l'extérieur (agrandir) ou vers l'intérieur (réduire).
3. Reliez les nouveaux points de poitrine, de taille et de hanches par une courbe douce, en suivant la forme d'origine.
4. Ne déplacez pas les bords du milieu devant (busc) ni du milieu dos (œillets).

> **Grandes différences**
> Si la différence sur une ligne est bien plus grande que sur les autres (par exemple beaucoup plus de hanches que de poitrine), mettez-en davantage sur les panneaux du côté et des hanches, et moins sur le devant.

PARTIE 3

La longueur de taille

Remonter ou descendre la taille du patron.

Comparez les distances sous-poitrine à taille et taille à hanches du patron avec celles de la cliente.

1. Tracez une ligne horizontale sur tous les panneaux, entre la sous-poitrine et la taille.
2. Pour allonger : coupez sur cette ligne et écartez les pièces de ce qui manque. Pour raccourcir : superposez.
3. Raccordez les bords par une ligne douce.
4. Recommencez entre la taille et les hanches si nécessaire.

PARTIE 4

Poitrine et bonnet

Quand le tour est juste mais pas la forme.

- **Plus de projection :** ajoutez de la courbe aux coutures des panneaux de poitrine, uniquement dans la zone du bonnet, sans changer le tour.
- **Moins de projection :** redressez cette courbe.
- **Écart de poitrine différent :** déplacez la couture du bonnet vers le centre ou vers le côté.
- **Hauteur de poitrine différente :** remontez ou descendez la partie la plus courbe de la couture de poitrine.

PARTIE 5

Lingerie : soutiens-gorge, bodys et culottes

Les mêmes règles, avec un tissu extensible.

- **Soutiens-gorge :** la bande s'ajuste au tour sous-poitrine (avec l'élasticité du tissu) ; le bonnet, à la différence entre poitrine et sous-poitrine.
- **Bodys :** le plus important est la longueur de buste ; allongez ou raccourcissez à la taille.
- **Culottes :** la ceinture et les ouvertures de jambe dépendent de l'élastique ; la couvrance arrière, du goût de la cliente.
- Avec un tissu extensible, le patron est souvent plus petit que la mesure du corps : respectez l'élasticité indiquée sur le patron.

PARTIE 6

Après l'adaptation

Toujours une toile d'essai.

Avant de couper la toile d'essai

- [ ] Les coutures qui s'assemblent ont la même longueur.
- [ ] Les crans coïncident.
- [ ] Les courbes sont douces, sans angle.
- [ ] Vous avez noté sur le patron le nom de la cliente et la date.
- [ ] Vous avez rangé le patron adapté dans son dossier.

Prochaine étape

Choisissez le patron de votre prochaine commande, remplissez le tableau de la Partie 1 avec les mesures de votre cliente et adaptez-le avant de couper la toile d'essai.