


# Culotte con Pierna Recta

Culotte de pierna corta y cobertura completa.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



## MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Cadera (cuerpo)                                | 98 cm                |
| Cintura (cuerpo)                               | 70 cm                |
| Borde superior                                 | 4 cm bajo la cintura |
| Contorno terminado del borde superior          | 92,2 cm              |
| Alto del costado                               | 16 cm                |
| Tiro total (delantero + entrepierna + espalda) | 53,5 cm              |

## PIEZAS

- Delantero — Cortar 1 en tela
- Espalda — Cortar 1 en tela
- Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

## MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra o encaje elastizado (estira al menos 30 % a lo ancho).
- Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.
- Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1,7 m (piernas y cintura).




## CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

## ORDEN DE ARMADO

- Cortá con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el molde).
- Cosé la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
- Cerrá los costados con overlock o zigzag angosto.
- Colocá el elástico en piernas y cintura un 10 % más corto que el borde, con el picot hacia afuera; doblá y repasá con zigzag.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle). Margen de 0,6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Probá una primera muestra en tela de descarte.



**CUADRADO DE CONTROL**  
Tiene que medir 10 × 10 cm.  
Si no mide eso, revisá que la  
impresión esté al 100 %  
(«Tamaño real», sin ajustar).

BOMBACHA 018