



1345-3 & 1345-5

Technical Information

OPTIONS

- **1345-KIT12** - Dual spool binder
- **1375S88N** - Vibrating binder
- **1345-KIT15** - Adjustable corner radius
- **1345422** - Lockstitch

MODELS

- **1345-3C** - Tape Edge Workstation with AAC 300UX6 sewing head, Servo drive, Power Glide Carriage
- **1345-3P** - Tape Edge Workstation with Pfaff sewing head, Servo drive, Power Glide Carriage
- **1345-5A** - Tape Edge Workstation with AAC 300UX6 sewing head, Servo drive, Push button Carriage release.
- **1345-5P** - Tape Edge Workstation with Pfaff 5625 sewing head, Servo drive, Push button Carriage release.

Información Técnica

OPCIONES

- **1345-KIT12** - Doble guía de ribete con porta rollo
- **1375S88N** - Ribeteador Oscilante
- **1345-KIT15** - Radio ajustable en les esquinas
- **1345422** - Pespunte

MODELOS

- **1345-3C** - Estación de trabajo para encintar colchones con cabezal de costura AAC 300UX6, servo accionamiento, Power Glide
- **1345-3P** - Estación de trabajo para encintar colchones con cabezal de costura Pfaff 5625, servo accionamiento, Power Glide
- **1345-5A** - Estación de trabajo para encintar colchones con cabezal de costura AAC 300UX6, Pulsador de liberación del transporte
- **1345-5P** - Estación de trabajo para encintar colchones con cabezal de costura Pfaff 5625, Pulsador de liberación del transporte



Power glide™ carriage is powered forward & reverse electronically at the touch of the control handle, Model 1345-3

(Power glide™) El carro puede ser desplazado hacia delante y hacia atrás electrónicamente al accionar la manilla de control.



Convenient front mounted controls. Power table and power tilt. Micro speed adjustment for sewing head allows perfect synchronization with carriage.

Convenientes controles delanteros. Elevación de la mesa e inclinación del cabezal eléctricos. El micro ajuste de la velocidad del cabezal de costura permite la sincronización perfecta con el carro.




Tape 4" - 22" beds at correct ergonomic height.

Ribeteado desde 4" hasta 22" en camas a una altura ergonómicamente correcta

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	3000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2700
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	4
Needle system / Sistema de aguja	SN62X5924
Needle size / Tamaño de aguja	24/180
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Max elevación de prénsatelas (pulgadas)	7/16
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	10
Motor type / Tipo de motor	DC
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1850
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	65 x 106 x 65

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces Per Hour (2 tape edges) / Piezas por hora (2 Ribetes de borde)	15



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
 362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2025 Atlanta Attachment Co. 19189021420



Atlanta Attachment Company
Sudden Service®