

Border - Binding

Bordes - Ribeteado

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1349

Automatic One-Piece Border Workstation with Faux Tape-Edge Seams

Box-Top
Euro-Top
Cushion-Top
Pillow-Top

- One-piece border up to 30"
- The faux seam gives a self-tape look
- Faux seam may be taped or a cord inserted
- Flange can be inserted on any seam
- No Kevlar thread needed in seams
- Seams meet known flammability requirements
- No flip is required at tape edge
- One person operates up to 4 workstations
- Tape edge operator has to tape only one seam instead of four without flipping the mattress
- 300U194A sewing head

Estación de Trabajo Automático para Bordes de una Sola Pieza con Imitación de Ribete de Borde

Box -Top
Euro-Top
Cushion-Top
Pillow-Top

- Bordes de una sola pieza hasta 30"
- El pliegue simula ribete con el mismo tejido del borde
- Se puede insertar ribete o un cordón en los pliegues.
- Se puede insertar reborde en cualquier costura.
- No es necesario utilizar hilos de Kevlar en las costuras
- Las costuras están acordes con los requerimientos de punto de inflamación
- No se requiere voltear el colchón al momento de cerrarlo
- Una persona puede operar hasta 4 estaciones de trabajo
- El operador de la máquina de cerrar aplica solamente un ribete en vez de cuatro sin necesidad de voltear el colchón
- Cabezal de costura Modelo 300U194A



Technical Information

OPERATION

- Operator loads border roll and passes border through guides and onto rewinding mechanism.
- Folding guides are activated and workstation produces an edge seam automatically.
- After first seam is completed, border roll is returned to original location to start a second seam if required.
- A third or fourth seam is produced in the same manner.
- Seams are pucker-free and flanging may be added to tape seams if required.
- Operator may select any spacing between seams.
- Borders up to 30" may be sewn with one or more faux or taped seams.

OPTIONS

- **1349600** - Cording insert operation

MODELS

- **11349S88B** - Automatic One-Piece Border Workstation Faux Tape Edge Seams

Información Técnica

OPERACIÓN

- El operador carga los rollos en la estación de desenrollado, pasa el material a través de las guías hasta la estación enrolladora.
- Se activan las guías de doblado y la máquina comienza a hacer el pliegue automáticamente.
- Después de que se termine la primera costura, el rollo de borde se retira y se coloca en la estación de desenrollado original para iniciar una segunda costura si es necesario.
- Pliegues adicionales se producen de la misma manera.
- Las costuras son libres de arrugas con posibilidad de agregar cordones o reborde si es necesario.
- El operador puede seleccionar cualquier espaciamiento entre las costuras.
- Los bordes hasta 30" se pueden coser con uno o más pliegues o ribetes.

OPCIONES



- **1349600** – Inserción de cordones.

MODELOS

- **11349S88B** - Estación de Trabajo Automático para Bordes de una Sola Pieza con Imitación de Ribete de Borde

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Velocidad de costura máxima (rpm)	3000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2500
Max stitch length (spi) / Longitud máxima de la puntada (spi)	5-6
Needle system / Sistema de la aguja	SN62X5924
Needle size / Tamaño de la aguja	24/180
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM
Max presser footlift (inch) / Máxima altura del prensador de telas (pulgadas)	5/16
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	10
Motor type / Tipo del motor	DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	6
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	2200
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgada)	64 x 132 x 62

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Feet per minute / Pies por minuto	50



Footprint
Vista Superior