

Border - Handle, Measure, Cut & Close

Bordes - Asas, Medir, Cortar & Cerrar

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



4300B Automatic Vertical Handle Machine

**Auto Border Serger & Optional Rewind
Auto Border Measure & Cut with Optional
Closer**

**Auto Vertical Handle Machine with Optional
Closer and Marking Module**

- Two queen size borders per minute with 4 handles
- Border widths up to 18"
- Pre-made handles from 1.5" to 3" wide
- Dual safety stitch overlocks for extra strength
- 2, 4, 6 or 8 handles may be automatically sewn into border seams
- May be used as a plain border serger without handles
- Precise measurement and handle placement
- Serial Bus Control System with a 3-year unconditional warranty

Máquina Automática para Asas Verticales

**Sobrehilado Automático de Bordes
y Rebobinado**

**Mide y Corta los Bordes con Unidad Opcional
de Cerrado Automático**

**Máquina Automática para Asas Verticales con
Unidad Opcional de Cerrado y Modulo de
Marcación**

- Dos bordes del tamaño Queen por minuto con 4 asas
- Ancho de los bordes hasta 18"
- Asas pre-fabricadas a partir del 1.5" a 3" de ancho
- Sobrehiladoras duales con puntada de seguridad para refuerzo adicional
- Se pueden coser 2, 4, 6 o 8 asas automáticamente en las costuras de los bordes
- Puede ser utilizado como sobrehiladora de los bordes sin las asas
- Mide y coloca las asas en forma precisa
- Sistema de control Serial Bus con garantía incondicional de 3 años



4300B

Technical Information

OPTIONS

- **4300200** - Closer Station
- **1330200** - Re-winder
- **MMSPPOOL** - Plastic Spool
- **4300320** - Marking Module, right
- **4300325** - Marking Module, left

MODELS

- **4300B** - Min. Width 8.5" overlock with safety stitch
- **4300BN** - Min. Width 6.5", overlock only
- **4300BNN** - Min. Width 5", overlock only



Información Técnica

OPCIONES

- **4300200** - Estación de cerrar
- **1330200** - Rebobinador
- **MMSPPOOL** - Carretes plásticos
- **4300320** - Modulo de Marcación, derecho
- **4300325** - Modulo de Marcación, izquierdo

MODELOS

- **4300B** - Ancho Min. 8.5" sobrehilado con seguridad
- **4300BN** - Ancho Min. 6.5", sobrehilado
- **4300BNN** - Ancho Min. 5", sobrehilado




4300200
Closer (optional)
Cerradora (opcional)



1330200
Rewinder (optional)
Rebobinado (opcional)

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	Closer Cerradora	Overlock Sobrehilado
Max sewing speed (rpm) / Velocidad de costura máxima (rpm)	5000	6000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	1800 ± 5%	5000 ± 5%
Max stitch length (spi) / Longitud máxima de la puntada (spi)	6	6
Needle system / Sistema de aguja	SNDLX1140	SNB27140
Needle size / Tamaño de aguja	22-140	
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM	
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / Amperaje (amperios)	15	
Motor type / Tipo de motor	DC SERVO	
Air pressure (psi) / Presión de aire (psil)	80	
Air consumption (scfm) / Consumo aire (scfm)	14	
Shipping Weight (lbs) / Peso de Embarque (lbs)	2200	

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces per hr (with 4 handles) / Piezas por hora (con 4 asas)	100
Pieces per hr with closer (with 4 handles) / Piezas por hora (con 4 asas)	90



Footprint
Vista Superior