

Cutter - Panel Non-Woven

Corte - Materiales No Tejidos

New!

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



MT206

Keep it Simple Spreader

- Suitable for preparation of flat spreads or regular and irregular step lays.
- Auto-Diagnosis System
- Intuitive Interface
- Optimum performance in productions with elastic or light fabrics
- Ergonomics built to safeguard operator's well-being
- Industry 4.0 Technology

Tendido Simplificado

- *Adecuada para la preparación de tendidos planos o escalonados, regulares e irregulares.*
- *Sistema de autodiagnóstico.*
- *Interfaz intuitiva.*
- *Rendimiento óptimo en producciones con telas elásticas o ligeras.*
- *Diseño ergonómico para proteger el bienestar del operador.*
- *Tecnología de la Industria 4.0.*

Technical Information

OPERATION

This machine spreads fabrics faced up, in Zig Zag, or Folded.

OPTIONS

- **MT100-15-XX** - Spreading table
- **MT5-208-38-250** - Movable End-Catcher H250 Fox 200

MODELS

- **MT206-10-250-100** - FOX 200 H250 Spreading Machine. Capable of handling rolls weighing up to 440 pounds with a maximum width of 93 inches, for heavy-duty applications



MT206 - Keep it Simple Spreader / *Tendido Simplificado*

Información Técnica

OPERACIÓN

Esta máquina extiende telas con la cara hacia arriba, en Zig Zag o Dobladadas.

OPCIONES

- **MT100-15-XX** - Mesa de extendido
- **MT5-208-38-250** - Recogedor de extremo móvil H250 Fox 200.

MODELOS

- **MT206-10-250-100** - Máquina de extendido FOX 200 H250. Capaz de manejar rollos de hasta 440 libras con un ancho máximo de 93 pulgadas, para aplicaciones de trabajo pesado.



User Friendly Interface, Drag & drop System / *Interface amigable, sistema de arrastre y posicionato*

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Spreading Modes / <i>Máximo espesor de corte</i>	Face up, Zig Zag, Folded
Max Roll Weight (kg) / <i>Máximo peso de rollo</i>	80
Max Roll Diameter (cm) / <i>Máximo diametro</i>	60
Max Lay Height (cm) / <i>Altura de extendido</i>	20 (15 with folding device)
Voltage (v/ph/hz) / <i>Voltaje</i>	400 V 3Ph+N 50/60 Hz
Power consumption (kW) / <i>Consumo de energia</i>	3

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Max Spreading Speed (m/min) / <i>Máxima velocidad de tendido</i>	100
Effective Spreading Width (cm) / <i>Ancho efectivo de tendido</i>	180, 230

