



## 简介

Neigeltems是一个基于TabooLib，使用Kotlin编写的随机物品插件  
功能还行，尚且能用

## 交流

QQ群: 648142579

## 安装

## 需求

1.12.2-1.19.3 bukkit服务端

已测试:

- paper1.12.2-1.19.3
- arclight1.16.5
- spigot1.12.2
- catserver1.12.2

## 安装Neigeltems

### Neigeltems-自动构建

1. 点击上方链接，通过GitHub下载Neigeltems插件
2. 将文件丢入plugins文件夹
3. 重启服务器

## 注意

! 不要尝试通过Plugman等热重载工具加载Neigeltems

# 默认配置

## config.yml

```
Main:
  # MM物品默认保存路径
  MMItemsPath: MMItems.yml
  # 是否开启debug模式
  Debug: false
# 将消息设置为""则不进行提示
Messages:
  # 一些消息的提示类型
  type:
    # Pack/Items
    # 给予物品包是发送物品包提示还是发送所有物品提示
    givePackMessage: Pack
  # 玩家不在线提示
  invalidPlayer: §e[NI] §6玩家不在线或不存在
  # 给予成功提示
  successInfo: §e[NI] §6成功给予 §f{player} §a{amount} §6个 §f{name}
  # 被给予成功提示
  givenInfo: §e[NI] §6你得到了 §a{amount} §6个 §f{name}
  # 给予物品包成功提示
  successPackInfo: §e[NI] §6成功给予 §f{player} §a{amount} §6个 §f{name} §6个
  # 被给予成功物品包提示
  givenPackInfo: §e[NI] §6你得到了 §a{amount} §6个 §f{name} §6物品包
  # 给予成功提示
  dropSuccessInfo: §e[NI] §6成功在 §a{world} §6的 §a{x},{y},{z} §6掉落了 §a{i
  # 未知物品提示
  unknownItem: §e[NI] §6找不到ID为 §a{itemID} §6的物品
  # 未知物品包提示
  unknownItemPack: §e[NI] §6找不到ID为 §a{packID} §6的物品包
  # 对应ID物品已存在提示
  existedKey: §e[NI] §6已存在ID为 §a{itemID} §6的物品
  # 未知解析对象提示
  invalidParser: §e[NI] §6不能针对后台解析物品，请指定一个玩家
  # 错误发送者提示
  onlyPlayer: §e[NI] §6该指令仅可玩家使用
  # 保存成功提示
```



```
successSaveInfo: §e[NI] §6成功将 §f{name} §6以ID §a{itemID} §6保存至 §a{path}
# MM物品转换完毕提示

mmImportSuccessInfo: §e[NI] §6成功将所有MM物品保存至 §a{path}
# 物品到期删除提示

itemExpirationMessage: §e[NI] §6你背包中的 §f{itemName} §6已到期删除
# 物品列表内， 点击获取物品提示

clickGiveMessage: §e点击获取该物品
# 不要保存空气提示

airItem: §e[NI] §6请不要试图保存空气， 谢谢合作
# 输入无效数字提示

invalidAmount: §e[NI] §6无效数字
# 输入无效世界提示

invalidWorld: §e[NI] §6无效世界
# 输入无效坐标提示

invalidLocation: §e[NI] §6无效坐标
# 权限不足提示

insufficientPermissions: §e[NI] §6权限不足
# 物品冷却提示

itemCooldown: §e物品冷却中！ 请等待{time}秒
# 重载完毕提示

reloadedMessage: §e[NI] §6重载完毕
# 无效NBT提示

invalidNBT: §6[NI] §cNBT加载失败， 请勿在列表型NBT中混用键值对， 数字及字符串
# MM生物穿戴物品失败提示

equipFailed: §e[NI] §6在尝试给ID为 §f{mobID}§6 的MM怪物穿戴ID为 §f{itemID}§6
# 错误物品提示

invalidItem: '§6[NI] §c物品加载失败， 物品可能缺损数据， 物品ID: §6{itemID}'
# 给予失败提示

failureInfo: '§e[NI] §6物品给予失败， 可能原因： 物品未配置材质/玩家已下线'
# 缺少前置插件提示

invalidPlugin: '§e[NI] §6未发现前置插件： {plugin}'
# 位置物品材质提示

invalidMaterial: '§e[NI] §6物品 {itemID} 使用了未知的材质 {material}'
# 掉落物归属提示信息

invalidOwnerMessage: §6无法拾取该物品， 该物品的拥有者是 §f{name}
# 物品包掉落提示信息

dropPackSuccessInfo: §e[NI] §6成功在 §a{world} §6的 §a{x},{y},{z} §6掉落了
# 指令帮助信息

Help:
    prefix: |-
        §6=====§eNeigeItems§6=====
        §6=====[ ]为必填， ()为选填=====
    suffix: §6=====<< §e{prev} §f{current}§e/§f{total} §e{next} §
    amount: 10
```

format: "{command} §7> {description}"

prev: 上一页

next: 下一页

commands:

action:

command: §e/ni §faction [玩家ID] [动作内容]

description: 执行NI物品动作

edithand:

command: §e/ni §fedithand [玩家ID] [物品编辑函数ID] [函数内容]

description: 通过对应编辑函数编辑主手物品

editoffhand:

command: §e/ni §feditoffhand [玩家ID] [物品编辑函数ID] [函数内容]

description: 通过对应编辑函数编辑副手物品

editslot:

command: §e/ni §feditslot [玩家ID] [物品编辑函数ID] [函数内容]

description: 通过对应编辑函数编辑对应槽位物品

list:

command: §e/ni §flist (页码)

description: 查看所有NI物品

get:

command: §e/ni §fget [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据)

description: 根据ID获取NI物品

give:

command: §e/ni §fgive [玩家ID] [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据)

description: 根据ID给予NI物品

givePack:

command: §e/ni §fgivePack [玩家ID] [物品包ID] (数量)

description: 根据ID给予NI物品包

giveAll:

command: §e/ni §fgiveAll [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据)

description: 根据ID给予所有人NI物品

drop:

command: §e/ni §fdrop [物品ID] [数量] [世界名] [X坐标] [Y坐标] [Z坐标] [Z轴偏角]

description: 于指定位置掉落NI物品

dropPack:

command: §e/ni §fdropPack [物品包ID] [数量] [世界名] [X坐标] [Y坐标] [Z坐标] [Z轴偏角]

description: 于指定位置掉落NI物品包

save:

command: §e/ni §fsave [物品ID] (保存路径)

description: 将手中物品以对应ID保存至对应路径

cover:

command: §e/ni §fcover [物品ID] (保存路径)

description: 将手中物品以对应ID覆盖至对应路径

mm load:





```
command: §e/ni §fmm load [物品ID] (保存路径)
description: 将对应ID的MM物品保存为NI物品

mm cover:
command: §e/ni §fmm cover [物品ID] (保存路径)
description: 将对应ID的MM物品覆盖为NI物品

mm loadAll:
command: §e/ni §fmm loadAll (保存路径)
description: 将全部MM物品转化为NI物品

mm get:
command: §e/ni §fmm get [物品ID] (数量)
description: 根据ID获取MM物品

mm give:
command: §e/ni §fmm give [玩家ID] [物品ID] (数量)
description: 根据ID给予MM物品

mm giveAll:
command: §e/ni §fmm giveAll [物品ID] (数量)
description: 根据ID给予所有人MM物品

reload:
command: §e/ni §freload
description: 重新加载NI物品

help:
command: §e/ni §fhhelp
description: 查看帮助信息

# 物品列表格式
ItemList:
Prefix: §6=====§eNeigeItems§6=====
Suffix: §6=====<< §e{prev} §f{current}§e/§f{total} §e{next} §6>>=====
ItemAmount: 10
ItemFormat: §6{index}. §a{ID} §6- §f{name}
Prev: 上一页
Next: 下一页

# 物品拥有者提示信息显示方式
ItemOwner:
# 通过/ni get及/ni give获取物品时, 移除物品上的拥有者标签
removeNBTWhenGive: false
# actionBar / message
messageType: actionBar

# 掉落物颜色实现方式(protocol对应protocollib发包, vanilla为原版实现)
ItemColor:
# protocol / vanilla
type: protocol
```



```
global-strings-1:
  # 随机字符节点
  type: strings
  values:
    - test1
    - test2
global-number-1:
  # 随机数节点
  type: number
  # 随机数最小值
  min: 1
  # 随机数最大值
  max: 2
  # 小数保留位数
  fixed: 3
global-calculation-1:
  # 公式节点
  type: calculation
  # 计算公式
  formula: 1+2+3<global-number-1>
  # 公式结果最小值
  min: 1
  # 公式结果最大值
  max: 100
  # 小数保留位数
  fixed: 3
global-weight-1:
  # 权重字符串节点
  type: weight
  values:
    # 权重::字符串内容
    - 5::第一行
    - 1::第二行
global-js-1:
  # JavaScript节点
  type: js
  # 脚本路径
  path: ExampleScript.js::main
```



ExampleItem:

# 物品材质

material: LEATHER\_HELMET

# 物品CustomModelData(适用于1.14+)

custommodeldata: 1

# 物品损伤值

damage: 1

# 物品名

name: §6一件皮革甲

# 物品Lore

lore:

- 'PAPI变量测试: %player\_level%'
- '16进制颜色测试: <#ABCDEF>好耶'
- '私有简单节点测试: <simple-1>'
- '私有字符串节点测试: <strings-1>'
- '私有随机数节点测试: <number-1>'
- '私有公式节点测试: <calculation-1>'
- '私有权重节点测试: <weight-1>'
- '私有JavaScript节点测试: <js-1>'
- '即时声明字符串节点测试: <strings::number-1\_weight-1>'
- '即时声明随机数节点测试: <number::0\_10\_0>'
- '即时声明公式节点测试: <calculation::1+1+3+<number-1>\_2>'
- '即时声明权重节点测试: <weight::5::权重文本1\_1::权重文本2>'
- '即时声明papi节点测试: <papi::<papiString-1><papiString-2>>'
- '即时声明JavaScript节点测试: <js::ExampleScript.js::main>'
- '全局节点调用测试: <global-strings-1>'
- '嵌套识别测试: <<strings-1>>'
- '文本中小于号请添加反斜杠, 防止错误识别'
- '形如: \<\<\<\>\>\>'
- '请尽量避免使用即时声明节点'
- "换行符测试\n换行符测试"

# 物品附魔

enchancements:

ARROW\_DAMAGE: 1

ARROW\_KNOCKBACK: 1

# 物品隐藏标识

hideflags:

- HIDE\_ATTRIBUTES

- HIDE\_DESTROYS

# 物品颜色(适用于药水/皮革装备)



```
color: 65535
# 额外选项
options:
  charge: 10
  color: GOLD
# 物品NBT
nbt:
  # NBT中也可以随机调用节点
  <strings::文本1_文本2_文本3_文本4>: 114514
  # 可以在NBT中编辑物品的原版属性
  AttributeModifiers:
    - Amount: 10
      AttributeName: minecraft:generic.max_health
      Operation: 0
      UUID:
        - 0
        - 31453
        - 0
        - 59664
      Name: generic.maxHealth
# 引用的全局节点
globalsections:
# 这种直接填写文件名的方式可以直接调用文件内的全部全局节点
# - ExampleSection.yml
- global-strings-1
- global-number-1
# 物品私有节点
sections:
  simple-1: <strings::text1_text2_text3>
  strings-1:
    type: strings
    values:
      - 测试文本1
      - 测试文本2
  number-1:
    type: number
    min: 1
    max: 2
    fixed: 3
  calculation-1:
    type: calculation
    formula: 1+2+3<number-1>+<number-1>
    min: 1
    max: 100
```





```
    fixed: 3
weight-1:
  type: weight
  values:
    - 5::第一行
    - 1::第二行
js-1:
  type: js
  path: ExampleScript.js::main
papiString-1:
  type: strings
  values:
    - "player_"
papiString-2:
  type: strings
  values:
    - "name"
ExampleItem2:
  material: STONE
ExampleItem3:
  material: STONE
ExampleItem4:
  material: STONE
  name: "&f%neigeitems_nbt_NeigeItems.id%"
  lore:
    - '&f物品使用次数: %neigeitems_charge%/%neigeitems_maxCharge%'
  options:
    charge: 10

# 一个测试模板
template1:
  material: IRON_SWORD
  lore:
    - "&e攻击伤害: &f<damage>"
  nbt:
    MMOITEMS_ATTACK_DAMAGE: (Double) <damage>
# 一个测试模板
template2:
  material: DIAMOND_SWORD

# 一个全局继承测试, 它继承了"template1"的所有内容
templateItem1:
  inherit: template1
  name: §f物品继承测试
```



```
sections:
  damage: 100
# 一个部分继承测试，它继承了"template1"的lore，以及"template2"的材料
templateItem2:
  inherit:
    lore: template1
    material: template2
  name: §f物品继承测试
  sections:
    damage: 100
# 一个顺序继承测试，它将按顺序进行节点继承。先继承"template1"的所有内容，再继承"tem
templateItem3:
  inherit:
    - template1
    - template2
  name: §f物品继承测试
  sections:
    damage: 100'

inheritSectionTest:
  material: STONE
  lore:
    - <templateTest>
    - <inheritTest>
    - <inherit::templateTest>
  sections:
    templateTest: <strings::text1_text2_text3>
    inheritTest:
      type: inherit
      template: templateTest
actionTest:
  material: STONE
  name: <test>
  nbt:
    test1: "666"
    test2:
      test3: "777"
    test4:
      - "888"
      - "999"
  sections:
    test: "yeah"
customSection:
  material: STONE
```



```
lore:
  - '自定义节点测试: <test-1>'
  - '自定义节点测试: <test::test_test_test>'
sections:
  test-1:
    type: test
    values:
      - test
      - test
      - test
      - test
eatTest:
  material: APPLE
eatTest2:
  material: APPLE
  options:
    charge: 10
dropTest:
  material: STONE
dropTest2:
  material: STONE
  options:
    charge: 3
ownerTest:
  material: STONE
  name: 你捡我啊
  options:
    # 通过 /ni drop或击杀MM怪物掉落该物品, 该物品首次拾取只能由Neige完成
    # 你可以在此处填写"%player_name%", 这样就是谁击杀就属于谁了
    # 首次拾取后将不再有掉落物归属效果
    # 服务器重启后效果重置(掉了, 关服了, 再次开服, 谁都能捡)
    owner: Neige
CustomAction:
  all:
    - "test"

# 物品时限测试
itemTimeTest:
  material: STONE
  name: 限时物品-到期时间-<js::ItemTime.js::main_<itemtime>>
  options:
    itemtime: <itemtime>
  sections:
    itemtime: 60
```



# join节点测试

JoinTest1:

material: STONE

lore:

# 结果: 1, 2, 3, 4, 5

- 'join节点: <test>'

sections:

test:

type: join

# 待操作的列表

list:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

JoinTest2:

material: STONE

lore:

# 结果: 1-2-3-4-5

- 'join节点: <test>'

sections:

test:

type: join

list:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

# 分隔符(默认为", ")

separator: "-"

JoinTest3:

material: STONE

lore:

# 结果: <1, 2, 3, 4, 5>

- 'join节点: <test>'

sections:

test:

type: join

list:

- 1

- 2



```
- 3
- 4
- 5
# 前缀
prefix: "<"
# 后缀
postfix: ">"
```

#### JoinTest4:

```
material: STONE
lore:
  # 结果: 1, 2, 3
  - 'join节点: <test>'
sections:
  test:
    type: join
    list:
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    # 限制长度
    limit: 3
```

#### JoinTest5:

```
material: STONE
lore:
  # 结果: 1, 2, 3, ...
  - 'join节点: <test>'
sections:
  test:
    type: join
    list:
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    limit: 3
    # 超过长度的部分用该符号代替
    truncated: "..."
```

#### JoinTest6:

```
material: STONE
lore:
  # 结果: 2, 3, 4, 5, 6
```



```
- 'join节点: <test>'
```

```
sections:
```

```
test:
```

```
type: join
```

```
list:
```

```
- 1
```

```
- 2
```

```
- 3
```

```
- 4
```

```
- 5
```

```
# 对列表中的每个元素进行一定操作
```

```
# this.it代表当前元素
```

```
# this.index代表当前序号(0代表第一个, 1代表第二个, 以此类推)
```

```
# this.player代表玩家
```

```
# this.vars(String string)用于解析节点
```

```
# List<String> this.list代表节点中的list
```

```
transform: |-
```

```
// 尝试将当前元素转换为整数, 并加一, 然后保留整数
```

```
return (parseInt(this.it) + 1).toFixed(0)
```

```
JoinTest7:
```

```
material: STONE
```

```
lore:
```

```
# 等同于:
```

```
# - 第一行
```

```
# - 第二行
```

```
# - 第三行
```

```
#
```

```
# 这个节点应该单独占据一行
```

```
# 不要在这行写其他文本(比如'join节点: <test>')
```

```
# 具体请自行测试
```

```
- '<test>'
```

```
sections:
```

```
test:
```

```
type: join
```

```
list:
```

```
- 第一行
```

```
- 第二行
```

```
- 第三行
```

```
# 像下面这样写分隔符、前缀和后缀
```

```
# 即可达到调用多行lore的效果
```

```
separator: "\\n"
```

```
prefix: ''
```

```
postfix: ''
```



```
GaussianTest:
  material: STONE
  lore:
    - '随机数: <test>'
  # <gaussian::基础数值_浮动单位_浮动范围上限_取整位数(默认为1, 可省略)_数值下限(可
    - '随机数: <gaussian::100_0.1_0.5_1>'
  sections:
    test:
      type: gaussian
      # 基础数值
      base: 100
      # 浮动单位
      spread: 0.1
      # 浮动范围上限
      maxSpread: 0.5
      # 取整位数(默认为1)
      fixed: 1
      # 数值下限
      min: 0
      # 数值上限
      max: 10000

# 不使用js的操作形式
RepeatTest1:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: 形似&4||||||||||||&f|||||, &f出现的位置随机
    - 'repeat节点: &4<repeat1>&f<repeat2>'
  sections:
    repeat1:
      type: repeat
      content: "|"
      repeat: <number>
    repeat2:
      type: repeat
      content: "|"
      repeat: <calculation::20-<number>>
    number:
      type: number
      min: 0
      max: 20
      fixed: 0

# 使用js的操作形式
RepeatTest2:
```



```
material: STONE
lore:
  # 结果：形似&4||||||||||||&f|||||，&f出现的位置随机
  - 'repeat节点：<repeat>'
sections:
  repeat:
    type: repeat
    content: "|"
    repeat: 20
    prefix: "$4"
    # 对列表中的每个元素进行一定操作
    # this.it代表content
    # this.index代表当前序号(0代表第一个，1代表第二个，以此类推)
    # this.player代表玩家
    # this.vars(String string)用于解析节点
    transform: |-
      if (this.index == this.vars("<number>")) {
        return "$f" + this.it
      } else {
        return this.it
      }
  number:
    type: number
    min: 0
    max: 20
    fixed: 0
RepeatTest3:
  material: STONE
  lore:
    # 随机1-4行"&4&l<红宝石槽>"
    - '<repeat>'
  sections:
    repeat:
      type: repeat
      content: '&4&l<红宝石槽>'
      repeat: <number::1_4_0>
      # 像下面这样写分隔符、前缀和后缀
      # 即可达到调用多行lore的效果
      separator: "\\n"
      prefix: ''
      postfix: ''
RepeatTest4:
  material: STONE
  lore:
```



```
# 形似"$4$1<★>-$4$1<★>-$4$1<★>", 随机1-4个
- '<repeat>'

sections:
  repeat:
    type: repeat
    content: '$4$1<★>'
    repeat: <number::1_4_0>
    separator: "-"
```

## Scripts/ExampleScript.js

```
function main() {
  if (typeof this.player != "undefined") {
    return this.vars("<strings-1>") + this.player.getName()
  } else {
    return this.vars("<strings-1>")
  }
}
```

## ItemActions/ExampleAction.yml

```
# 物品ID
ExampleItem:
  # 消耗选项
  consume:
    # 冷却时间(单位是ms)
    cooldown: 3000
    # 冷却组, 同一冷却组的物品共享冷却时间
    group: test1
    # 每次消耗物品数量
    amount: 1
    # 左键行为是否消耗物品
    left: true
    # 右键行为是否消耗物品
    right: true
  # 左键执行指令
  left:
```



```
# 后台执行
- "console: say He's name is %player_name%"

# 玩家执行
- "command: say My name is %player_name%"

# 右键执行指令
right:
- "console: say He's name is %player_name%"
- "command: say My name is %player_name%"

# 左/右键都会执行的指令
all:
- "console: say He's name is %player_name%"
- "command: say My name is %player_name%"

ExampleItem2:
consume:
  cooldown: 3000
  amount: 10
  left: true
  right: true
all:
- "console: say He's name is %player_name%"
- "command: say My name is %player_name%"

ExampleItem3:
# 物品使用冷却
cooldown: 3000
# 冷却组，同一冷却组的物品共享冷却时间
group: test2
all:
- "console: say He's name is %player_name%"
- "command: say My name is %player_name%"

ExampleItem4:
consume:
  cooldown: 3000
  amount: 1
  left: true
  right: true
all:
- "console: say He's name is %player_name%"
- "command: say My name is %player_name%"

actionTest:
all:
- "console: say 名为test1的NBT的值为: <nbtt::test1>"
- "console: say 名为test2.test3的NBT的值为: <nbtt::test2.test3>"
- "console: say 名为test4.0的NBT的值为: <nbtt::test4.0>"
- "console: say 名为test4.1的NBT的值为: <nbtt::test4.1>"
```



```
- "console: say 名为test的节点的值为: <data::test>"
- "console: say 随机数尝试: <number::0_10_2>"

eatTest:
  eat:
    - "giveFood: 5"
    - "giveHealth: 5"
eatTest2:
  consume:
    cooldown: 3000
    amount: 1
    eat: true
  eat:
    - "giveFood: 5"
    - "giveHealth: 5"
dropTest:
  drop:
    - "castSkill: SkillTest"
dropTest2:
  consume:
    cooldown: 3000
    amount: 1
    drop: true
  drop:
    - "castSkill: SkillTest"
CustomAction:
  material: STONE
```

## CustomSection/CustomSection.js

```
// 文件名不重要，写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
  // 导入相应的类，这两行看不懂的话直接抄就行
  const SectionManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.SectionM
  const CustomSection = Packages.pers.neige.neigeitems.section.impl.Cust
  const SectionUtils = Packages.pers.neige.neigeitems.utils.SectionUtils

  // 创建自定义节点
  const customSection = new CustomSection(
    // 节点id
```



```
"test",
/**
 * 用于私有节点解析
 * @param data ConfigurationSection 节点内容
 * @param cache HashMap<String, String>? 解析值缓存
 * @param player OfflinePlayer? 待解析玩家
 * @param sections ConfigurationSection? 节点池
 * @return 解析值
 */
function(data, cache, player, sections) {
    if (data.contains("values")) {
        // SectionUtils.parseSection("待解析字符串", cache, player,
        return SectionUtils.parseSection("<number::0_1_2>", cache,
    }
    return null
},
/**
 * 用于即时节点解析
 * @param args List<String> 节点参数
 * @param cache HashMap<String, String>? 解析值缓存
 * @param player OfflinePlayer? 待解析玩家
 * @param sections ConfigurationSection? 节点池
 * @return 解析值
 */
function(args, cache, player, sections) {
    return SectionUtils.parseSection("<number::0_1_2>", cache, pla
}))
// 节点注册
SectionManager.loadParser(customSection)
}
```

## CustomActions/CustomAction.js

```
// 文件名不重要，写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
    // 导入相应的类，这两行看不懂的话直接抄就行
    const ActionManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.ActionMan
    const SectionUtils = Packages.pers.neige.neigeitems.utils.SectionUtils
```

```
// 插入新的自定义动作
ActionManager.addAction(
    // 动作名称
    "test",
    // 动作内容(一般是异步调用的, 所以需要同步执行的内容需要自行同步)
    function(player, string) {
        // 调用动作
        ActionManager.runAction(player, "tell: 123")
        ActionManager.runAction(player, "tell: 456")
        player.sendMessage(SectionUtils.parseSection("<number::0_10_2>
        // 每个动作都一定要返回一个布尔量(true或false), 返回false相当于终止一)
        return true
    })
}
```

## CustomItemEditors/CustomItemEditor.js

```
// 文件名不重要, 写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
    // 导入相应的类, 这两行看不懂的话直接抄就行
    const ItemEditorManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.ItemE

    // 这是我写这段代码用到的类, 不是每次添加自定义物品编辑函数都要用到
    const ArrayList = Packages.java.util.ArrayList
    const ChatColor = Packages.org.bukkit.ChatColor
    const Material = Packages.org.bukkit.Material

    // 添加自定义物品编辑函数
    // 这里我添加了一个名为"test"的物品编辑函数, 但实际上它的功能与addLore函数相同
    ItemEditorManager.addItemEditor(
        // 函数名
        "test",
        /**
         * 物品编辑函数
         * @param player Player 物品拥有者
         * @param itemStack ItemStack 待编辑物品
         * @param content String 传入的文本
         */
        function(player, itemStack, content) {
```

```

// 判断是不是空气
if (itemStack.type != Material.AIR) {
    // 获取itemMeta
    const itemMeta = itemStack.itemMeta
    if (itemMeta != null) {
        // 获取并设置lore
        let lore = itemMeta.lore
        if (lore == null) lore = new ArrayList()
        lore.addAll(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&'
        itemMeta.lore = lore
        // 将改动完成的itemMeta设置回去
        itemStack.setItemMeta(itemMeta)
        // 物品编辑都需要返回一个布尔量，判断你是否编辑成功
        return true
    }
}
// 物品编辑都需要返回一个布尔量，判断你是否编辑成功
return false
}
)
}

```

## ItemPacks/ExampleItemPack.yml

Example1:

Items:

# 支持解析即时声明节点

# [物品ID] (数量(或随机最小数量-随机最大数量)) (生成概率) (是否反复随机) (指向数据

- ExampleItem 1-5 0.5

- test

FancyDrop:

# 偏移量

offset:

# 横向偏移量(或随机最小偏移量-随机最大偏移量)

x: 0.1

# 纵向偏移量(或随机最小偏移量-随机最大偏移量)

y: 0.8

angle:

# 抛射类型(round/random)

type: round



```
Example2:
  Items:
    - <test>
  FancyDrop:
    offset:
      x: 0.1
      y: 0.8
    angle:
      type: round
# 引用的全局节点
globalsections:
# 这种直接填写文件名的方式可以直接调用文件内的全部全局节点
# - ExampleSection.yml
- global-strings-1
- global-number-1
# 物品私有节点
sections:
  test:
    type: strings
    values:
      - ExampleItem 5 1
      - ExampleItem 10 1
```

## Scripts/ItemTime.js

```
function main(time) {
  const date = new Date()
  date.setTime(date.getTime() + (Number(time) * 1000))
  return date.getFullYear() + "年" + (date.getMonth() + 1) + "月" + date.
}
```

## 物品动作

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

## action



- [玩家ID] 在线的玩家ID
- [动作内容] 要执行的动作内容(支持即时声明节点)

如: tell: hello

如: giveMoney: <number::1\_1000>

## 物品列表

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

### list

/ni list (页码) > 查看所有NI物品

- (页码) 打开对应页的物品列表(默认为1)

## 物品获取

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

### get

/ni get [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据) > 根据ID获取NI物品

- [物品ID] NI物品ID
- (数量) 获取的数量 (默认为1)
- (是否反复随机) 默认为true
- (指向数据) 字符串化JSON文本

形如 {"string-1": "文本文本文本"} 这样物品生成时 string-1 的值将变为 文本文本文本





`/ni give [玩家ID] [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据) > 根据ID给予NI物品`

- `[玩家ID]` 待给予玩家的ID
- `[物品ID]` NI物品ID
- `(数量)` 获取的数量 (默认为1)
- `(是否反复随机)` 默认为true
- `(指向数据)` 字符串化JSON文本

形如 `{"string-1":"文本文本文本"}`

这样物品生成时 `string-1` 的值将变为 文本文本文本

## giveAll

`/ni giveAll [物品ID] (数量) (是否反复随机) (指向数据) > 根据ID给予所有人NI物品`

- `[物品ID]` NI物品ID
- `(数量)` 获取的数量 (默认为1)
- `(是否反复随机)` 默认为true
- `(指向数据)` 字符串化JSON文本

形如 `{"string-1":"文本文本文本"}`

这样物品生成时 `string-1` 的值将变为 文本文本文本

## givePack

`/ni givePack [玩家ID] [物品包ID] (数量) > 根据ID给予NI物品包`

- `[玩家ID]` 待给予玩家的ID
- `[物品包ID]` NI物品包ID

- (数量) 获取的数量 (默认为1)



## mm get

/ni mm get [物品ID] (数量) > 根据ID获取MM物品

- [物品ID] MM物品ID
- (数量) 获取的数量 (默认为1)

相较于MM自带的物品给予，优势在于满背包将自动掉落至地上，且消息文本可自定义。

## mm give

/ni mm give [玩家ID] [物品ID] (数量) > 根据ID给予MM物品

- [玩家ID] 待给予玩家的ID
- [物品ID] MM物品ID
- (数量) 获取的数量 (默认为1)

相较于MM自带的物品给予，优势在于满背包将自动掉落至地上，且消息文本可自定义。

## mm giveAll

/ni mm giveAll [物品ID] (数量) > 根据ID给予所有人MM物品

- [物品ID] MM物品ID
- (数量) 获取的数量 (默认为1)

相较于MM自带的物品给予，优势在于满背包将自动掉落至地上，且消息文本可自定义。

## 物品掉落

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

## drop

/ni drop [物品ID] [数量] [世界名] [X坐标] [Y坐标] [Z坐标] [是否反复随机] [物品解析对象]  
(指向数据) > 于指定位置掉落NI物品



- [物品ID] NI物品ID
- [数量] 获取的数量，默认为1
- [世界名] 物品掉落世界的名称
- [X坐标] 物品掉落世界的X轴坐标
- [Y坐标] 物品掉落世界的Y轴坐标
- [Z坐标] 物品掉落世界的Z轴坐标
- (是否反复随机) 默认为true
- (物品解析对象) 用于物品解析的玩家ID

用于解析物品内的PAPI变量及随机节点

- (指向数据) 字符串化JSON文本

形如 {"string-1":"文本文本文本"}

这样物品生成时 string-1 的值将变为 文本文本文本

如果你想让MM怪物被玩家击杀后掉落NI物品，你可以直接查看：[NI物品掉落](#)

## dropPack

/ni dropPack [物品包ID] (数量) [世界名] [X坐标] [Y坐标] [Z坐标] (物品解析对象) > 于指定位置掉落NI物品包

- [物品ID] NI物品包ID
- [数量] 获取的数量，默认为1
- [世界名] 物品掉落世界的名称
- [X坐标] 物品掉落世界的X轴坐标



- **[Y坐标]** 物品掉落世界的Y轴坐标
- **[Z坐标]** 物品掉落世界的Z轴坐标
- **(物品解析对象)** 用于物品解析的玩家ID

用于解析物品内的PAPI变量及随机节点

## 物品保存

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

### save

**/ni save [物品ID] (保存路径) >** 将手中物品以对应ID保存至对应路径

- **[物品ID]** 保存后的NI物品ID
- **(保存路径)** 物品存储的文件路径, 默认为 **物品ID.yml**

形如 **test.yml** , 将存储于 **plugins/NeigeItems/Items/test.yml**

! 如果物品ID重复(已存在对应ID的NI物品), 将保存失败并收到提示。

### cover

**/ni cover [物品ID] (保存路径) >** 将手中物品以对应ID覆盖至对应路径

- **[物品ID]** 保存后的NI物品ID
- **(保存路径)** 物品存储的文件路径, 默认为 **物品ID.yml**

形如 **test.yml** , 将存储于 **plugins/NeigeItems/Items/test.yml**

! 如果物品ID重复(已存在对应ID的NI物品), 将直接覆盖原物品, 强行保存。

# mm load



`/ni mm load [物品ID] (保存路径) >` 将对应ID的MM物品保存为NI物品

- `[物品ID]` 待转换的MM物品ID
- `(保存路径)` 物品存储的文件路径，默认为配置文件中的Main.MMIItemsPath

形如 `test.yml`，将存储于 `plugins/NeigeItems/Items/test.yml`



如果物品ID重复(已存在对应ID的NI物品)，将保存失败并收到提示。

## mm cover

`/ni mm cover [物品ID] (保存路径) >` 将对应ID的MM物品覆盖为NI物品

- `[物品ID]` 待转换的MM物品ID
- `(保存路径)` 物品存储的文件路径，默认为配置文件中的Main.MMIItemsPath

形如 `test.yml`，将存储于 `plugins/NeigeItems/Items/test.yml`



如果物品ID重复(已存在对应ID的NI物品)，将直接覆盖原物品，强行保存。

## mm loadAll

`/ni mm loadAll (保存路径) >` 将全部MM物品转化为NI物品

- `(保存路径)` 物品存储的文件路径，默认为配置文件中的Main.MMIItemsPath 形如 `test.yml`，将存储于 `plugins/NeigeItems/Items/test.yml`



如果物品ID重复(已存在对应ID的NI物品)，将保存失败并收到提示。

## 物品编辑



## edithand

/ni edithand [玩家ID] [物品编辑函数ID] [函数内容] > 通过对应编辑函数编辑主手物品

- [玩家ID] 待操作玩家的ID
- [物品编辑函数ID] 待调用物品编辑函数的ID
- [函数内容] 物品编辑函数的内容

## editoffhand

/ni editoffhand [玩家ID] [物品编辑函数ID] [函数内容] > 通过对应编辑函数编辑副手物品

- [玩家ID] 待操作玩家的ID
- [物品编辑函数ID] 待调用物品编辑函数的ID
- [函数内容] 物品编辑函数的内容

## editslot

/ni editslot [玩家ID] [对应槽位] [物品编辑函数ID] [函数内容] > 通过对应编辑函数编辑对应槽位物品

- [玩家ID] 待操作玩家的ID
- [对应槽位] 对应物品槽位, 如图
- [物品编辑函数ID] 待调用物品编辑函数的ID
- [函数内容] 物品编辑函数的内容

## 杂项

全部命令需要OP权限/后台执行, []为必填, ()为选填

## help



## reload

/ni reload > 重新加载NI物品

## 物品配置

### 路径

所有物品配置文件应存放于 `plugins/NeigeItems/Items` 文件夹

重复 ID 的物品仍然会被加载，但可能互相覆盖

最后哪个物品活下来。。。随缘了属于是

### 配置

详见[默认配置](#)

## 编写你的物品

### /ni save是万物起源

遇事不决，/ni save。如果不行，就/nl cover。这是最简单最便捷的快速生成物品配置的方法

[物品保存指令](#)

[物品覆盖指令](#)

某人不看配置不进游戏，草草看过两遍wiki，声称wiki看不懂，被众群友嘲笑良久。

### ID

所有物品都应该有一个ID，如下格式：



物品ID:

# 具体的配置项，以物品材质为例

material: STONE

## 材质

即，物品是石头还是木头还是钻石剑

物品1:

# 这个物品是石头

material: STONE

物品2:

# 这个物品是钻石

material: DIAMOND

ID都有哪些，见下方链接

<https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Material.html>

如果你看着 ID 不知道它对应什么物品。。。

一般来讲，你可以在游戏中同时按下 F3+H，启用高级显示框，这样物品下方就会出现对应的 ID。

如上图所示， `minecraft:stone` 对应 `STONE`

对于 mod 物品，前缀不能省略。

比如一个名称为 `mod:test` 的物品，对应的 ID 应为 `MOD_TEST`

是啊但是，你有没有看上面啊？

/ni save是万物起源。别搁这儿看ID了，保存一下什么都有了，看个锤子看。

## 物品名

具体配置如下





有名字的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

```
name: 我有名字
```

## 物品Lore

具体配置如下

有Lore的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

```
lore:
```

- 我有lore
- 我真有lore
- 信我

你可以通过换行符 `\n` 换行, 在一行中书写多行lore

值得一提的是, 在yaml语法中, 双引号包裹的 `"\n"` 才代表换行符

单引号包裹的 `'\n'` 只代表一段形似 `\n` 的字符

例:

有Lore的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

```
lore:
```

- "我有lore\n我真有lore\n信我"

## 子ID/损伤值

在 1.12.2 及以下的版本中, 某些物品存在“子ID”。

比如 WOOL 是白色羊毛, 而子ID为 1 的 WOOL 是橙色羊毛。

对应配置方法如下



白色羊毛：

```
material: WOOL
```

橙色羊毛：

```
material: WOOL
```

```
# 子ID为1
```

```
damage: 1
```

而对于有耐久的物品，**damage**对应损伤值，即，物品消耗了几点耐久。

铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

用了一下的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

```
# 消耗了1点耐久
```

```
damage: 1
```

## CustomModelData

对于 1.14+ 的服务器，物品有了一个新的属性，CustomModelData。

一般人们用它搭配材质包制作自定义材质物品。

对应配置方法如下

铁剑：

```
material: IRON_SWORD
```

```
# CustomModelData 为 1
```

```
custommodeldata: 1
```

## 附魔

附魔名称列表，应前往以下链接查看

<https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/enchantments/Enchantment.html>

具体配置方法如下



有附魔的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
enchancements:
  # 锋利5
  DAMAGE_ALL: 5
```

啥？你说全是英文你根本看不懂哪个对哪个？

/ni save干什么用的

## 无法破坏

具体配置如下

无法破坏的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
unbreakable: true
```

## 隐藏属性


有的物品明明无法破坏，物品信息里却看不到。

有的物品明明有附魔，物品信息里却看不到。

具体配置方法如下

啥都看不到的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
hideflags:
  # 隐藏物品属性
  - HIDE_ATTRIBUTES
  # 隐藏物品可破坏方块
  - HIDE_DESTROYS
  # 隐藏物品染料颜色
  - HIDE_DYE
  # 隐藏物品附魔
  - HIDE_ENCHANTS
```



```
# 隐藏物品可放置方块
- HIDE_PLACED_ON

# 隐藏物品药水效果
- HIDE_POTION_EFFECTS

# 隐藏物品无法破坏
- HIDE_UNBREAKABLE
```

## 物品颜色

药水和皮革护甲可以拥有自定义颜色，具体配置方法如下

有颜色的皮革头盔1：

```
material: LEATHER_HELMET
color: 'ABCDEF'
```

有颜色的皮革头盔2：

```
material: LEATHER_HELMET
color: 666666
```

如上所示，你可以用十进制和十六进制两种方式配置物品颜色。

如果你想要以十进制表示颜色，那么color必须配置一个数字（不被引号包裹）

如果你想要以十六进制表示颜色，那么color必须是一个字符串（被引号包裹）

比如， `color: '666666'` 表示的是十六进制，等价于 `color: 6710886`

## 自定义NBT

许多插件会向物品中插入一些自定义NBT，用来记录某些信息。

Neigeltems也允许你这样做。

你可以通过插入自定义NBT，兼容一些基于NBT的插件，比如

超猛镐子：

```
material: IRON_PICKAXE
nbt:
  MMOITEMS_ATTACK_DAMAGE: (Double) 1000000
```

如果你装了MMOItems，那这个镐子现在应该有100万攻击力了。



你可能注意到，1000000前面有一个 (Double) 。

这个前缀代表，生成这条NBT的时候，会以 Double 类型生成（写的时候不要忘记括号后面的空格）。

如果你不写的话，生成时这条NBT很有可能就变成了Int类型或者Long类型。

这种用于转换类型的前缀应该应用于数值类型的NBT

具体有以下类型可以选择

```
# Byte 类型的 1
(Byte) 1
# Short 类型的 1
(Short) 1
# Int 类型的 1
(Int) 1
# Long 类型的 1
(Long) 1
# Float 类型的 1
(Float) 1
# Double 类型的 1
(Double) 1
```

使用类型转换前缀，一定要加空格

是啊但是，别搁这儿看了，你直接/ni save一下，自动就都出来了。

## 额外选项

使用次数，物品光效，掉落技能什么的，都属于额外选项。

具体配置如下

嗯叠BUFF的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
options:
  charge: 10
  color: GOLD
```



options下面的就是额外选项。

具体内容请查看[额外选项](#)

## 模板继承

你可以让一个配置继承其他配置的部分或全部内容

具体内容请查看[模板继承](#)

## 随机节点

私有节点应直接配置与物品下方，比如

随机名称的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
name: <weight-1>
sections:
  weight-1:
    type: weight
    values:
      - 5::名字1
      - 4::名字2
      - 3::名字3
      - 2::名字4
      - 1::名字5
```

有关私有节点各个类型，具体请查看[私有/全局节点](#)

## 全局节点引用

你可以在物品配置中引用全局节点。

插件会在初始化的时候检查各个物品是否引用全局节点，如果引用了，就将所有引用到的节点加载到物品配置中，当做私有节点解析和调用。（当然，这个过程不会反应到物品配置上）

具体调用方式如下



铁剑：

```
material: IRON_SWORD
globalsections:
# 引用 ExampleSection.yml 文件中的全部全局节点
- ExampleSection.yml
# 引用名为 global-strings-1 的全局节点
- global-strings-1
```

## 模板继承

### 配置

以默认指令配置为例

```
# 一个测试模板
template1:
  material: IRON_SWORD
  lore:
  - "&e攻击伤害: &f<damage>"
  nbt:
    MMOITEMS_ATTACK_DAMAGE: (Double) <damage>
# 一个测试模板
template2:
  material: DIAMOND_SWORD

# 一个全局继承测试，它继承了"template1"的所有内容
templateItem1:
  inherit: template1
  name: §f物品继承测试
  sections:
    damage: 100
# 一个部分继承测试，它继承了"template1"的lore，以及"template2"的material
templateItem2:
  inherit:
    lore: template1
    material: template2
  name: §f物品继承测试
  sections:
    damage: 100
```

```
# 一个顺序继承测试，它将按顺序进行节点继承。先继承"template1"的所有内容，再继承"tem
templateItem3:
  inherit:
    - template1
    - template2
  name: §f物品继承测试
  sections:
    damage: 100
```

可以看到，我们可以通过在物品配置中添加"inherit"来继承其他物品的配置。

```
inherit: template1
```

代表这个物品将继承"template1"的全部内容

```
inherit:
  lore: template1
  material: template2
```

代表这个物品将继承"template1"的"lore"配置项，以及"template2"的"material"配置项

```
inherit:
  - template1
  - template2
```

代表这个物品将先继承"template1"的所有配置项，再继承"template2"的所有配置项。

因此对于重复的项，后者会对前者进行覆盖。

## 物品动作

### 简介

通过左键/右键、食用/饮用、丢弃/捡起物品，触发一系列物品动作（支持papi变量）  
可自定义每次是否消耗物品、消耗的物品数量、物品冷却、触发方式





所有物品动作配置文件应存放于 `plugins/NeigeItems/ItemActions` 文件夹  
重复配置同一 ID 的物品不会导致报错，但可能互相覆盖  
最后哪套动作活下来。。。随缘了属于是

## 配置

以默认指令配置为例

```
ExampleItem:
  consume:
    cooldown: 3000
    amount: 1
    left: true
    right: true
  left:
    - "console: say He's name is %player_name%"
    - "command: say My name is %player_name%"
  right:
    - "console: say He's name is %player_name%"
    - "command: say My name is %player_name%"
  all:
    - "console: say He's name is %player_name%"
    - "command: say My name is %player_name%"
ExampleItem3:
  cooldown: 3000
  all:
    - "console: say He's name is %player_name%"
    - "command: say My name is %player_name%"
```

- ExampleItem 即物品ID，对应ID的物品交互后将触发下列指令组
  - cooldown 代表物品使用冷却（不消耗）
  - consume 代表物品使用后将消耗
    - cooldown 物品消耗冷却时间
    - amount 每次消耗几个物品（大于这个数量才可以消耗并触发动作）
    - left 左键点击物品是否消耗
    - right 右键点击物品是否消耗
    - all 左右键点击物品是否消耗
    - eat 食用/引用物品是否消耗



- drop 丢弃物品是否消耗
- pick 捡起物品是否消耗
- left 左键行为将触发下方动作组
  - 物品动作
- leftSync 左键行为将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- right 右键行为将触发下方动作组
  - 物品动作
- rightSync 右键行为将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- all 左/右键行为都将触发下方动作组
  - 物品动作
- allSync 左/右键行为都将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- eat 食用/引用行为将触发下方动作组
  - 物品动作
- eatSync 食用/引用行为将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- drop 丢弃行为都将触发下方动作组
  - 物品动作
- dropSync 丢弃行为都将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- pick 捡拾行为都将触发下方动作组
  - 物品动作
- pickSync 捡拾行为都将同步触发下方动作组
  - 物品动作
- cooldown 代表物品使用冷却（不消耗）

!

如果同时配置消耗冷却(consume.cooldown)和使用冷却(cooldown)，后者将被前者覆盖。

!

Q: 什么是“同步触发”? Sync后缀意味着什么?

A: “同步触发”意味着全程在主线程进行（默认异步进行）。如果你在编写自定义动作时有某些特定需求，需要保证线程安全，你可能会用到该功能。正常情况下，你不需要添加Sync后缀，不需要理解什么是“同步触发”。

## 动作类型



## 发送文本

向玩家发送一条消息(可使用**&**作为颜色符号)

```
- 'tell: &eHello'
```

yaml

## 发送文本

向玩家发送一条消息(不将**&**解析为颜色符号)

```
- 'tellNoColor: §eHello, can you see "&"?'
```

yaml

## 强制聊天

强制玩家发送一条消息(不将**&**解析为颜色符号)

```
- 'chat: see, I can send "&"!'
```

yaml

## 强制聊天

强制玩家发送一条消息(可使用**&**作为颜色符号)

```
- 'chatWithColor: &eHello'
```

yaml

# 执行指令(玩家)



强制玩家执行一条指令(可使用&作为颜色符号)

yaml

```
- 'command: say Hello'
- 'player: say Hello'
```

# 执行指令(玩家)

强制玩家执行一条指令(不将&解析为颜色符号)

yaml

```
- 'commandNoColor: say Hello'
```

# 执行指令(后台)

后台执行一条指令(可使用&作为颜色符号)

yaml

```
- 'console: say Hello'
```

# 执行指令(后台)

后台执行一条指令(不将&解析为颜色符号)

yaml

```
- 'consoleNoColor: say Hello'
```

# 给予金币(Vault)

给予玩家一定数量金币



yaml

```
- 'giveMoney: 100'
```

## 扣除金币(Vault)

扣除玩家一定数量金币

yaml

```
- 'takeMoney: 100'
```

## 给予经验

给予玩家一定数量经验

yaml

```
- 'giveExp: 100'
```

## 扣除经验

扣除玩家一定数量经验

yaml

```
- 'takeExp: 100'
```

## 设置经验

设置玩家当前经验



```
- 'setExp: 100'
```

## 给予经验等级

给予玩家一定数量经验等级

yaml

```
- 'giveLevel: 100'
```

## 扣除经验等级

扣除玩家一定数量经验等级

yaml

```
- 'takeLevel: 100'
```

## 设置经验等级

设置玩家当前经验等级

yaml

```
- 'setLevel: 100'
```

## 给予饱食度

给予玩家一定数量饱食度

yaml

```
- 'giveFood: 5'
```



## 扣除饱食度

扣除玩家一定数量饱食度

```
- 'takeFood: 5'
```

yaml

## 设置饱食度

设置玩家当前饱食度

```
- 'setFood: 20'
```

yaml

## 给予生命值

给予玩家一定数量生命值

```
- 'giveHealth: 5'
```

yaml

## 扣除生命值

扣除玩家一定数量生命值

```
- 'takeHealth: 5'
```

yaml

# 设置生命值



设置玩家当前生命值

```
- 'setHealth: 20'
```

yaml

## 释放MM技能

释放MM技能, 对创造模式玩家无效

```
- 'castSkill: 技能名称'
```

yaml

## 延时

延迟动作执行(单位是tick)

```
- 'delay: 10'
```

yaml

## 终止

终止动作执行

```
- 'return'
```

yaml

## 动作变量

在物品动作中，你可以使用即时声明节点，并通过特殊的物品节点调用物品的nbt及节点缓存。





```
actionTest:
  material: STONE
  nbt:
    test1: "666"
    test2:
      test3: "777"
    test4:
      - "888"
      - "999"
  sections:
    test: "000"
```

```
actionTest:
  all:
    - "console: say 名为test1的NBT的值为: <nbt::test1>"
    - "console: say 名为test2.test3的NBT的值为: <nbt::test2.test3>"
    - "console: say 名为test4.0的NBT的值为: <nbt::test4.0>"
    - "console: say 名为test4.1的NBT的值为: <nbt::test4.1>"
    - "console: say 名为test的节点的值为: <data::test>"
    - "console: say 随机数尝试: <number::0_10_2>"
```

后台返回值如下

```
[Server] 名为test1的NBT的值为: 666
[Server] 名为test2.test3的NBT的值为: 777
[Server] 名为test4.0的NBT的值为: 888
[Server] 名为test4.1的NBT的值为: 999
[Server] 名为test的节点的值为: 000
[Server] 随机数尝试: 0.74
```

用法类似于即时声明节点，data表示调用节点，nbt表示调用物品nbt。

一层一层id以小数点"."分隔

## 自定义动作

自定义动作需要一定的 javascript 和 java 基础。



自定义动作文件存放于 `NeigeItems/CustomSections` 文件夹

下面是示例配置

```
// 文件名不重要，写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
    // 导入相应的类，这两行看不懂的话直接抄就行
    const ActionManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.ActionMan
    const SectionUtils = Packages.pers.neige.neigeitems.utils.SectionUtils

    // 插入新的自定义动作
    ActionManager.addAction(
        // 动作名称
        "test",
        // 动作内容(一般是异步调用的，所以需要同步执行的内容需要自行同步)
        function(player, string) {
            // 调用动作
            ActionManager.runAction(player, "tell: 123")
            ActionManager.runAction(player, "tell: 456")
            player.sendMessage(SectionUtils.parseSection("<number::0_10_2>
            // 每个动作都一定要返回一个布尔量(true或false)
            return true
        })
    }
}
```

## 冷却组

物品动作可以配置冷却组，同组物品共享冷却。

具体配置方法如下

```
test1:
    # 消耗选项
    consume:
        # 冷却时间(单位是ms)
        cooldown: 3000
        # 冷却组，同一冷却组的物品共享冷却时间
        group: g1
```

```
test2:
```

```
# 物品使用冷却
```

```
cooldown: 3000
```

```
# 冷却组，同一冷却组的物品共享冷却时间
```

```
group: g1
```

需要注意的是，消耗冷却组和不消耗冷却组是区分开来的，二者互相独立

以上述配置为例，test1和test2配置的冷却组都叫g1，但他们并不在同一个冷却组里

因为test1会消耗，test2不会

## 物品编辑函数

通过 `/ni edithand``/ni editoffhand``/ni editslot` 指令编辑你手中的物品。详见[函数类型](#)

## 函数类型

动作ID不区分大小写

## 材质

给物品设置材质

函数ID: `setMaterial`

函数参数: 材质的Bukkit英文ID

参数示例: `STONE`

示例解析: 待设置物品材质将变为石头

所有ID可查看: <https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Material.html>

但Neige更加推荐: 使用 `/ni save` 指令保存对应物品, 然后前往物品配置查看material

## 材质(解析papi变量)



函数ID: `setMaterialPapi`

函数参数: 材质的Bukkit英文ID

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 如果你的ID是STONE, 那么待设置物品材质将变为石头

很明显, 解析papi变量会消耗额外的性能, 所以没有特殊需求可以使用setMaterial函数

## 材质(解析即时声明节点)

给物品设置材质

函数ID: `setMaterialSection`

函数参数: 材质的Bukkit英文ID

参数示例: `<strings::STONE_SUGAR>`

示例解析: 待设置物品将随机变为石头或糖

很明显, 解析随机节点会消耗更多的性能, 所以没有特殊需求可以使用setMaterial或setMaterialPapi函数

当前函数中的papi变量可以通过表示, 形如

## 设置数量

给物品设置数量

函数ID: `setAmount`

函数参数: 目标数量

参数示例: `1`

示例解析: 待设置物品数量将变为1

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品



## 设置数量(解析papi变量)

给物品设置数量

函数ID: `setAmountPapi`

函数参数: 目标数量

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设我的等级是10, 那么待设置物品数量将变为10

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品

## 设置数量(解析即时声明节点)

给物品设置数量

函数ID: `setAmountSection`

函数参数: 目标数量

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 待设置物品数量将随机变为1-10

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品

## 添加数量

给物品添加数量

函数ID: `addAmount`

函数参数: 添加数量

参数示例: 1



示例解析: 待设置物品数量将增加1

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, **addAmount**一万不会给予玩家  
10000个物品, 只会让当前物品达到堆叠上限

## 添加数量(解析papi变量)

给物品添加数量

函数ID: **addAmountPapi**

函数参数: 添加数量

参数示例: **%player\_level%**

示例解析: 假设我的等级是**10**, 那么待设置物品数量将增加**10**

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, **addAmount**一万不会给予玩家  
10000个物品, 只会让当前物品达到堆叠上限

## 添加数量(解析即时声明节点)

给物品添加数量

函数ID: **addAmountSection**

函数参数: 添加数量

参数示例: **<number::1\_10>**

示例解析: 待设置物品数量将随机增加**1-10**

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, **addAmount**一万不会给予玩家  
10000个物品, 只会让当前物品达到堆叠上限

# 扣除数量



给物品扣除数量

函数ID: `takeAmount`

函数参数: 扣除数量

参数示例: `1`

示例解析: 待设置物品数量将减少1

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, `takeAmount`一万不会扣除玩家背包所有物品, 只会让当前物品消失

## 扣除数量(解析papi变量)

给物品扣除数量

函数ID: `takeAmountPapi`

函数参数: 扣除数量

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设我的等级是10, 那么待设置物品数量将减少10

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, `takeAmount`一万不会扣除玩家背包所有物品, 只会让当前物品消失

## 扣除数量(解析即时声明节点)

给物品扣除数量

函数ID: `takeAmountSection`

函数参数: 扣除数量

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 待设置物品数量将随机减少1-10

目标数量无法超过物品最大堆叠数, 无法小于0, 等于0将销毁物品  
这只影响当前物品, 不会对玩家背包其他物品造成影响, `takeAmount`一万不会扣除玩家背包所有物品, 只会让当前物品消失

## 显示名

给物品设置显示名称

函数ID: `setName`

函数参数: 待设置显示名称

参数示例: `&e测试物品`

示例解析: 待设置物品的显示名称将变为`Se测试物品`

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`$`

## 显示名(解析papi变量)

给物品设置显示名称

函数ID: `setNamePapi`

函数参数: 待设置显示名称

参数示例: `&e%player_name%`

示例解析: 我的玩家ID是`Neige`, 所以待设置物品的显示名称将变为`SeNeige`

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`$`

## 显示名(解析即时声明节点)



给物品设置显示名称



函数ID: `setNameSection`

函数参数: 待设置显示名称

参数示例: `&e<strings::测试物品1_测试物品2>`

示例解析: 待设置物品的显示名称将变为§e测试物品1或§e测试物品2

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 显示名前缀

为物品显示名称添加前缀

函数ID: `addNamePrefix`

函数参数: 待添加前缀

参数示例: `&4史诗-`

示例解析: 假设原先物品的显示名为§e测试物品，函数执行后将变为§4史诗-§e测试物品

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 显示名前缀(解析papi变量)

为物品显示名称添加前缀

函数ID: `addNamePrefixPapi`

函数参数: 待添加前缀

参数示例: `&4%player_name%的-`

示例解析: 我的玩家ID是Neige，假设原先物品的显示名为§e测试物品，那么物品的显示名称将变为§4Neige的-§e测试物品

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

# 显示名前缀(解析即时声明节点)



为物品显示名称添加前缀

函数ID: `addNamePrefixSection`

函数参数: 待添加前缀

参数示例: `&e<strings::&4史诗-&f垃圾->`

示例解析: 假设原先物品的显示名为`&e测试物品`，函数执行后将随机变为`&4史诗-&e测试物品`或`&f垃圾-&e测试物品`

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`&`

## 显示名后缀

为物品显示名称添加后缀

函数ID: `addNamePostfix`

函数参数: 待添加后缀

参数示例: `-后缀`

示例解析: 假设原先物品的显示名为`&e测试物品`，函数执行后将变为`&e测试物品-后缀`

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`&`

## 显示名后缀(解析papi变量)

为物品显示名称添加后缀

函数ID: `addNamePostfixPapi`

函数参数: 待添加后缀

参数示例: `-%player_name%`

示例解析: 我的玩家ID是Neige, 假设原先物品的显示名为§e测试物品, 那么物品的显示名称将变为§e测试物品-Neige



文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 显示名后缀(解析即时声明节点)

为物品显示名称添加后缀

函数ID: `addNamePostfixSection`

函数参数: 待添加后缀

参数示例: `&e<strings::-后缀1_-后缀2>`

示例解析: 假设原先物品的显示名为§e测试物品, 函数执行后将随机变为§e测试物品-后缀1或§e测试物品-后缀2

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换一次)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceName`

函数参数: json形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"A":"B","C":"D"}`

示例解析: 假设物品原先名为"AACC", 替换后将变为"BADC"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换一次, 解析papi变量)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceNamePapi`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"玩家名":"%player_name%"}`

示例解析: 假设物品原先名为"玩家名的物品", 我的玩家ID是Neige, 替换后名称将变为"Neige的物品"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换一次, 解析即时声明节点)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceNameSection`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"品质":"<strings::普通_精良>"}`

示例解析: 假设物品原先名为"品质 长剑", 替换后名称将随机变为"普通 长剑"或"精良 长剑"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换全部)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllName`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"A":"B", "C":"D"}`

示例解析: 假设物品原先名为"AACC", 替换后将变为"BBDD"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换全部, 解析papi变量)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)



函数ID: `replaceAllNamePapi`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"玩家名":"%player_name%"}`

示例解析: 假设物品原先名为"玩家名的物品", 我的玩家ID是Neige, 替换后名称将变为"Neige的物品"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(替换全部, 解析即时声明节点)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllNameSection`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"品质":"<strings::普通_精良>"}`

示例解析: 假设物品原先名为"品质 长剑", 替换后名称将随机变为"普通 长剑"或"精良 长剑"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§

## 替换显示名(使用正则, 替换一次)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceNameRegex`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{"\\d+":"不准写数字"}`

示例解析: 假设物品原先名为"114514", 替换后将变为"不准写数字"

文本中的&将被自动替换为颜色符号§, \$+索引表示组的调用  
\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推



## 替换显示名(使用正则, 替换一次, 解析papi变量)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceNameRegexPapi`

函数参数: `json`形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\d+)": "$1%math_0:0_0_$2+1%"}`

示例解析: 假设物品原先名为"强化等级: 1", 替换后名称将变为"强化等级: 2"

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \$+索引表示组的调用

\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换显示名(使用正则, 替换一次, 解析即时声明节点)

替换物品显示名中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceNameRegexSection`

函数参数: `json`形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\d+)": "$1<calculation::0_0_$2+1>"}`

示例解析: 假设物品原先名为"强化等级: 1", 替换后名称将变为"强化等级: 2"

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \$+索引表示组的调用

\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换显示名(使用正则, 替换全部)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllNameRegex`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{"\\d+": "不准写数字"}`

示例解析: 假设物品原先名为"114514", 替换后将变为"不准写数字"

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`$`, `$+`索引表示组的调用

`$0`代表匹配值全文, `$1`代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换显示名(使用正则, 替换全部, 解析papi变量)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllNameRegexPapi`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\\d+)": "$1%math_0:0_$2+1%"}`

示例解析: 假设物品原先名为"强化等级: 1", 替换后名称将变为"强化等级: 2"

文本中的`&`将被自动替换为颜色符号`$`, `$+`索引表示组的调用

`$0`代表匹配值全文, `$1`代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换显示名(使用正则, 替换全部, 解析即时声明节点)

替换物品显示名中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllNameRegexSection`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\\d+)": "$1<calculation:::$2+1>"}`

示例解析: 假设物品原先名为"强化等级: 1", 替换后名称将变为"强化等级: 2"

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \$+索引表示组的调用

\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)



## 添加Lore

为物品添加Lore

函数ID: `addLore`

函数参数: 待添加Lore

参数示例: 描述1\n描述2

示例解析: 原物品将被添加2行Lore: 描述1、描述2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 添加Lore(解析papi变量)

为物品添加Lore

函数ID: `addLorePapi`

函数参数: 待添加Lore

参数示例: 拥有者: %player\_name%

示例解析: 我的玩家ID是Neige, 所以原物品将被添加1行Lore: 拥有者: Neige

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 添加Lore(解析其中的即时声明节点)

为物品添加Lore

函数ID: `addLoreSection`



函数参数: 待添加Lore

参数示例: <strings::描述1\_描述2>

示例解析: 原物品将被添加1行Lore: 描述1或描述2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 设置Lore

为物品设置Lore, 原先的Lore将被移除

函数ID: setLore

函数参数: 待设置Lore

参数示例: 描述1\n描述2

示例解析: 原物品的Lore将被设置为: 描述1、描述2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 设置Lore(解析papi变量)

为物品设置Lore, 原先的Lore将被移除

函数ID: setLorePapi

函数参数: 待设置Lore

参数示例: 拥有者: %player\_name%

示例解析: 我的玩家ID是Neige, 所以原物品的Lore将被设置为: 拥有者: Neige

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 设置Lore(解析即时声明节点)

为物品设置Lore, 原先的Lore将被移除



函数ID: `setLoreSection`

函数参数: 待设置Lore

参数示例: `<strings::描述1_描述2>`

示例解析: 原物品的Lore将被设置为: 描述1或描述2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(替换一次)

替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceLore`

函数参数: json形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"红宝石槽":"已镶嵌 红宝石\n物理伤害: 100"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

红宝石槽  
红宝石槽

替换后将变为

已镶嵌 红宝石  
物理伤害: 100  
红宝石槽

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(替换一次, 解析papi变量)

替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)



函数ID: `replaceLorePapi`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"玩家名": "%player_name%"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

XXXXXXX

拥有者: 玩家名

我的ID是Neige, 替换后将变为

XXXXXXX

拥有者: Neige

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(替换一次, 解析即时声明节点)

替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceLoreSection`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"<品质>": "<strings::普通_精良>"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

品质: <品质>

替换后将随机变为

品质：普通

或

品质：精良

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(替换全部)

替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLore`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"红宝石槽":"已镶嵌 红宝石\n物理伤害：100"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

红宝石槽

红宝石槽

替换后将变为

已镶嵌 红宝石

物理伤害：100

已镶嵌 红宝石

物理伤害：100

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

# 替换Lore(替换全部, 解析papi变量)



替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLorePapi`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"玩家名": "%player_name%"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

```
XXXXXXX  
拥有者: 玩家名
```

我的ID是Neige, 替换后将变为

```
XXXXXXX  
拥有者: Neige
```

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(替换全部, 解析即时声明节点)

替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLoreSection`

函数参数: `json`形式的"待替换文本":"替换文本"

参数示例: `{"<品质>": "<strings::普通_精良>"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

```
品质: <品质>
```

替换后将随机变为



品质：普通

或

品质：精良

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行

## 替换Lore(使用正则, 只替换一次)

替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceLoreRegex`

函数参数: `json`形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(我是)(你叠)": "$2$1"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

我是你叠

我是你叠

替换后将变为

你叠我是

我是你叠

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用

\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

# 替换Lore(使用正则, 只替换一次, 解析papi变量)



替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceLoreRegexPapi`

函数参数: `json`形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\d+)": "$1%math_0:0_-$2+1%"}`

示例解析: 假设物品原先Lore为

强化等级: 1

强化等级: 1

替换后将变为

强化等级: 2

强化等级: 1

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用

\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推

你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换Lore(使用正则, 只替换一次, 解析即时声明节点)

替换物品Lore中的对应文本(只替换一次)

函数ID: `replaceLoreRegexSection`

函数参数: `json`形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\d+)": "$1<calculation::$2+1>"}`

示例解析: 假设物品原先Lore为

强化等级：1

强化等级：1

替换后将变为

强化等级：2

强化等级：1

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用  
\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推  
你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换Lore(使用正则, 替换全部)

替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLoreRegex`

函数参数: json形式的"正则表达式": "替换文本"

参数示例: `{"(我是)(你叠)": "$2$1"}`

示例解析: 假设原先物品Lore为

我是你叠

我是你叠

替换后将变为

你叠我是

你叠我是



文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用  
\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推  
你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)



## 替换Lore(使用正则, 替换全部, 解析papi变量)

替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLoreRegexPapi`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{"(强化等级: )(\d+)": "$1%math_0:0_$2+1%"}`

示例解析: 假设物品原先Lore为

强化等级: 1

强化等级: 1

替换后将变为

强化等级: 2

强化等级: 2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用  
\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推  
你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 替换Lore(使用正则, 替换全部, 解析即时声明节点)

替换物品Lore中的对应文本(替换全部)

函数ID: `replaceAllLoreRegexSection`

函数参数: `json`形式的"正则表达式":"替换文本"

参数示例: `{ "(强化等级: )(\d+)" : "$1<calculation:: $2+1>" }`

示例解析: 假设物品原先Lore为

强化等级: 1

强化等级: 1

替换后将变为

强化等级: 2

强化等级: 2

文本中的&将被自动替换为颜色符号\$, \n代表换行, \$+索引表示组的调用  
\$0代表匹配值全文, \$1代表第一个组的返回值, 以此类推  
你看不懂上面那行字说明你需要学习正则表达式: [跟着海螺学正则](#)

## 设置子ID/损伤值

为物品设置子ID/损伤值

函数ID: `setDamage`

函数参数: 待设置子ID/损伤值

参数示例: 1

示例解析: 假设原物品为石剑(满耐久131), 设置后耐久将变为130

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 设置损伤值为132将导致物品损坏(数量变为0)

## 设置子ID/损伤值(解析papi变量)

为物品设置子ID/损伤值

函数ID: `setDamagePapi`

函数参数: 待设置子ID/损伤值

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设原物品为石剑(满耐久131), 我的等级是10, 设置后耐久将变为121

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 设置损伤值为132将导致物品损坏(数量变为0)

## 设置子ID/损伤值(解析即时声明节点)

为物品设置子ID/损伤值

函数ID: `setDamageSection`

函数参数: 待设置子ID/损伤值

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 假设原物品为石剑(满耐久131), 设置后耐久将随机变为121-130

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 设置损伤值为132将导致物品损坏(数量变为0)

## 增加子ID/损伤值

为物品增加子ID/损伤值

函数ID: `addDamage`

函数参数: 待增加子ID/损伤值

参数示例: `1`

示例解析: 假设原物品为石剑, 设置后耐久将减1(耐久为-1即销毁)

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 增加131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

## 增加子ID/损伤值(解析papi变量)

为物品增加子ID/损伤值

函数ID: `addDamagePapi`

函数参数: 待增加子ID/损伤值

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设原物品为石剑, 我的等级是10, 设置后耐久将减10(耐久为-1即销毁)

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 增加131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

## 增加子ID/损伤值(解析即时声明节点)

为物品增加子ID/损伤值

函数ID: `addDamageSection`

函数参数: 待增加子ID/损伤值

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 假设原物品为石剑, 设置后耐久将随机减去1到10(耐久为-1即销毁)

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 增加131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

# 减少子ID/损伤值



为物品减少子ID/损伤值

函数ID: `takeDamage`

函数参数: 待减少子ID/损伤值

参数示例: `1`

示例解析: 假设原物品为石剑, 当前耐久为**130**, 设置后耐久将变为**131** (损伤值减少了1)

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 减少-131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

## 减少子ID/损伤值(解析papi变量)

为物品减少子ID/损伤值

函数ID: `takeDamagePapi`

函数参数: 待减少子ID/损伤值

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设原物品为石剑, 当前耐久为**120**, 我的等级是**10**, 设置后耐久将变为**130** (损伤值减少了10)

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 减少-131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

## 减少子ID/损伤值(解析即时声明节点)

为物品减少子ID/损伤值

函数ID: `takeDamageSection`

函数参数: 待减少子ID/损伤值

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 假设原物品为石剑, 当前耐久为120, 设置后耐久将随机恢复1到10

! 对于有耐久的物品, 损伤值超过耐久上限将销毁物品  
例如石剑的耐久上限为131, 当前耐久为130, 减少-131点损伤值将导致物品损坏(数量变为0)

## CustomModelData

为物品设置CustomModelData

函数ID: `setCustomModelData`

函数参数: 待设置CustomModelData

参数示例: `1`

示例解析: 假设原物品的CustomModelData将被设置为1

适用于1.14+版本

## CustomModelData(解析papi变量)

为物品设置CustomModelData

函数ID: `setCustomModelDataPapi`

函数参数: 待设置CustomModelData

参数示例: `%player_level%`

示例解析: 假设我的等级是10, 设置后原物品的CustomModelData将被设置为1

适用于1.14+版本

# CustomModelData(解析即时声明节点)



为物品设置CustomModelData

函数ID: `setCustomModelDataSection`

函数参数: 待设置CustomModelData

参数示例: `<number::1_10>`

示例解析: 原物品的CustomModelData将随机变为1-10

适用于1.14+版本

## 无法破坏

为物品设置无法破坏

函数ID: `setUnbreakable`

函数参数: `true/false`

参数示例: `true`

示例解析: 待设置物品将变为无法破坏

## 无法破坏(解析papi变量)

为物品设置无法破坏

函数ID: `setUnbreakablePapi`

函数参数: `true/false`

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 假设玩家ID为true, 设置后物品将变为无法破坏

# 无法破坏(解析即时声明节点)



为物品设置无法破坏

函数ID: `setUnbreakableSection`

函数参数: `true/false`

参数示例: `<strings::true_false>`

示例解析: 待设置物品将随机变为无法破坏/可破坏状态

## 设置附魔

为物品设置附魔(移除原有附魔)

函数ID: `setEnchantment`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":10,"LOOT_BONUS_MOBS":10}`

示例解析: 物品附魔将变为锋利10、抢夺10

! 物品原有附魔将被移除

## 设置附魔(解析papi变量)

为物品设置附魔(移除原有附魔)

函数ID: `setEnchantmentPapi`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"%player_name%":10}`

示例解析: 假设你的ID是DAMAGE\_ALL, 设置后物品附魔将变为锋利10



! 物品原有附魔将被移除



## 设置附魔(解析即时声明节点)

为物品设置附魔(移除原有附魔)

函数ID: `setEnchantmentSection`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":<number::1_10>}`

示例解析: 物品附魔将随机变为锋利1-锋利10

! 物品原有附魔将被移除

## 添加附魔

为物品添加附魔(原有相同附魔将被覆盖)

函数ID: `addEnchantment`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":10,"LOOT_BONUS_MOBS":10}`

示例解析: 物品将获得锋利10、抢夺10的附魔

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 将导致锋利100变为锋利10

## 添加附魔(解析papi变量)

为物品添加附魔(原有相同附魔将被覆盖)

函数ID: `addEnchantmentPapi`

函数参数: json形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: {"%player\_name%":10}

示例解析: 假设玩家ID为DAMAGE\_ALL, 设置后物品将获得锋利10附魔

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 将导致锋利100变为锋利10

## 添加附魔(解析即时声明节点)

为物品添加附魔(原有相同附魔将被覆盖)

函数ID: addEnchantmentSection

函数参数: json形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: {"DAMAGE\_ALL":<number::1\_10>}

示例解析: 物品将获得锋利1-锋利10的附魔

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 将导致锋利100变为锋利10

## 添加附魔(不覆盖)

为物品添加附魔(原有相同附魔不覆盖)

函数ID: addNotCoverEnchantment

函数参数: json形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: {"DAMAGE\_ALL":10,"LOOT\_BONUS\_MOBS":10}

示例解析: 物品将获得锋利10、抢夺10的附魔(如果原先物品没有锋利、抢夺附魔的话)

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 物品仍为锋利100

# 添加附魔(不覆盖, 解析papi变量)



为物品添加附魔(原有相同附魔不覆盖)

函数ID: `addNotCoverEnchantmentPapi`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"%player_name%":10}`

示例解析: 假设玩家ID为DAMAGE\_ALL, 设置后物品将获得锋利10附魔(如果原先物品没有锋利附魔的话)

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 物品仍为锋利100

## 添加附魔(不覆盖, 解析即时声明节点)

为物品添加附魔(原有相同附魔不覆盖)

函数ID: `addNotCoverEnchantmentSection`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":<number::1_10>}`

示例解析: 物品将获得锋利1-锋利10的附魔(如果原先物品没有锋利附魔的话)

! 假设物品原先为锋利100, 我添加一个锋利10, 物品仍为锋利100

## 移除附魔

为物品移除附魔

函数ID: `removeEnchantment`

函数参数: 附魔ID, 以空格间隔

参数示例: `DAMAGE_ALL LOOT_BONUS_MOBS`

示例解析: 将移除物品的锋利、抢夺附魔



## 移除附魔(解析papi变量)

为物品移除附魔

函数ID: `removeEnchantmentPapi`

函数参数: 附魔ID, 以空格间隔

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 假设玩家ID为DAMAGE\_ALL, 将移除物品的锋利附魔

## 移除附魔(解析即时声明节点)

为物品移除附魔

函数ID: `removeEnchantmentSection`

函数参数: 附魔ID, 以空格间隔

参数示例: `<strings::DAMAGE\_ALL\_LOOT\_BONUS\_MOBS>`

示例解析: 将随机移除物品的锋利或抢夺附魔

## 附魔升级

为物品附魔升级(目标等级小于0将移除附魔)

函数ID: `levelUpEnchantment`

函数参数: json形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE\_ALL":10,"LOOT\_BONUS\_MOBS":10}`

示例解析: 物品的锋利、抢夺附魔将提升10级

# 附魔升级(解析papi变量)



为物品附魔升级(目标等级小于0将移除附魔)

函数ID: `levelUpEnchantmentPapi`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"%player_name%":10}`

示例解析: 假设玩家ID为DAMAGE\_ALL, 物品的锋利附魔将提升10级

## 附魔升级(解析即时声明节点)

为物品附魔升级(目标等级小于0将移除附魔)

函数ID: `levelUpEnchantmentSection`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":<number::1_10>}`

示例解析: 物品的锋利附魔将随机提升1-10级

## 附魔降级

为物品附魔降级(目标等级小于0将移除附魔)

函数ID: `levelDownEnchantment`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":10,"LOOT_BONUS_MOBS":10}`

示例解析: 物品的锋利、抢夺附魔将降低10级(目标等级小于0将移除附魔)

## 附魔降级(解析papi变量)

为物品附魔降级(目标等级小于0将移除附魔)



函数ID: `levelDownEnchantmentPapi`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"%player_name%":10}`

示例解析: 假设玩家ID为DAMAGE\_ALL, 物品的锋利附魔将降低10级(目标等级小于0将移除附魔)

## 附魔降级(解析即时声明节点)

为物品附魔降级(目标等级小于0将移除附魔)

函数ID: `levelDownEnchantmentSection`

函数参数: `json`形式的"附魔ID":附魔等级

参数示例: `{"DAMAGE_ALL":<number::1_10>}`

示例解析: 物品的锋利附魔将随机降低1-10级(目标等级小于0将移除附魔)

## 设置属性隐藏

为物品设置属性隐藏(移除原有属性隐藏)

函数ID: `setItemFlag`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `HIDE_ATTRIBUTES HIDE_DYE`

示例解析: 物品的属性、染料颜色将被隐藏

隐藏物品属性

`HIDE_ATTRIBUTES`

隐藏物品可破坏方块

`HIDE_DESTROYS`

隐藏物品染料颜色

`HIDE_DYE`

隐藏物品附魔

HIDE\_ENCHANTS

隐藏物品可放置方块

HIDE\_PLACED\_ON

隐藏物品药水效果

HIDE\_POTION\_EFFECTS

隐藏物品无法破坏

HIDE\_UNBREAKABLE



## 设置属性隐藏(解析papi变量)

为物品设置属性隐藏(移除原有属性隐藏)

函数ID: `setItemFlagPapi`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 假设玩家ID为HIDE\_DYE, 物品的染料颜色将被隐藏

## 设置属性隐藏(解析即时声明节点)

为物品设置属性隐藏(移除原有属性隐藏)

函数ID: `setItemFlagSection`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `<strings::HIDE\_ATTRIBUTES\_HIDE\_DYE>`

示例解析: 物品的属性或染料颜色将被隐藏

## 添加属性隐藏

为物品添加属性隐藏

函数ID: `addItemFlag`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `HIDE_ATTRIBUTES HIDE_DYE`

示例解析: 物品的属性、染料颜色将被隐藏

隐藏物品属性

`HIDE_ATTRIBUTES`

隐藏物品可破坏方块

`HIDE_DESTROYS`

隐藏物品染料颜色

`HIDE_DYE`

隐藏物品附魔

`HIDE_ENCHANTS`

隐藏物品可放置方块

`HIDE_PLACED_ON`

隐藏物品药水效果

`HIDE_POTION_EFFECTS`

隐藏物品无法破坏

`HIDE_UNBREAKABLE`

## 添加属性隐藏(解析papi变量)

为物品添加属性隐藏

函数ID: `addItemFlagPapi`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 假设玩家ID为HIDE\_DYE, 物品的染料颜色将被隐藏

## 添加属性隐藏(解析即时声明节点)

为物品添加属性隐藏

函数ID: `addItemFlagSection`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔



参数示例: `<strings::HIDE\_ATTRIBUTES\_HIDE\_DYE>`



示例解析: 物品的属性或染料颜色将被隐藏

## 移除属性隐藏

为物品移除属性隐藏

函数ID: `removeItemFlag`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `HIDE\_ATTRIBUTES HIDE\_DYE`

示例解析: 物品的属性、染料颜色将显示出来

隐藏物品属性

`HIDE\_ATTRIBUTES`

隐藏物品可破坏方块

`HIDE\_DESTROYS`

隐藏物品染料颜色

`HIDE\_DYE`

隐藏物品附魔

`HIDE\_ENCHANTS`

隐藏物品可放置方块

`HIDE\_PLACED\_ON`

隐藏物品药水效果

`HIDE\_POTION\_EFFECTS`

隐藏物品无法破坏

`HIDE\_UNBREAKABLE`

## 移除属性隐藏(解析papi变量)

为物品移除属性隐藏

函数ID: `removeItemFlagPapi`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `%player_name%`

示例解析: 假设玩家ID为HIDE\_DYE, 物品的染料颜色将显示出来



## 移除属性隐藏(解析即时声明节点)

为物品移除属性隐藏

函数ID: `removeItemFlagSection`

函数参数: 属性隐藏ID, 以空格间隔

参数示例: `<strings::HIDE\_ATTRIBUTES_HIDE\_DYE>`

示例解析: 物品的属性或染料颜色将显示出来

## 设置NBT(无法设置列表)

为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBT`

函数参数: json形式的"NBT键":"NBT值"

参数示例: `{"test1":"test1","test2.test3":"test3","test4":"(Double) 100"}`

示例解析: 别jb解析了, 直接看图

通过.分隔NBTCompound, 数字需要通过前缀指定类型

Byte 类型的 1: (Byte) 1

Short 类型的 1: (Short) 1

Int 类型的 1: (Int) 1

Long 类型的 1: (Long) 1

Float 类型的 1: (Float) 1

Double 类型的 1: (Double) 1

ByteArray: [(Byte) 1,(Byte) 2,(Byte) 3,(Byte) 4]

IntArray: [(Int) 1,(Int) 2,(Int) 3,(Int) 4]

不要忘记括号后面的空格, (Double) 1生效, (Double)1不生效!

# 设置NBT(无法设置列表, 解析papi变量)



为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBTPapi`

函数参数: `json`形式的"NBT键": "NBT值"

参数示例: `{"myName": "%player_name%"}`

示例解析: 我的玩家ID为Neige, 看图

## 设置NBT(无法设置列表, 解析即时声明节点)

为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBTSection`

函数参数: `json`形式的"NBT键": "NBT值"

参数示例: `{"test": "<strings::test1_test2>"}`

示例解析: `test`的值随机为`test1`或`test2`, 看图

## 设置NBT

为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBWithList`

函数参数: `json`形式的"NBT键": "NBT值"

参数示例: `{"test.0.test": "test2", "test.1.test": "test3"}`

示例解析:



通过.分隔NBTCompound、List、ByteArray与IntArray, List、ByteArray与IntArray中的NBT键即为相应索引, 以索引(数字)代替, 数字需要通过前缀指定类型

Byte 类型的 1: (Byte) 1

Short 类型的 1: (Short) 1

Int 类型的 1: (Int) 1

Long 类型的 1: (Long) 1

Float 类型的 1: (Float) 1

Double 类型的 1: (Double) 1

ByteArray: [(Byte) 1,(Byte) 2,(Byte) 3,(Byte) 4]

IntArray: [(Int) 1,(Int) 2,(Int) 3,(Int) 4]

不要忘记括号后面的空格, (Double) 1生效, (Double)1不生效!

## 设置NBT(解析papi变量)

为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBWithListPapi`

函数参数: `json形式的"NBT键":"NBT值"`

参数示例: `{"myName": "%player_name%"}`

示例解析: 我的玩家ID为Neige, 看图

## 设置NBT(解析即时声明节点)

为物品设置NBT(原有设置NBT将被覆盖)

函数ID: `setNBWithListSection`

函数参数: json形式的"NBT键":"NBT值"

参数示例: {"test": "<strings::test1\_test2>"}

示例解析: test的值随机为test1或test2, 看图

## 自定义函数

自定义函数需要一定的 javascript 和 java 基础。

自定义函数文件存放于 NeigeItems/CustomItemEditors 文件夹

下面是示例配置

```
// 文件名不重要, 写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
    // 导入相应的类, 这两行看不懂的话直接抄就行
    const ItemEditorManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.ItemE

    // 这是我写这段代码用到的类, 不是每次添加自定义物品编辑函数都要用到
    const ArrayList = Packages.java.util.ArrayList
    const ChatColor = Packages.org.bukkit.ChatColor
    const Material = Packages.org.bukkit.Material

    // 添加自定义物品编辑函数
    // 这里我添加了一个名为"test"的物品编辑函数, 但实际上它的功能与addLore函数相同
    ItemEditorManager.addItemEditor(
        // 函数名
        "test",
        /**
         * 物品编辑函数
         * @param player Player 物品拥有者
         * @param itemStack ItemStack 待编辑物品
         * @param content String 传入的文本
         */
        function(player, itemStack, content) {
            // 判断是不是空气
            if (itemStack.type != Material.AIR) {
```



```
// 获取itemMeta
const itemMeta = itemStack.itemMeta
if (itemMeta != null) {
    // 获取并设置lore
    let lore = itemMeta.lore
    if (itemMeta == null) lore = new ArrayList()
    lore.addAll(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&'
    itemMeta.lore = lore
    // 将改动完成的itemMeta设置回去
    itemStack.setItemMeta(itemMeta)
    // 物品编辑都需要返回一个布尔量，判断你是否编辑成功
    return true
}
}
// 物品编辑都需要返回一个布尔量，判断你是否编辑成功
return false
}
)
```

## 额外选项

以默认配置为例:

```
ExampleItem4:
  material: STONE
  lore:
    - '物品使用次数: %neigeitems_charge%/%neigeitems_maxCharge%'
  options:
    charge: 10
```

options下的所有配置项, 即为"额外选项"

## 使用次数

```
ExampleItem4:
  material: STONE
  lore:
```

```
- '物品使用次数: %neigeitems_charge%/%neigeitems_maxCharge%'
options:
  charge: 10
```

**charge** 该物品可使用的次数 (可触发物品动作的次数)

! 配置使用次数后，物品动作中的 **consume.amount** 项将失去作用

## 物品光效

```
ExampleItem:
  material: STONE
  options:
    color: GOLD
```

此选项可以使掉落物产生发光效果

可用颜色有:

- AQUA
- BLACK
- BLUE
- DARK\_AQUA
- DARK\_BLUE
- DARK\_GRAY
- DARK\_GREEN
- DARK\_PURPLE
- DARK\_RED
- GOLD
- GRAY
- GREEN
- LIGHT\_PURPLE
- RED
- WHITE
- YELLOW

# 掉落技能



```
ExampleItem:
  material: STONE
  options:
    dropskill: SkillTest
```

如图所示，此选项可使物品在掉落时触发MM技能。

只有通过/ni drop指令，以及通过击杀MM怪物掉落的NI物品才会触发，玩家主动丢弃不会。

作者并没有图中所示技能的版权，因此不在这里具体写出该技能。

## 掉落物归属

以默认配置为例

```
ownerTest:
  material: STONE
  name: 你捡我啊
  options:
    owner: Neige
```

上述物品通过/ni drop或击杀MM怪物掉落该物品，该物品首次拾取只能由Neige完成

你可以将owner填写为"%player\_name%", 这样就是谁击杀就属于谁了

首次拾取后将不再有掉落物归属效果

服务器重启后效果重置 (掉了, 关服了, 再次开服, 谁都能捡)

- ! 通过/ni get或/ni give直接获取拥有掉落物归属的物品
- 物品将包含特殊nbt (用于记录归属人)
- 但通过/ni drop或击杀MM怪物掉落的物品将不包含该nbt (掉落的时候移除了)





物品ID:

```
material: STONE
```

```
options:
```

```
  itemtime: 物品时限(单位是秒)
```

以默认配置为例

```
itemTimeTest:
```

```
  material: STONE
```

```
  name: 限时物品-到期时间-<js::ItemTime.js::main_<itemtime>>
```

```
  options:
```

```
    itemtime: <itemtime>
```

```
  sections:
```

```
    itemtime: 60
```

搭配默认脚本

```
function main(time) {  
  const date = new Date()  
  date.setTime(date.getTime() + (Number(time) * 1000))  
  return date.getFullYear() + "年" + (date.getMonth() + 1) + "月" + date.  
}
```

可以生成形如 限时物品-到期时间-2022年8月11日21时59分5秒 的物品，物品到期即自动删除并提示信息。

如默认配置所示，你可以在对应位置放置一个节点，然后通过指向数据给予物品时自定义时长。

例如: /ni give Neige itemTimeTest 1 true {"itemtime":"120"}将给予玩家一个剩余时间120秒的默认物品

## 物品变量

# 简介

你可以在物品的名称/Lore中添加某些占位符

这些占位符将根据当前物品的nbt被发包装换

该功能仅对于生存模式的玩家生效

## 变量列表

- `%neigeitems_charge%` 物品当前剩余使用次数
- `%neigeitems_maxCharge%` 物品最大使用次数
- `%neigeitems_nbt_XXXXX%` 物品对应NBT的值

例: `%neigeitems_nbt_NeigeItems.id%`

- `%neigeitems_nbtnumber_保留小数位数_XXXXXX%` 物品对应NBT的值(进行取整)

例: `%neigeitems_nbtnumber_0_NeigeItems.hashCode%`

## 物品包

### 路径

所有物品包配置文件应存放于 `plugins/NeigeItems/ItemPacks` 文件夹

重复 ID 的物品包仍然会被加载, 但可能互相覆盖

最后哪个物品包活下来。。。随缘了属于是

### 格式

物品包ID:

# 类似物品lore, 物品包的Items可以通过换行符"`\n`"换行

Items:

- 物品ID 随机最低数量-随机最高数量 生成概率 是否重复随机 指向数据

FancyDrop:

offset:



```
x: 横向偏移
y: 纵向偏移
angle:
  type: 旋转方式
globalsections:
- 引用的全局节点ID或者引用的全局节点文件路径
sections:
在此处声明私有节点，就像物品配置一样
```

物品ID可以是NI物品ID或者MM物品ID，优先检测NI物品

随机最低数量-随机最高数量 可以直接写数量

生成概率 不写的话默认为1

是否重复随机 默认重复随机(对于MM物品, 这个配置项不代表是否随机生成, 代表物品是否合并)

指向数据 想写的话正常写就行

横向偏移表示物品向四周弹射的力度

纵向偏移表示物品向空中弹射的力度

旋转方式决定物品的弹射角度，是一个个绕一圈弹出去，还是随机弹出去

同时可以像物品配置一样引用全局节点、声明私有节点、调用私有节点

以默认配置为例

Example1:

Items:

```
# 支持解析即时声明节点
# [物品ID] (数量(或随机最小数量-随机最大数量)) (生成概率) (是否反复随机) (指向类)
- ExampleItem 1-5 0.5
- test
```

FancyDrop:

```
# 偏移量
offset:
  # 横向偏移量(或随机最小偏移量-随机最大偏移量)
  x: 0.1
  # 纵向偏移量(或随机最小偏移量-随机最大偏移量)
  y: 0.8
angle:
```



```
# 抛射类型(round/random)
type: round
Example2:
  Items:
    - <test>
  FancyDrop:
    offset:
      x: 0.1
      y: 0.8
    angle:
      type: round
# 引用的全局节点
globalsections:
  # 这种直接填写文件名的方式可以直接调用文件内的全部全局节点
  # - ExampleSection.yml
  - global-strings-1
  - global-number-1
# 物品私有节点
sections:
  test:
    type: strings
    values:
      - ExampleItem 5 1
      - ExampleItem 10 1
```

具体调用指令如下

[givePack](#)

[dropPack](#)

## 全局/私有节点

节点配置内全面支持节点调用/**PAPI**调用

## 全局节点路径

所有全局节点配置文件应存放于 **plugins/NeigeItems/GlobalSections** 文件夹

重复 ID 的节点仍然会被加载，但可能互相覆盖

最后哪个节点活下来。。。随缘了属于是



## 私有节点配置

查看：[私有节点配置](#)，形如

随机名称的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
name: <weight-1>
sections:
  weight-1:
    type: weight
    values:
      - 5::名字1
      - 4::名字2
      - 3::名字3
      - 2::名字4
      - 1::名字5
```

## 字符串节点

节点ID：

```
type: strings
values:
  - test1
  - test2
```

结果将在values中随机获取一个值

每个值被选中的几率相等

## 随机数节点

节点ID：

```
type: number
```

```
min: 1
max: 2
fixed: 3
```

- **min** 随机数的最小值
- **max** 随机数的最大值
- **fixed** 小数保留位数

## Gaussian节点

节点ID:

```
type: gaussian
base: 100
spread: 0.1
maxSpread: 0.5
fixed: 1
min: 0
max: 10000
```

简介: 类似MMOItems的, 符合正态分布的随机数, 随机数大概率在base附近, 小概率出现极大或极小的数值

- **spread** 基础数值
- **spread** 浮动单位
- **maxSpread** 浮动范围上限
- **fixed** 小数保留位数 (默认为1)
- **min** 随机数的最小值
- **max** 随机数的最大值

详细介绍:

- **base** 是基础数值, 随机数将以其为中心, 随机散布
- **spread** 是浮动单位, 决定了随机数散步的幅度

比如base设置为100, spread设置为0.1, 根据正态分布:

使用该节点生成大量随机数

68.27%的随机数介于90-110

95.45%的随机数介于80-120

99.74%的随机数介于70-130

以此类推.....

- **maxSpread** 是浮动范围上限, 限制了随机数的浮动极限, 防止出现过于离谱的数字

比如我将maxSpread设置为0.3, 根据正态分布:

0.26%的随机数将小于70或大于130, 即超过了0.3的幅度, 那么经过maxSpread的限制:

小于70的随机数将变为70, 而大于130的随机数将变为130

- **fixed** 是取整位数, 默认为1

比如随机数值为123.456, fixed设置为1, 那么你将得到123.4

比如随机数值为123.456, fixed设置为0, 那么你将得到123

- **min** 是随机数的最小值, **max** 是随机数的最大值, 超过范围的随机数将被限制

比如随机数值为123, min设置为200, 那么你将得到200

比如随机数值为123, max设置为100, 那么你将得到100

## 公式节点

节点ID:

```
type: calculation
formula: 1+2+3<global-number-1>
min: 1
max: 100
fixed: 3
```

- **formula** 待计算公式, 支持代入节点及PAPI变量
- **min** 结果的最小值
- **max** 结果的最大值
- **fixed** 小数保留位数

公式节点的本质是运行一段javascript代码  
没有特殊需求应该优先使用快速计算(fastcalc)节点

# 快速计算节点



节点ID:

```
type: fastcalc
formula: 1+2+3<global-number-1>
min: 1
max: 100
fixed: 3
```

- **formula** 待计算公式，支持代入节点及PAPI变量
- **min** 结果的最小值
- **max** 结果的最大值
- **fixed** 小数保留位数

快速计算节点的本质是解析数学符号进行分析计算  
计算速度高于公式节点

## 权重节点

节点ID:

```
type: weight
values:
- 5::第一行
- 1::第二行
```

values的格式为 权重::文本

结果将在values中根据权重随机获取一个值

例如，在该示例节点中

将有5/6的几率返回"第一行"，1/6的几率返回"第二行"

## JavaScript节点





节点ID:

```
type: js
path: ExampleScript.js::main
# (可选)
# args:
# - 参数1
# - 参数2
```

path的格式为 脚本路径::调用函数

args项可选，args的所有内容将作为参数传入被调用函数

例如，在该示例节点中

将调用 `plugins/NeigeItems/Scripts/ExampleScript.js` 脚本文件中的main函数

并返回main函数的返回值

## Join节点

节点ID:

```
type: join
list:
  - 第一行
  - 第二行
  - 第三行
  - 第四行
separator: "-"
prefix: '<'
postfix: '>'
limit: 3
truncated: "..."
transform: |-
  return this.it + "哈哈"
```

简介: 将list中的多段文本连接成一段文本

- `list` 待操作的列表
- `separator` 分隔符 (默认为",")



- **prefix** 前缀 (默认无前缀)
- **postfix** 后缀 (默认无后缀)
- **limit** 限制列表长度
- **truncated** 超过长度的部分用该符号代替 (默认直接吞掉超过长度的部分)
- **transform** 对列表的每一行进行一些操作 (使用javascript函数)

示例中的节点将返回:

```
<第一行哈哈-第二行哈哈-第三行哈哈-...>
```

由于该节点功能较其他节点更加复杂, 因此我为它编写了多个示例配置帮助理解, 如下:

```
# 帮助理解list
JoinTest1:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: 1, 2, 3, 4, 5
    - 'join节点: <test>'
  sections:
    test:
      type: join
      # 待操作的列表
      list:
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5

# 帮助理解separator
JoinTest2:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: 1-2-3-4-5
    - 'join节点: <test>'
  sections:
    test:
      type: join
      list:
        - 1
        - 2
```



```
- 3
- 4
- 5
# 分隔符(默认为", ")
separator: "-"
# 帮助理解prefix及postfix
JoinTest3:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: <1, 2, 3, 4, 5>
    - 'join节点: <test>'
  sections:
    test:
      type: join
      list:
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
      # 前缀
      prefix: "<"
      # 后缀
      postfix: ">"
# 帮助理解limit
JoinTest4:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: 1, 2, 3
    - 'join节点: <test>'
  sections:
    test:
      type: join
      list:
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
      # 限制长度
      limit: 3
# 帮助理解truncated
JoinTest5:
  material: STONE
```



```
lore:
  # 结果: 1, 2, 3, ...
  - 'join节点: <test>'
sections:
  test:
    type: join
    list:
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    limit: 3
    # 超过长度的部分用该符号代替
    truncated: "..."/>
# 帮助理解transform
JoinTest6:
  material: STONE
  lore:
    # 结果: 2, 3, 4, 5, 6
    - 'join节点: <test>'
  sections:
    test:
      type: join
      list:
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
      # 对列表中的每个元素进行一定操作
      # this.it代表当前元素
      # this.index代表当前序号(0代表第一个, 1代表第二个, 以此类推)
      # this.player代表玩家
      # this.vars(String string)用于解析节点
      # List<String> this.list代表节点中的list
      transform: |-
        // 尝试将当前元素转换为整数, 并加一, 然后保留整数
        return (parseInt(this.it) + 1).toFixed(0)
# 利用join节点插入多行lore
JoinTest7:
  material: STONE
  lore:
    # 等同于:
```



```
# - 第一行
# - 第二行
# - 第三行
#
# 这个节点应该单独占据一行
# 不要在这行写其他文本(比如'join节点: <test>')
# 具体请自行测试
- '<test>'

sections:
  test:
    type: join
    list:
      - 第一行
      - 第二行
      - 第三行
    # 像下面这样写分隔符、前缀和后缀
    # 即可达到调用多行lore的效果
    separator: "\\n"
    prefix: ''
    postfix: ''
```

## Repeat节点

节点ID:

```
type: repeat
content: '待重复文本'
separator: "-"
prefix: '<'
postfix: '>'
repeat: 3
transform: |-
  return this.it + "哈哈"
```

简介: 将content的文本重复多次, 生成一整段文本

- **content** 待重复文本
- **separator** 分隔符 (默认无分隔符)
- **prefix** 前缀 (默认无前缀)
- **postfix** 后缀 (默认无后缀)

- **repeat** 重复次数
- **transform** 每次重复前对文本进行一些操作 (使用javascript函数)

示例中的节点将返回:

<待重复文本哈哈-待重复文本哈哈-待重复文本哈哈>

由于该节点功能较其他节点更加复杂, 因此我为它编写了多个示例配置帮助理解, 如下:

```
# 不使用js的操作形式

RepeatTest1:
  material: STONE
  lore:
    # 结果：形似&4|||||||||||||&f|||||，&f出现的位置随机
    - 'repeat节点：&4<repeat1>&f<repeat2>'
  sections:
    repeat1:
      type: repeat
      content: "|"
      repeat: <number>
    repeat2:
      type: repeat
      content: "|"
      repeat: <calculation::20-<number>>
    number:
      type: number
      min: 0
      max: 20
      fixed: 0

# 使用js的操作形式

RepeatTest2:
  material: STONE
  lore:
    # 结果：形似&4|||||||||||||&f|||||，&f出现的位置随机
    - 'repeat节点：<repeat>'
  sections:
    repeat:
      type: repeat
      content: "|"
      repeat: 20
      prefix: "&4"
```

RepeatTest1:



```
# 对列表中的每个元素进行一定操作
# this.it代表content
# this.index代表当前序号(0代表第一个, 1代表第二个, 以此类推)
# this.player代表玩家
# this.vars(String string)用于解析节点
transform: |-
    if (this.index == this.vars("<number>")) {
        return "&f" + this.it
    } else {
        return this.it
    }
number:
    type: number
    min: 0
    max: 20
    fixed: 0
RepeatTest3:
    material: STONE
    lore:
        # 随机1-4行"&4&l<红宝石槽>"
        - '<repeat>'
    sections:
        repeat:
            type: repeat
            content: '&4&l<红宝石槽>'
            repeat: <number::1_4_0>
            # 像下面这样写分隔符、前缀和后缀
            # 即可达到调用多行lore的效果
            separator: "\\n"
            prefix: ''
            postfix: ''
RepeatTest4:
    material: STONE
    lore:
        # 形似"$4$l<★>-$4$l<★>-$4$l<★>", 随机1-4个
        - '<repeat>'
    sections:
        repeat:
            type: repeat
            content: '$4$l<★>'
            repeat: <number::1_4_0>
            separator: "-"
```

# 渐变色节点



节点ID:

```
type: gradient
colorStart: "000000"
colorEnd: "FFFFFF"
step: 1
text: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
```

- **colorStart** 起始颜色
- **colorEnd** 结尾颜色
- **step** 每几个字符变一次颜色(默认为1, 可省略)
- **text** 文本内容

## 继承节点

节点ID:

```
type: inherit
template: 待继承节点ID
```

如上, 相当于继承了对应节点的所有内容。例如:

```
sections:
  templateTest: <strings::text1_text2_text3>
  inheritTest:
    type: inherit
    template: templateTest
```

其中templateTest有可能返回"text1", "text2"或"text3"。

inheritTest同样有可能返回"text1", "text2"或"text3"。

## 简单节点





节点ID：值

如上所示，你直接添加节点的值。你可以搭配即时声明节点，优化你的配置。

比如：

节点ID：<strings::测试字符串1\_测试字符串2\_测试字符串3>

等效于

```
节点ID:
  type: strings
  values:
    - 测试字符串1
    - 测试字符串2
    - 测试字符串3
```

## 即时声明节点

节点配置内全面支持节点调用/PAPI调用

## 格式

<节点类型::参数1\_参数2\_参数3...>

即时声明节点无法指定节点ID, 如有需求，请配置私有/全局节点  
即时声明节点中的 \_ 请用 \\_ 代替, 避免被当做参数分隔符(V1.6.0添加)

## 字符串节点

<strings::测试字符串1\_测试字符串2\_测试字符串3>

string节点将在各参数中随机返回一个

# 随机数节点



```
<number::0_10_0>
```

- 参数1 随机数最小值
- 参数2 随机数最大值
- 参数3 保留小数位数

## Gaussian节点

```
<gaussian::100_0.1_0.5_1_0_10000>
```

- 参数1 基础数值
- 参数2 浮动单位
- 参数3 浮动范围上限
- 参数4 小数保留位数 (默认为1)
- 参数5 随机数最小值 (可不填)
- 参数6 随机数最大值 (可不填)

关于Gaussian节点的详细介绍请看:

[Gaussian节点](#)

## 公式节点

```
<calculation::1+1+3+%player_level%_2_5_100>
```

- 参数1 计算公式
- 参数2 保留小数位数
- 参数3 公式结果最小值
- 参数4 公式结果最大值

公式节点的本质是运行一段javascript代码  
没有特殊需求应该优先使用快速计算(fastcalc)节点

# 快速计算节点



```
<fastcalc::1+1+3+%player_level%_2_5_100>
```

- 参数1 计算公式
- 参数2 保留小数位数
- 参数3 公式结果最小值
- 参数4 公式结果最大值

快速计算节点的本质是解析数学符号进行分析计算  
计算速度高于公式节点

## 权重节点

```
<weight::5::权重文本1_1::权重文本2>
```

参数格式 权重::权重文本

节点将根据权重随机返回一个权重文本

例如，在该示例节点中

将有5/6的几率返回"权重文本1"，1/6的几率返回"权重文本2"

## PAPI节点

```
<papi::player_name>
```

参数为待解析文本

!

节点解析前，物品会先全局解析一次papi变量。

因此直接写出的papi变量是不需要使用papi节点进行解析的。

papi节点存在的意义是应对经过拼接的papi文本。

例如 <papi::<string-1><string-2>>

<string-1> 返回 player\_  
<string-2> 返回 name



## Javascript节点

```
<js::ExampleScript.js::main>  
<js::ExampleScript.js::main_参数1_参数2_...>
```

参数格式 脚本路径::调用函数

或 脚本路径::调用函数\_参数1\_参数2\_...

## 渐变色节点

```
<gradient::000000_FFFFFF_1_哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈>
```

- 参数1 起始颜色
- 参数2 结尾颜色
- 参数3 每几个字符变一次颜色
- 参数4 文本内容

## 继承节点

```
<inherit::待继承节点ID>
```

如上，相当于继承了对应节点的所有内容。例如：

```
sections:  
  templateTest: <strings::text1_text2_text3>
```

<inherit::templateTest>

其中templateTest有可能返回"text1", "text2"或"text3"。

即时声明节点"<inherit::templateTest>"同样有可能返回"text1", "text2"或"text3"。

## 自定义节点

自定义节点需要一定的 javascript 和 java 基础。

自定义节点文件存放于 NeigeItems/CustomSections 文件夹

下面是示例配置

```
// 文件名不重要，写成啥都行
// main函数会自动执行
function main() {
    // 导入相应的类，这两行看不懂的话直接抄就行
    const SectionManager = Packages.pers.neige.neigeitems.manager.SectionM
    const CustomSection = Packages.pers.neige.neigeitems.section.impl.Cust
    const SectionUtils = Packages.pers.neige.neigeitems.utils.SectionUtils

    // 创建自定义节点
    const customSection = new CustomSection(
        // 节点id
        "test",
        /**
         * 用于私有节点解析
         * @param data ConfigurationSection 节点内容
         * @param cache HashMap<String, String>? 解析值缓存
         * @param player OfflinePlayer? 待解析玩家
         * @param sections ConfigurationSection? 节点池
         * @return 解析值
         */
        function(data, cache, player, sections) {
            if (data.contains("values")) {
                // SectionUtils.parseSection("待解析字符串", cache, player,
                return SectionUtils.parseSection("<number::0_1_2>", cache,
            }
            return null
        },
    ),
```

```

/**
 * 用于即时节点解析
 * @param args List<String> 节点参数
 * @param cache HashMap<String, String>? 解析值缓存
 * @param player OfflinePlayer? 待解析玩家
 * @param sections ConfigurationSection? 节点池
 * @return 解析值
 */
function(args, cache, player, sections) {
    return SectionUtils.parseSection("<number::0_1_2>", cache, pla
    })
// 节点注册
SectionManager.loadParser(customSection)
}

```

## 16进制颜色

<#FFFFFF>

如上所示

## 节点调用

节点可以在任意位置通过<节点ID>的形式调用

! 物品配置中出现的起装饰作用的<和>应替换为\<和\>，避免错误识别

## 高级应用

直接展示例子:

```

stringTest:
  A:
    type: strings
    values:
      - test1
      - test2

```

```
B:
  type: strings
  values:
    - test3
    - test4
```

如上配置节点后

调用 `<stringTest.A>` 将返回 `test1` 或 `test2`

调用 `<stringTest.B>` 将返回 `test3` 或 `test4`

如果这个节点是一个全局节点, 你可以通过

```
globalsections:
  - stringTest
```

引用该节点

## JavaScript

### 对象与函数

NeigelItems 的 JavaScript 节点目前提供以下对象

- `this.player` 即 玩家本身
- `arguments` 你调用时传入的参数, 以数组形式出现

提供以下函数

- `this.vars(String text)` 解析替换文本中的节点
- `this.papi(String text)` 解析替换文本中的papi变量

### 路径

所有脚本文件应存放于 `plugins/NeigeItems/Scripts` 文件夹

## NI物品掉落



在MM怪物的配置中添加

NeigeItems:

# 类似物品lore, Drops可以通过换行符"\n"换行

Drops:

- 物品ID 随机最低数量-随机最高数量 掉落概率 是否重复随机 指向数据

物品ID可以是NI物品ID或者MM物品ID, 优先检测NI物品

随机最低数量-随机最高数量 可以直接写数量

掉落概率 不写的话默认为1

是否重复随机 默认重复随机(对于MM物品, 这个配置项不代表是否随机生成, 代表物品是否合并)

指向数据 想写的话正常写就行

下面我写几个MM怪物示例配置

test1:

Type: ZOMBIE

Health: 1

NeigeItems:

Drops:

# 50%掉落1-5个ID为"itemId"的NI物品(或MM物品)

- itemId 1-5 0.5

test2:

Type: ZOMBIE

Health: 1

NeigeItems:

Drops:

# 50%掉落1个ID为"itemId"的NI物品(或MM物品)

- itemId 1 0.5

test3:

Type: ZOMBIE

Health: 1

NeigeItems:

Drops:



```
# 掉落5个ID为"itemId"的NI物品(或MM物品)
```

```
- itemId 5
```

顺带一提，因为整体支持调用即时声明节点，你可以通过节点自定义你的掉落概率（可根据权限、变量、等级、生命等一系列因素决定掉落概率）。下面我写一个最简单的例子

```
test4:
```

```
  Type: ZOMBIE
```

```
  Health: 1
```

```
  NeigeItems:
```

```
    Drops:
```

```
    # 掉落玩家等级数量的ID为"itemId"的NI物品(或MM物品)
```

```
    - itemId <papi::player_level>
```

或者，你可以直接给MM怪物配置掉落组

```
NeigeItems:
```

```
  DropPacks:
```

```
    - 物品包ID
```

```
    - 物品包ID
```

```
    - 物品包ID
```

插件将直接读取识别对应的物品组并添加掉落物及多彩掉落配置

下面我写几个MM怪物示例配置

```
test2:
```

```
  Type: ZOMBIE
```

```
  Health: 1
```

```
  NeigeItems:
```

```
    DropPacks:
```

```
    - Example
```

## 多彩掉落

在MM怪物的配置中添加



掉落物可以像无主之地一样喷射到空中，具体配置方法如下

```
NeigeItems:
  FancyDrop:
    offset:
      x: 横向偏移
      y: 纵向偏移
    angle:
      type: 旋转方式
```

横向偏移表示物品向四周弹射的力度

纵向偏移表示物品向空中弹射的力度

旋转方式决定物品的弹射角度，是一个个绕一圈弹出去，还是随机弹出去

下面我写几个MM怪物配置实例：

```
test1:
  Type: ZOMBIE
  Health: 1
  NeigeItems:
    FancyDrop:
      offset:
        x: 0.1
        y: 1
      angle:
        # 转一圈弹出去
        type: round
```

```
test1:
  Type: ZOMBIE
  Health: 1
  NeigeItems:
    FancyDrop:
      offset:
        # 随机偏移值
```

```
x: 0-0.1
# 随机偏移值
y: 1-1.5
angle:
# 随机角度弹出去
type: random
```

## NI物品穿戴

相关配置支持解析即时声明变量

在MM怪物的配置中添加

```
NeigeItems:
  Equipment:
    - 穿戴位置: 物品ID 穿戴概率 指向数据
```

可用的穿戴位置都有:

- **Helmet** 代表头部
- **Chestplate** 代表胸部
- **Leggings** 代表腿部
- **Boots** 代表脚部
- **MainHand** 代表主手
- **OffHand** 代表副手

穿戴概率默认为1

下面我写一个MM怪物示例配置

```
test1:
  Type: ZOMBIE
  Health: 1
  NeigeItems:
    Equipment:
      # 头部50%几率穿戴ID为"Helmet1"的NI物品
      - 'Helmet: Helmet1 0.5'
```



```
# 胸部100%几率穿戴ID为"Chestplate1"的NI物品
- 'Chestplate: Chestplate1'
- 'Leggings: Leggings1 0.5'
- 'Boots: Boots1 0.5'
- 'MainHand: MainHand1 0.5'
- 'OffHand: OffHand1 0.5'
```

## 让穿戴物品随机掉落

相关配置支持解析即时声明变量

众所周知MM不能直接让怪物穿戴的装备掉落

如果需要这种功能，只能在掉落物里配置跟装备一样的东西

但是NI是一个注重随机的插件，你这样操作的话，最后怪物穿的跟怪物掉的很可能不是一个东西

所以NI特意提供了相关的配置，配置如下

在MM怪物的配置中添加

```
NeigeItems:
  DropEquipment:
    - 掉落位置 掉落概率
```

可用的掉落位置都有：

- **Helmet** 代表头部
- **Chestplate** 代表胸部
- **Leggings** 代表腿部
- **Boots** 代表脚部
- **MainHand** 代表主手
- **OffHand** 代表副手

掉落概率默认为1

下面我写一个MM怪物示例配置



```
test1:
  Type: ZOMBIE
  Health: 1
  NeigeItems:
    Equipment:
      - 'Helmet: Helmet1 0.5'
      - 'Chestplate: Chestplate1'
      - 'Leggings: Leggings1 0.5'
      - 'Boots: Boots1 0.5'
      - 'MainHand: MainHand1 0.5'
      - 'OffHand: OffHand1 0.5'
    DropEquipment:
      # 头部NI装备50%掉落
      - Helmet 0.5
      # 胸部NI装备100%掉落
      - Chestplate
      - Leggings 0.5
      - Boots 0.5
      - MainHand 0.5
      - OffHand 0.5
```

## 掉落物品触发技能

你可以让MM怪物死亡后掉落的NI物品触发指定MM技能，详见下方链接：

[掉落技能](#)

## PlaceholderAPI

### 即时声明节点解析

- `%ni_parse_内容%`

例： `%ni_parse_<number::0_1_5>%` 返回0-1保留5位小数的随机数，如0.45784

## 通过节点插入多行lore

### 方法1



多行Lore测试1:

```
material: STONE
lore:
- <多行Lore>
sections:
  多行Lore:
    type: join
    list:
      - 第一行
      - 第二行
      - 第三行
    separator: "\\n"
    prefix: ''
    postfix: ''
```

## 方法2

多行Lore测试2:

```
material: STONE
lore:
- <多行Lore>
sections:
  多行Lore: '"第一行\n第二行\n第三行"'
```

## 方法3

多行Lore测试3:

```
material: STONE
lore:
- <多行Lore>
sections:
  多行Lore:
```

```
type: repeat
content: 啦啦啦
repeat: 3
separator: "\\n"
prefix: ''
postfix: ''
```



## 值得一提

！ 本段内容较为复杂，如果你没有打破砂锅问到底的闲心，请跳过本部分

提问: 根据你写的配置，以方法1为例， 多行Lore 这一节点的返回值应该为 "第一行\\n第二行\\n第三行"。你为什么要在两边加上双引号?你为什么使用 "\\n"? 根据yaml语法， "\\n" 应该代表形似 \n 的字符， "\n" 才是换行符，你在搞什么，为什么最后这段配置运行正常? 我想打死你:)

回答: 世界比你想象的更加复杂，你先别急，让我先急:)

首先，多行Lore 这一节点的返回值不是 "第一行\\n第二行\\n第三行"，而是 "第一行\n第二行\n第三行"。

对于这个join节点，节点返回值应该为 前缀 + 列表的第一项 + 分隔符 + 列表的第二项 + 分隔符 + 列表的第三项 + 后缀。

这个过程是拼接出来的。所以 "\\n" 作为字符体现为 \n  
故结果为 "第一行\n第二行\n第三行"

下面我来解释一下不在两边加上双引号，并直接用换行符做separator会发生什么  
替换前:

多行Lore测试1:

material: STONE

lore:

- <多行Lore>

替换后:

多行Lore测试1:

material: STONE

lore:

- 第一行

第二行

第三行

是的，换行符不会以换行符形式出现，会直接变成回车（微笑）

所以我们需要形似 "第一行\n第二行\n第三行" 的返回值

替换后：

多行Lore测试1：

material: STONE

lore:

- "第一行\n第二行\n第三行"

读取后刚好是正确的格式

提问：我花一年时间理解了上面那个屁问题。这种狗东西你怎么写出来的，脑测吗？

回答：请善用debug。将plugin/NeigelItems/config.yml中的Main.Debug设置为true即可开启debug模式。

开启后效果见下图

错误示范见下图

# 生成随机强度条

## 方法1

强度条测试1：

material: STONE

lore:

- '&4<强度条1>&f<强度条2>'

sections:

强度条1:

type: repeat

content: "|"

repeat: <number>

强度条2:





```
    type: repeat
    content: "|"
    repeat: <calculation::20-<number>>
number:
  type: number
  min: 0
  max: 20
  fixed: 0
```

## 方法2

强度条测试2:

material: STONE

lore:

- '<强度条>'

sections:

强度条:

type: repeat

content: "|"

repeat: 20

prefix: "\$4"

transform: |-

if (this.index == this.vars("<number>")) {

return "\$f" + this.it

} else {

return this.it

}

number:

type: number

min: 0

max: 20

fixed: 0

## 值得一提



提问: 你为什么方法1的颜色符号用&, 到了方法2里就用\$了。你是不是歧视&

回答: 理解过程你可以开debug自己理解一下。

总的来说, 如果用&, 换完就变成了

多行Lore测试1:

```
material: STONE
```

```
lore:
```

```
- &4|||||||||&f|||||
```

没有引号包裹, 最前面的那个&4会被识别成yaml语法中的锚点。

所以用\$而不是&

## 生成随机数量宝石槽

### 方法

宝石槽测试:

```
material: STONE
```

```
lore:
```

```
- '<宝石槽>'
```

```
sections:
```

```
  宝石槽:
```

```
    type: repeat
```

```
    content: '&4&l<宝石槽>'
```

```
    # 随机1-4个
```

```
    repeat: <number::1_4_0>
```

```
    separator: "\\n"
```

```
    prefix: ''
```

```
    postfix: ''
```

## 前言

在一般教程中, 这部分一般被称为“傻瓜式教程”。

可当一个个傻逼进群提出一些wiki中有，亦或是不过大脑的问题后，我认为“傻瓜”不太能抒发我内心的愤懑，因此，这部分被我称为“傻逼式教程”，即：写给傻逼看的教程。



在正文部分，我将顺序介绍NeigelItems的使用。我将以我个人浅薄的想象力尽量介绍到每个方面，如果你看完还是不懂，请自杀。你可以在网页左侧点击标题进行快速跳转，别寄吧说什么太长翻起来太麻烦，请左转跳楼。

如果你看完wiki没看懂，你可以选择使用其他插件。

如果你wiki也不看帖子也不看，那我推荐你看看傻逼式教程。

## 没头脑篇

没头脑篇对应没有大脑的人，在本节中，我将尽可能将过程详细描述，并辅以图片帮助理解，以尽量写出你能看懂的文字。

## 插件下载

你有三种选择下载到NeigelItems.jar文件：

### MCBBS插件贴

前往本插件的[MCBBS插件贴](#)，往下翻，翻到“插件下载”部分，下载里面的NeigelItems-版本.jar文件。其中“版本”代表当时的插件版本。比如本节wiki书写时，最新版本为1.6.5，你就应该下载NeigelItems-1.6.5.jar文件。别寄吧问我为什么没找到叫“NeigelItems-版本.jar”的文件，只看到了一个什么“NeigelItems-1.X.X.jar”，你敢问你就他妈的命不久矣。为防止观看者找不到“插件下载”部分，说我没提供，我在此截图：

画红框的部分就是你要下载的文件

### Github自动构建

前往[Github自动构建](#)下载。首先，你需要登录Github账号。不登录Github账号是下载不了自动构建的。别寄吧问我Github怎么注册，这是NeigelItems的wiki，不是他妈Github的wiki。下面，我将通过图片展示自动构建页面：

画红框的部分，即最上面一条自动构建，就是我们的目标。将鼠标移动到文字上后，我们会惊讶地发现，这行文字可以点击：

点击进入最新的自动构建，我们将看到如下界面：



此时你可能会问：你妈的，花花绿绿，我要下载的插件在哪里？这页面这么花，插件作者的人品一定有问题。但是，你先别急，让我先急。动动你的鼠标滚轮，翻到页面的最下面：

看到红框中的“Artifacts”了吗？点击他，你就可以开始下载自动构建了。你将通过下载得到Artifacts.zip文件，使用解压软件打开，你可以看到：

你需要的就是这个“NeigelItems-1.6.5.jar”。别jb用那个“NeigelItems-1.6.5-api.jar”，这玩意儿没有经过重定向，是用来在写插件的时候引作依赖的。

## Github Releases

前往[Github Releases](#)下载。为防止有人不知道怎么下载自动构建，从1.6.2版本开始，NeigelItems会自动将自动构建发布为Release。Releases中的附件不会过期，且可以直接下载。下面看图：

红框中的“NeigelItems-1.6.5.jar”就是你需要的文件，别jb问我那个带-api的东西是什么，那是写插件的时候用来当依赖引用的。

## 无法下载？

### 我没有BBS账号/我的BBS账号等于小于3

没有MCBBS账号/MCBBS账号等级小于3会导致你下载的附件变为51KB大小的空文件，这种文件显然是不能正常当做插件使用的。对此我的建议是：创建一个MCBBS账号，然后慢慢升到3级以上。别jb再在这个问题上继续纠缠，除非你命不久矣，最后的遗愿是下载到NeigelItems.jar

### 我的网络环境无法连接到Github

对此我提供四种解决方案：

- 通过MCBBS下载
- 前往国外旅游，连接国外网络后登录Github下载
- 通过武林绝学连接国外网络后登录Github下载
- 欲练神功，必先自宫。自宫后口含内存条通过脑电波下载

## 服务端需求

NeigelItems基于BukkitAPI编写，因此你需要在拥有BukkitAPI的服务端上使用本插件。至本段wiki撰写时，以下服务端通过了用户测试：



- paper1.12.2-1.19.3
- arclight1.16.5
- spigot1.12.2
- catserver1.12.2

其中：catserver需要使用较新的版本，旧版本catserver可能导致插件无法加载。

！ 不在此列表的bukkit服务端不一定不能使用NeigelItems，你可以亲自尝试，下一节，我将介绍NeigelItems的安装。

## 插件安装

本节中，我将以paper-1.16.5-794为例，介绍NeigelItems的安装。对于bukkit服务端，插件安装过程都是一样的，此案例适用于绝大多数插件。

## 关闭服务端

安装插件前，你应该关闭服务端。所有热加载插件的行为均无法保证插件运行稳定性。热加载插件后反馈插件无法运行的人应该被塞到马桶里溺死。同时我在此建议：卸载你服务器中的YUM，这是狗屎插件一个。

## 放置插件

打开你的服务端根目录，你可以看到一系列文件夹，请注意其中的“plugins”文件夹：

将你的NeigelItems.jar文件放入该文件夹。

## 开启服务端

开启服务端，NeigelItems理应正常加载。如果你遵照这三步安装NeigelItems遇到了插件不加载的情况，你可以[加入QQ群](#)，将logs文件夹中的日志文件发给群主Neige。Neige会根据你的服务器日志判断出现了什么错误。

## 我的第一个物品

为照顾各个智商层次的人类（或者其他生物？），我将通过物品保存指令演示生成你的第一个物品配置。现在，进入服务器，确保你是服务器OP，手持一个物品：



输入指令： `/ni save 测试物品`

我们可以看到，聊天框出现了以下文本：

现在打开服务端根目录，查看 `plugins/NeigeItems/Items` 文件夹：

我们可以看到，生成了 `测试物品.yml` 文件，因为我们没有指定物品保存路径，所以文件以物品ID命名。

相关内容可以查看[物品保存指令](#)。

现在我们打开 `测试物品.yml`：

我们可以看到，我手中的石头成功保存了。

其中的 `STONE`，就是石头对应的材质ID。你可以通过 `/ni save` 指令，得知所有物品的对应ID（包括mod物品）

其中的 `测试物品` 代表 `物品ID` 为测试物品，`material: STONE` 代表该物品的 `材质` 为 `石头`。

如果你想要编辑物品lore、附魔等属性，请查看[物品配置](#)

当然，你也可以在游戏内做出拥有相关属性的物品，然后通过 `/ni save` 将其保存，从而得知相关属性配置的编写方法，正如你得知material代表材质一样。

## 获取/给予物品

上一节中我们提到：其中的 `测试物品` 代表 `物品ID` 为测试物品

现在我们输入指令： `/ni get 测试物品`：

我们可以看到：

我们成功获取了 `测试物品`。

你可以查看[物品获取](#)了解get、give、giveAll的用法。

类似的，`/ni give Neige 测试物品` 代表给予Neige一个测试物品。

## 不高兴篇

不高兴篇应对不愿意看wiki的傻逼，在本节，我可能大量引用wiki内链接，告诉你这个傻逼，这个问题wiki里已经你妈的写了。

## 随机物品

NeigelItems是一个随机物品库，理应可以写出随机物品。

我们需要通过NeigelItems中的随机节点达成写出随机物品的目的。

随机节点分为私有节点和即时节点。由于这些东西我都写过，我直接把链接贴出来，看不懂就自杀吧。

## 私有节点配置

随机名称的铁剑：

```
material: IRON_SWORD
name: <weight-1>
sections:
  weight-1:
    type: weight
    values:
      - 5::名字1
      - 4::名字2
      - 3::名字3
      - 2::名字4
      - 1::名字5
```

该物品的名字：

- 5/15 概率为 名字1
- 4/15 概率为 名字2
- 3/15 概率为 名字3
- 2/15 概率为 名字4
- 1/15 概率为 名字5

## 即时节点配置

ExampleItem:

```
material: LEATHER_HELMET
lore:
  - '即时声明字符串节点测试：<strings::number-1_weight-1>'
```

该物品的Lore:

- 1/2 概率为 即时声明字符串节点测试： number-1
- 1/2 概率为 即时声明字符串节点测试： weight-1

