

<u>DI</u>

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

Modèle Relationnel des données

Dossier de travaux pratiques


<u>Module</u>	1

Séquence 4

Capacité 6


Pour chacun des énoncés proposés, il est demandé de présenter le modèle des données relationnel

Enoncé 1



PERSONNE(id_personne, Nom, Prenom, num_rue, Rue, Cp, Ville)
VEHICULE(immatriculation, Marque, Kilometrage, date_mise_en_service, #id_personne)

Enoncé 2




ETUDIANTS(<u>id_etudiant</u>, nom, prenom, date_entree)

MATIERES(<u>id_matiere</u>, lib_matiere, coefficient)

ETUDIANT_MATIERE(<u>#id_etudiant</u>, <u>#id_matiere</u>, moyenne)

Enoncé 3




ETUDIANTS(<u>id_etudiant</u>, nom, prenom, date_entree)

MATIERES(<u>id_matiere</u>, lib_matiere, coefficient)

ETUDIANT_MATIERE(<u>#id_etudiant</u>, <u>#id_matiere</u>, date, note)


Enoncé 4



LIVRES(<u>ISBN</u> , Titre)

EXEMPLAIRE(num_exemplaire, #ISBN, etat)

Enoncé 5




RAYONS(<u>NomR</u>)

MAGASINS(<u>codeM</u>, nomM)

ARTICLES(<u>CodeA</u>, nomA, Type)

VENTES(<u>#NomR</u>, <u>#CodeM</u>, <u>#CodeA</u>, quantites)

Enoncé 6



FOURNISSEURS(<u>CodeF</u>, adresse, NomF)


ARTICLES(<u>CodeA</u>, NomA, Type, #NomR)

LIVRAISON(#<u>CodeF</u>, #CodeA , quantite)

RAYON(<u>NomR</u>, etage)

EMPLOYES(<u>CodeE</u>, Nom, Salaire, #NomR, #CodeE_manager)

Enoncé 7



BUVEUR(<u>num_buv</u>, nom_buv, prenom_buv, ville_buv)

COMMANDE(<u>num_com</u>, date, #num_buv)

VIN(<u>Num_vin</u>, cru, millesime, #num_vigneron)

ACHAT(<u>#num_vin</u>, #num_com, quantite)

VIGNERON(<u>Num_viq</u>, Nom_viq, prenom_viq, ville_viq)

APPRECIATION(<u>#num_viq1</u>, #num_viq2, critere)