

云端 AI Bot 设计

JourneyPlanner | 客服机器人 | 5 状态机 / 三模块 / 删除子状态机 / Prompt 表

1 | 核心状态定义（5 态）

Bot 以「状态机」运行。「闲聊 idle」为默认常驻态、是中枢，其余四态执行完即回 idle。

状态	名称	职责
状态 1	引入 Onboarding	首次进入，告知功能与操作（不强迫选城市）。承载「功能介绍模块」。
状态 2	闲聊 Chitchat (idle)	默认常驻态。语义判断 + 人设对话，所有流转的中枢。
状态 3	导入 Import	解析链接 / 图片识别，存库后回 idle。
状态 4	交付 Delivery	发送 H5 决策页链接，发送后回 idle。
状态 5	删除 Delete	带二次确认地移除已导入酒店。含 2 个子状态。

2 | 三个新增模块

模块 A | 功能介绍（轻，挂状态 1）：引入时给「什么话 → 触发什么功能」对照表。只引导链接 / 截图，不让用户发酒店名（歧义大、定位不准）。

用户这样说	触发
发链接 / 截图	导入酒店（状态 3）
「看结果」「好了」「没了」	出对比网页 H5（状态 4）
「删掉 XX」「把贵的去掉」	删除酒店（状态 5）
选哪个城市	设定通勤锚点

模块 B | 安全引导（轻，闲聊里一个意图分支）

触发：用户点开 H5 见「不可信 / 未备案」，回来质疑「安全吗 / 打不开」。

回复：「链接可信，放心点开，我们正在提交备案，通过后即可直接打开。」

△ 过渡方案：备案通过后应能一键关掉此分支。

模块 C | 智能删除（重，独立状态 5）

用户说「把 XX 删了」时不能直接删，走带二次确认的子状态机。详见第 4 节。

3 | 状态 2（闲聊 idle）决策树

每收到一条消息，先做语义判断（LLM），归入六个分支之一：

分支 A | 导入酒店（发链接 / 截图，不引导酒店名）

已选城市？否 → 引导先选城市；是 → 进【状态 3 导入】→ 存库 → 回 idle。

分支 B | 完成导入（「好了」「看结果」「没了」）

未选城市 → 引导；无酒店 → 提示发截图/链接；都满足 → 进【状态 4 交付】发 H5 → 回 idle。

分支 C | 普通闲聊
以「向导人设」风趣回复 → 维持 idle。

分支 D | 安全质疑（模块 B）
回「链接可信，正在备案」安抚 → 维持 idle。

分支 E | 删除酒店（模块 C）
进入【状态 5 删除】。

分支 F | 帮助意图（复用模块 A）
触发：「你能干嘛」「怎么用」「帮助」「不会用」等 → 重发功能介绍对照表 → 维持 idle。
即：功能介绍不只首次引入触发，闲聊中求助也能随时调出。

4 | 状态 5 | 删除酒店（子状态机）

进入：idle 中用户表达删除意图。入口动作：匹配函数(LLM) 把「用户语义 + 已导入酒店」→ 命中 x 个，按 x 分流。

```
进入状态 5
匹配函数(LLM): (用户语义, 已导入酒店) -> 命中 x 个
|
|—— x = 0 → 子状态 5.1 空匹配
|   回复: "没匹配到酒店, 还删吗? 换个角度描述一下?"
|   |—— 想继续 → 重新进状态5入口(重新描述)
|   |—— 不删了 → 回 idle
|   |—— 闲聊 → 计入闲聊缓冲
|
|—— x > 0 → 子状态 5.2 确认删除
    展示 x 个酒店, 问: "是否删除这些?"
    子意图判断(LLM, 5选1):
    |—— 是 → 移除 → 回执"已移出X家, 还剩Y家" → 回 idle
    |—— 进一步需求 → refine: [待删+全部已导入+用户新prompt] → LLM
    |—— → 新待删list → 回 5.2 重新确认
    |—— 重新来 → 清空待删 → 回状态5入口
    |—— 不删了 → 回 idle
    |—— 闲聊 → 计入闲聊缓冲
```

闲聊缓冲（5.1 与 5.2 都有）
删除流程中说无关闲聊 → 正常回复但累计计数；连续 3 轮纯闲聊 → 超时回 idle。
任何删除相关有效动作（重新匹配 / refine / 确认）→ 闲聊计数清零。

关键：状态 5 有 2 处 LLM —— ① 入口/refine 的匹配函数；② 5.2 的子意图判断（5 选 1）。须跨消息保留：待删 list + 缓冲计数。

5 | 逻辑关键点

非强制性	引入后用户高度自由：可先闲聊也可直接喂数据，不被流程绑死。
前置依赖	导入/看结果都强依赖「已选城市」——城市是算通勤的锚点。
容错弥补	缺数据时积极指出并引导补全，不冷冰冰报错。

删除必确认	删除是破坏性操作，必须二次确认，绝不静默删除。
匹配/判断皆 LLM	语义→酒店子集的匹配、各处意图判断，全由 LLM 完成，不写死规则。

6 | 云端 AI 实现链路

收到消息后先判断当前状态，再意图判断(LLM)拿 prompt_key / 子意图，取 Prompt 模板 + 上下文发 DeepSeek。

```
def handle_message(msg, ctx):
    if ctx.state == "delete":
        return handle_delete_state(msg, ctx)    # 状态5 子状态机
    intent = classify_intent(msg, ctx)          # LLM → 分支 A~E
    if intent == "delete":
        ctx.state = "delete"; return enter_delete(msg, ctx)
    prompt = PROMPT_TABLE[intent_to_key(intent)]
    return deepseek(prompt=prompt, context=ctx)
```

7 | Prompt 表（草案 | 具体 Prompt 待填）

#	prompt_key	场景
1	greeting_guide	问候 + 功能介绍（模块A）
2	init_city_setup	初始化引导（选城市/景点）
3	import_processing	导入实时反馈（处理中）
4	import_result	解析结果反馈（含纠错）
5	compare_nudge	对比决策触发 Nudge
6	query_detail	咨询地点/酒店详情
7	h5_entry	返回规划网址 H5 入口
8	boundary_paywall	能力边界 + 付费引导
9	billing	计费（支付/到期）
10	chitchat_persona	向导式闲聊（含认错）
11	share_feedback	分享与反馈引导
12	safety_reassure	安全引导（模块B，备案后可关）
13	intent_classify	闲聊意图判断（LLM 函数，分 A~E）
14	delete_match	删除匹配函数（LLM，语义→酒店子集）
15	delete_empty	删除 空匹配（子状态5.1）
16	delete_confirm	删除 确认（子状态5.2，展示待删）
17	delete_subintent	删除子意图（LLM，5选1）
18	delete_done	删除 回执「已移出X家,还剩Y家」