

云端 AI Bot 设计

JourneyPlanner | 客服机器人 | 状态机 / 决策树 / AI 实现链路 / Prompt 表

1 | 核心状态定义

Bot 以「状态机」运行，任何时刻处于以下四个状态之一。闲聊为默认常驻态，其余三态执行完即回到闲聊。

状态	名称	职责
状态 1	引入 Onboarding	用户首次进入，告知功能与操作。不强迫选城市，仅做引导。
状态 2	闲聊 Chitchat	默认常驻状态。负责语义判断与人设对话，是所有流转的中枢。
状态 3	导入 Import	功能执行状态。处理链接解析与图片识别，解析存库后回到闲聊。
状态 4	交付 Delivery	结果产出状态。发送 H5 决策页链接，发送后回到闲聊。

2 | 状态 2（闲聊）下的决策树

每收到一条消息，Bot 优先做语义判断，归入下面三个分支之一：

分支 A 识别为「导入酒店」意图（发了链接 / 图片 / 提到某酒店） 判断：是否已选城市？ - 否 → 触发引导文案，告知需先选城市。 - 是 → 进入【状态 3 导入】，解析并存库，完成后回到【状态 2】。
分支 B 识别为「完成导入」意图（如「好了」「看结果」「没了」） 判断 1：是否已选城市？否 → 引导先选城市。 判断 2：是否已有导入酒店？ - 否 → 告知目前还没酒店，建议发送截图或链接。 - 是 → 进入【状态 4 交付】，发送 H5 链接，完成后回到【状态 2】。
分支 C 识别为「普通对话」意图（非导入、非完成） 执行：以「向导人设」风趣回复，维持在【状态 2】。

3 | 逻辑关键点对齐

非强制性	用户在「引入」后拥有高度自由：可以先闲聊，也可以直接喂数据，不被流程绑死。
前置依赖	所有功能执行（导入、看结果）都强依赖于「已选城市」——城市是地图上计算通勤的锚点。
容错弥补	在「看结果」阶段若缺数据（城市或酒店），Bot 以积极态度指出缺失项并引导补全，不是冷冰冰报错。

4 | 云端 AI 实现链路

收到消息后，Bot 不直接把整段对话丢给大模型，而是先判断意图拿到一个 prompt_key，用 key 取出对应的 Prompt 模板，再把「Prompt + 上下文」一起发给 DeepSeek API。

收到消息	判断模块 得到 prompt_key	prompt_key → 取 Prompt 模板	Prompt + 上下文 → DeepSeek API	回复用户
------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	------

判断模块是核心：它把「自然语言意图」收敛成有限个 prompt_key，每个 key 对应一段可单独维护、可灰度调整的 Prompt，使大模型行为可控、可测、可迭代。

5 | Prompt 表（草案，具体 Prompt 待填）

每个场景对应一个 prompt_key 与一段 Prompt 模板。下表为场景清单与设计理由。

#	需求场景	设计 / 修改理由
1	问候与上手指南	不只是打招呼，要立刻教用户怎么「发卡片 / 截图」。
2	初始化引导（选城市 / 景点）	新增。确保地图上有计算通勤的「锚点」。
3	数据输入实时反馈（处理中）	合并。体现「正在扫描 / 解析」的进度感。
4	解析结果反馈（含纠错入口）	强化。成功报喜；失败体现「积极弥补」态度并引导重发。
5	对比决策触发（Nudge）	新增。当数据足够时，推用户去网页看结果。
6	咨询地点 / 酒店详情	保持现状，体现「整合者」的专业。
7	返回规划网址（H5 入口）	核心入口，文案要诱人。
8	能力边界与付费引导	合并。把「我不能订房」和「请付费开启高级工具」逻辑连贯起来。
9	计费相关（支付 / 到期）	保持现状，确保商业闭环。
10	向导式闲聊（含认错弥补）	强化人设。体现「可靠但会犯错」的亲切感。
11	分享与反馈引导	增加传播属性。