

```

sqlite> .open ktscfd.db
sqlite> .databases
main: C:\ktscfd_sqlite3\ktscfd.db r/w
sqlite> .open ktscfd.db
sqlite> CREATE TABLE Tulajdonos(
(x1...> Ekod CHAR(3) PRIMARY KEY,
(x1...> Nev VARCHAR(50) NOT NULL,
(x1...> Varos VARCHAR(50),
(x1...> Telefon VARCHAR(20)
(x1...> );
sqlite> .tables
Tulajdonos
sqlite> CREATE TABLE Auto (
(x1...> Rendszam CHAR(7) PRIMARY KEY,
(x1...> Tipus VARCHAR(50) NOT FULL,
(x1...> Szin VARCHAR(30),
(x1...> Kor INT,
(x1...> Ar INT,
(x1...> Tulaj CHAR(3),
(x1...> FOREIGN KEY (Tulaj) REFERENCES Tulajdonos(Ekod)
(x1...> );
Parse error: near "FULL": syntax error
ndszam CHAR(7) PRIMARY KEY, Tipus VARCHAR(50) NOT FULL, Szin VARCHAR(30), Kor
error here ----^

sqlite> CREATE TABLE Auto (
(x1...> Rendszam CHAR(7) PRIMARY KEY,
(x1...> Tipus VARCHAR(50) NOT FULL,
(x1...> Szin VARCHAR(30),
(x1...> Kor INT,
(x1...> Ar INT,
(x1...> Tulaj CHAR(3),
(x1...> FOREIGN KEY (Tulaj) REFERENCES Tulajdonos(Ekod)
(x1...> esc
(x1...> );
Parse error: near "FULL": syntax error
ndszam CHAR(7) PRIMARY KEY, Tipus VARCHAR(50) NOT FULL, Szin VARCHAR(30), Kor
error here ----^

sqlite> CREATE TABLE Auto (
(x1...> Rendszam CHAR(7) PRIMARY KEY,
(x1...> Tipus VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

(x1...> Tipus VARCHAR(50) NOT NULL,
(x1...> Szin VARCHAR(30),
(x1...> Kor INT,
(x1...> Ar INT,
(x1...> Tulaj CHAR(3),
(x1...> FOREIGN KEY (Tulaj) REFERENCES Tulajdonos(Ekod)
(x1...> );
sqlite> .tables
Auto      Tulajdonos
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('100', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
sqlite> select*from Tulajdonos;
100|Kis Janos|Eger|209555666
sqlite> .headers on
sqlite> .mode column
sqlite> select*from Tulajdonos;
Ekod  Nev          Varos  Telefon
----  -
100   Kis Janos     Eger   209555666
sqlite> begin
...> INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
Parse error: near "INSERT": syntax error
begin INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
^--- error here
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('102', 'Kis Eva', 'Szerencs', 308764432);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('103', 'Retek Odon', 'Miskolc', 308764432);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('104', 'Virag Zoltan', 'Nyek', 703355440);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('105', 'Nagy Eszter', 'Ozd', 703355440);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('106', 'Kovacs Magor', 'Szerencs', 703355440);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('107', 'Kovacs Magor', 'Szerencs', 703355440);
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos values('109', 'Aztal Antal', 'Eger', 209555666);
sqlite> end;
Runtime error: cannot commit - no transaction is active
sqlite> begin
...> INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
Parse error: near "INSERT": syntax error
begin INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
^--- error here
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos VALUES('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
sqlite> begin
...> INSERT INTO Tulajdonos VALUES('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
Parse error: near "INSERT": syntax error

```

```

sqlite> begin
...> INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
Parse error: near "INSERT": syntax error
begin INSERT INTO Tulajdonos values('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
^--- error here
sqlite> INSERT INTO Tulajdonos VALUES('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
sqlite> begin
...> INSERT INTO Tulajdonos VALUES('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
Parse error: near "INSERT": syntax error
begin INSERT INTO Tulajdonos VALUES('101', 'Kis Janos', 'Eger', 209555666);
^--- error here
sqlite> select*from Tulajdonos
...> select *from Tulajdonos;
Parse error: near "select": syntax error
select*from Tulajdonos select *from Tulajdonos;
^--- error here
sqlite> select*from Tulajdonos;

```

Ekod	Nev	Varos	Telefon
100	Kis Janos	Eger	209555666
102	Kis Eva	Szerencs	308764432
103	Retek Odon	Miskolc	308764432
104	Virag Zoltan	Nyek	703355440
105	Nagy Eszter	Ozd	703355440
106	Kovacs Magor	Szerencs	703355440
107	Kovacs Magor	Szerencs	703355440
109	Aztal Antal	Eger	209555666
101	Kis Janos	Eger	209555666

```

sqlite> begin

```

```

^--- error here
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('GDF-525', 'Renault Twingo', 'Fekete', 16, 500, 104);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('HUB-936', 'Suzuki Swift', 'Fekete', 16, 500, 104);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('IXL-239', 'Suzuki Swift', 'Zold', 15, 450, 105);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('JAH-425', 'Skoda fabia', 'Piros', 13, 620, 102);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('JCD-443', 'Opel Astra', 'feher', 12, 990, 107);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('KAP-290', 'Skoda Octavia', 'Zold', 14, 999, 909);
sqlite> INSERT INTO Auto VALUES('KFT-204', 'Skoda Superb', 'Feher', 99, 555, 343);
sqlite> end;
Runtime error: cannot commit - no transaction is active
sqlite> select*from Auto;

```

Rendszam	Tipus	Szin	Kor	Ar	Tulaj
GDF-525	Renault Twingo	Fekete	16	500	104
HUB-936	Suzuki Swift	Fekete	16	500	104
IXL-239	Suzuki Swift	Zold	15	450	105
JAH-425	Skoda fabia	Piros	13	620	102
JCD-443	Opel Astra	feher	12	990	107
KAP-290	Skoda Octavia	Zold	14	999	909
KFT-204	Skoda Superb	Feher	99	555	343

```

sqlite> |

```