

# iodhbwm Klasse\*

Felix Faltin [faltin91@gmail.com]

Version 0.1

## Allgemein:

Die Dokumentation ist derzeit nur auf Deutsch verfügbar. Es dürfen sehr gerne Übersetzungen beigetragen werden, insbesondere für Englisch.

The documentation is currently only available in German. Translations are very welcome, especially for English.

**Zusammenfassung** Bei dem Bundle `iodhbwm` handelt es sich um eine **in**offizielle Vorlage der **DHBW Mannheim** zum Schreiben von Studien-, Praxis- und Bachelorarbeiten. Das Bundle stellt eine Klasse `iodhbwm` und ein Paket `iodhbwm-templates` bereit.

Die vorgenommenen Einstellungen richtigen sie im Wesentlichen nach den Richtlinien der DHBW Mannheim zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Konventionen</b>	<b>2</b>
<b>2 Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>3 Die Klasse <code>iodhbwm</code></b>	<b>3</b>
3.1 Optionen . . . . .	3
Allgemeine [3] Formatierung [5] Darstellung der Verzeichnisse [5] Bibliographie [7] Entwickler und Debug [8]	
3.2 Allgemeine Makros . . . . .	8
3.3 Hintergrund Informationen . . . . .	8
<b>4 Das Paket <code>iodhbwm-templates</code></b>	<b>8</b>

---

\*Development version available on <https://github.com/faltfe/iodhbwm>.

4.1	Optionen . . . . .	8
	Angabe von Dateinamen [8] Personalisierte Angaben [9] Optionen zur automatisierten Erstellung von Verzeichnissen [11]	
4.2	Anhang . . . . .	12
4.3	Allgemeine Makros . . . . .	12
<b>5</b>	<b>Beispiele und Anwendungen</b>	<b>14</b>
5.1	Eigene Titelseite definieren . . . . .	14
5.2	Eigene Erklärung definieren . . . . .	15
5.3	Umschaltung auf 2-seitige Ausgabe . . . . .	15
5.4	Verwendung von Parts . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Erweiterungen für TeXstudio</b>	<b>16</b>
6.1	CWL Files . . . . .	16
<b>7</b>	<b>Installation</b>	<b>16</b>
7.1	Lokale Installation . . . . .	16
7.2	CTAN . . . . .	17
	MiKTeX [17] TeXlive [17]	
<b>8</b>	<b>Changes</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Index</b>	<b>18</b>

## 1 Konventionen

### Klassenoptionen

Bei Klassenoptionen handelt es sich um Optionen, welche im optionalen Argument von `\documentclass` angegeben werden.

### Setuptools

Die Klasse stellt das Makro `\dhwsetup` (s. 4.1) bereit, welchem die Setuptools übergeben werden.

## 2 Einleitung

Die Entwicklung des Bundle geschah ursprünglich aus persönlichen Gründen, denn mit jeder neuen Arbeit musste ich stets die gesamte Präamble meiner letzten Arbeit kopieren und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Außerdem war ich es leid, mir von Kommilitonen immer die gesamte Vorlage schicken lassen zu müssen, um dann doch festzustellen, dass die Dokumente doch nicht gleich aussehen. Deshalb kam ich zu dem Entschluss eine einfache Klasse zu entwickeln, welches das grundlegende Design entsprechend der Richtlinien der **DHBW Mannheim** umsetzt. Zusätzlich dazu habe ich ein kleines Paket geschrieben, welches häufige

Befehle definiert. Es wird empfohlen, dass das Paket in Verbindung mit der Klasse verwendet wird. Eine Voraussetzung ist es jedoch nicht.


### 3 Die Klasse `iodhbwm`

Die Angabe der Optionen erfolgt über das optionale Argument von `\documentclass[\langle key \rangle [\langle = value \rangle]]{iodhbwm}`. Dabei wird auf das `\langle key \rangle = \langle value \rangle` System von `pgfopts` zurückgegriffen.

#### 3.1 Optionen

Die beschriebenen Klassenoptionen müssen direkt beim Laden der Klasse angegeben werden. Eine Änderung im Verlauf des Dokuments ist nicht vorgesehen und technisch auch nicht immer möglich.

##### 3.1.1 Allgemeine

`load-preamble` `true, false` (true)  
 Bei Angabe der Option  `load-preamble` werden eine Reihe von zusätzlichen Paketen geladen und teilweise vorkonfiguriert

##### *Hinweis:*

Die Option ist standardmäßig mit `\langle true \rangle` vorgelegt. Damit muss die Option nicht angegeben werden. Möchte man jedoch die Voreinstellungen **nicht** laden, so ist `load-preamble = \langle false \rangle` zu setzen.

Nachfolgend erfolgt eine Auflistung der geladenen Pakete:

<code>lmodern</code>	Verwendung von Latin Modern anstatt Computer Modern
<code>microtype</code>	Verbesserungen des Schriftsatzes durch Änderungen der Abstände zwischen einzelnen Buchstaben und Wörtern
<code>setspace</code>	Umschaltung zwischen einzeilig und anderthalbzeilig
<code>siunitx</code>	Paket zum Schreiben von mathematischen Einheiten unter Beachtung der korrekten Schreibweise.
<code>mathtools</code>	Erweiterung des Standard zur Darstellung von mathematischen Ausdrücken
<code>graphicx</code>	Möglichkeit zur Einbindung von Bildern.
<code>tcolobox</code>	Dieses Paket lädt implizit <code>tikz</code> und <code>xcolor</code> . Dem Paket <code>xcolor</code> werden die Optionen <code>table</code> und <code>dvipsnames</code> übergeben.
<code>tabularx</code>	Erweiterung der Tabellenumgebung

<code>booktabs</code>	Möglichkeit zur Darstellung horizontaler Linien in Tabellen zur besseren Gestaltung
<code>cleveref</code>	Das Paket erweitert die Möglichkeiten zur Referenzierung von Objekten durch die automatische Angabe dessen Namen.
<code>listings</code>	Darstellung von Quellcode unterschiedlicher Sprachen. Bei Aktivierung von <code>\load-dhbw-templates</code> wird ein Design vorgeladen.

Für den internen Gebrauch werden weitere Pakete geladen.

<code>load-dhbw-templates</code>	<code>true, false</code> (false) Bei Angabe der Option wird das Paket <code>iodhbwm-templates</code> geladen. Die dadurch bereitgestellten zusätzlichen Funktionen werden im <a href="#">Abschnitt 4</a> beschrieben. Für den vollständigen Funktionsumfang sollte die Option immer gesetzt werden.
<code>add-tocs-to-toc</code>	<code>true, false</code> (false) bei Aktivierung der Option werden alle Verzeichnisse (Tabellen-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis) in das Inhaltsverzeichnis übernommen. Es ist ein zusätzlicher Lauf von pdfL <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X notwendig, damit das Literaturverzeichnis im Inhaltsverzeichnis erscheint.

#### *Allgemein: Verzeichnisse werden automatisch ausgeblendet*

Wenn die Option `add-tocs-to-tocs` aktiviert wurde und die Verzeichnisse trotzdem nicht angezeigt werden, kann es darin liegen, dass diese **leer** sind. Die Klasse überprüft, ob überhaupt Tabellen oder Abbildungen vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das entsprechende Verzeichnis **nicht** angezeigt.

<code>language</code>	<code>babel language</code> (empty) Sprachen, welche im Dokument verwendet werden soll, sind über diese Option anzugeben. Als Hauptsprache wird die <b>letzte angegebene Sprache</b> verwendet. Alternativ kann die Option <code>\mainlanguage</code> genutzt werden.
-----------------------	--

```

1 \documentclass[%
2     language = english,
3     language = ngerman
4 ]{iodhbwm}

```

#### *Warnung:*

Wenn mehrere Sprachen verwendet werden, können diese **nicht** mit Klammern als `language = {\langle english, ngerman \rangle}` übergeben werden, sondern müssen wie im Beispiel einzeln angegeben werden!

Im Beispiel werden die Sprachen Englisch und Deutsch (neue Deutsche Rechtschreibung) geladen, wobei Deutsch automatisch als Hauptsprache verwendet wird.

Die Sprachen werden als Option an alle notwendigen Pakete (`babel`, `cleveref`) weiter gereicht.

`mainlanguage` `babel language` (empty)  
Im Gegensatz zu `\language` wird mit der Option ausschließlich die Hauptsprache gesetzt, welche im Dokument benutzt wird. Die Sprache wird zusätzlich an entsprechende Pakete übergeben.

```
1 \documentclass[%  
2     language      = english,  
3     mainlanguage = ngerman  
4 ]{iodhbw}
```

Die Angaben der Sprache ist äquivalent zum vorherigen Beispiel.

### 3.1.2 Formatierung

Die Klasse kann bei Bedarf einige Änderungen an der Formatierung vornehmen. Insbesondere wird eine farbige Darstellung hinzugefügt. Wenn die Arbeit jedoch gedruckt wird, kann ein grau/schwarzer Druck zu unschönen Ergebnissen führen. Die beiden Optionen `\print-` und `\print` sollen hierbei Abhilfe schaffen.

`print-` `true, false` (false)  
Bei Aktivierung der Option wird die farbige Darstellung von Links deaktiviert. Dies wird durch `\hypersetup{hidelinks}` erreicht.

`print` `true, false` (false)  
Im Gegensatz zu der Option `\print-` schaltet die Option zusätzlich noch die Darstellung von Quelltext um. Die farbige Überschrift wird entfernt und durch eine einfache Überschrift ersetzt, welche durch einen Rahmen abgegrenzt ist.

#### **Warnung: Verschiebungen von Texten**

Bei der Verwendung von `\print` wird der Quelltext anders formatiert. Dadurch kann es unter Umständen zu Verschiebungen des Layouts kommen. Dieses Verhalten ist nicht vollständig beabsichtigt, bot jedoch vorläufig die einfachste Umsetzung. An einer adäquaten Lösung wird gearbeitet.

### 3.1.3 Darstellung der Verzeichnisse

Die DHBW gibt eine gewissen Struktur der Arbeit vor. Um dem Autor die Arbeit etwas zu erleichtern, bietet die Klasse drei Optionen an, welche eine automatisierte Darstellung der Verzeichnisse vornimmt. Alle Optionen sind nur in

Kombination mit `\load-dhbw-templates` wirksam. Im [Abschnitt 4.1.3](#) werden weitere paketseitige Einstellungen beschrieben, mit welchen die zu erstellenden Verzeichnisse angepasst werden können.

`auto-intro-pages` `none, custom, default, all` (default)  
Standardmäßig erfolgt keine automatische Generierung von Verzeichnissen.

#### **none**

Wenn die Option mit dem Argument `<none>` geladen wird, geschieht absolut gar nicht und ist gleichbedeutend mit einer nicht vorhandenen Option.

#### **custom**

Es werden **keine** automatischen Voreinstellungen für das Setzen von Verzeichnissen vorgenommen. Die Option ist ausschließlich dafür verantwortlich, dass das Kommando `\dhbwprintintro` direkt nach dem Beginn des Dokuments ausgeführt wird.

#### **default**

Durch Angabe von `<default>` werden die folgenden Voreinstellungen gesetzt.

```
</> intro/print all=<true>
```

```
</> intro/print abstract=<false>
```

Damit werden die folgenden Seiten direkt nach dem Beginn der Seite eingefügt:

- Titelseite
- (Eigenständigkeits-) Erklärung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis<sup>1</sup>
- Tabellenverzeichnis<sup>1</sup>
- Eigene Verzeichnisse

#### **all**

Es wird zusätzlich zu den genannten Verzeichnissen von `<default>` ein Abstract vor dem Inhaltsverzeichnis eingefügt. Das Abstract **muss** als Datei bereitgestellt werden (s. Option `</> abstract` [Abschnitt 4](#)).

---

<sup>1</sup>Das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis wird nur erstellt, wenn mindestens eine Abbildung oder Tabelle vorhanden ist.

### 3.1.4 Bibliographie

`add-bibliography` `true, false` (false)  
Bei Aktivierung der Option wird versucht, ein Literaturverzeichnis zu erstellen, welches automatisch am Ende des Dokuments ausgegeben werden soll. Wenn die Option `bib-file` nicht gesetzt ist, wird automatisch nach der Datei `dhbw-source.bib` gesucht.

Das Literaturverzeichnis wird mittel `biblatex` und `biber` erstellt. Es ist darauf zu achten, dass die Einstellungen in der IDE gegebenenfalls anzupassen sind!

#### *Hinweis:*

Es existiert keine Unterstützung von `bibLATEX` für Generierung des Literaturverzeichnis und es wird auch zukünftig keine Implementierung einer Schnittstelle geben.

`add-bibliography-` `true, false` (false)  
Die Option verhält sich ähnlich wie `add-bibliography` mit dem Unterschied, dass am Ende des Dokuments kein Literaturverzeichnis abgebildet wird. Diese Option ist gut geeignet, wenn ausschließlich Fußnoten für Zitate verwendet werden sollen und am Ende des Dokuments kein zusätzliches Literaturverzeichnis gebraucht wird.

`bib-file` `<filename>`  
Der Option kann als `<value>` eine Datei mitgegeben werden, welche die Einträge für das Inhaltsverzeichnis beinhalten. Es ist darauf zu achten, dass die Datei **einschließlich** Dateiendung übergeben wird.

```
1 \documentclass[%  
2     add-bibliography = true,  
3     bib-file         = my-source.bib  
4 ]{iodhbwm}
```

Diese Option ist nur in Verbindung mit `add-bibliography` oder `add-bibliography-` wirksam.

`biblatex/style` `<citation style>` (numeric-comp)  
`BibLATEX` bietet unterschiedliche Zitierweisen an. Diese Option erlaubt die Angabe der gewünschten Zitierweise. Wenn der Option ein Stil übergeben wird, überschreibt dieser die Optionen `biblatex/bibstyle` und `biblatex/citestyle`, wenn diese zuvor definiert wurden.

`biblatex/bibstyle` `<citation style>`  
Wenn sich die Zitierweise im Literaturverzeichnis von jener im Text unterscheiden soll, kann ein abweichender Stil mit dieser Option definiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Option zwingend nach `biblatex/style` zu setzen ist, falls diese verwendet wird.

`biblatex/citestyle` `<citation style>`

Wenn sich die Zitierweise im Dokument von jener im Literaturverzeichnis unterscheiden soll, kann ein abweichender Stil mit dieser Option definiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Option zwingend nach `\biblatex/style` zu setzen ist, falls diese verwendet wird.

### 3.1.5 Entwickler und Debug

`debug` `true, false` (false)

Bei Angabe der Option werden die Pakete `blindtext` und `lipsum` geladen.

## 3.2 Allgemeine Makros

Derzeit stellt die Klasse keine Makros zur Verfügung.

## 3.3 Hintergrund Informationen

Die Klasse basiert auf der KOMA-Script Klasse `scrreprt`. Eine Änderung der Klasse ist möglich (s. [Abschnitt 5.3](#)), es wird jedoch dringend davon abgeraten.

# 4 Das Paket `iodhbwm-templates`

## 4.1 Optionen

Das Paket wird automatisch bei Setzen der Option `\load-dhbw-templates` im Hintergrund geladen. Es wird nicht empfohlen, dass Paket manuell mittels `\usepackage{iodhbwm-templates}` zu laden.

### 4.1.1 Angabe von Dateinamen

Das Paket stellt das Makro `\dhbwsetup{<key>=<value>}` bereit, über welches alle Einstellungen (Optionen) angepasst werden können. Hierfür sind eine Reihe von `<key>` Variablen vordefiniert.

`titlepage` `<filename>` (dhbw-titlepage.def)

Mit der Option kann eine eigene Titelseite übergeben werden. Falls die angegeben Datei nicht gefunden wird, wird auf die Standardtitelseite zurückgegriffen.

Es gilt zu beachten, dass die Option `<>thesis type` eine höhere Priorität besitzt. Das bedeutet, dass bei der Angabe eines `<>thesis type` die Option `<>titlepage` überschrieben wird und stattdessen die gewählte Vorlage geladen wird.

Bei gleichzeitiger Verwendung von `\dhbwdeclaration` ist es notwendig, dass die Option `<>location` gesetzt wird. Alle anderen Optionen sind in Abhängigkeit der verwendeten Makros (s. [Abschnitt 4.3](#)) zu setzen.



**declaration** `<filename>` (dhbw-declaration.def)  
 Mit der Option kann eine eigene Eigenständigkeitserklärung übergeben werden.  
 In der derzeitigen Version wird nur eine deutsche Variante bereitgestellt.

**abstract** `<filename>`  
 Mit der Option kann ein Abstract übergeben werden. Wenn es sich um eine T<sub>E</sub>X  
 Datei handelt, mit der Endung `.tex` kann diese weggelassen werden.

#### 4.1.2 Personalisierte Angaben

**thesis type** SA, BA, PA  
 Die Option gibt die Art der Arbeit an. Die Abkürzungen sind wie folgt zu verstehen:

SA Studienarbeit  
 BA Bachelorarbeit  
 PA Praxisarbeit

Die Angabe des Typ der Arbeit bestimmt die Gestaltung der vordefinierten Titel-  
 seiten. Bei Angabe einer eigenen `<>titlepage` muss die Option `<>thesis type`  
 entfernt werden.

**bachelor degree** BoE, BaA, BoS (BoE)  
 Die Option gibt die Art des Bachelorabschlusses an und muss daher nur bei  
`<>thesis type = <BA>` angegeben werden, wenn es sich **nicht** um einen *Ba-*  
*chelor of Engineering* handelt.

BoE Bachelor of Engineering  
 BoS Bachelor of Sciences  
 BoA Bachelor of Arts

Die gewählte Option wird automatisch an `<>bachelor degree type` übergeben.

**bachelor degree type** `<value>` (Bachelor of Engineering)  
 Für den Fall, dass eine andere Angabe des Abschlusses gewünscht ist, kann dieser  
 durch diese Option angegeben werden.

**thesis title** `<value>`  
 Die Option ermöglicht die Angabe des Titel (Thema) der Arbeit.

**thesis second title** `<value>`  
 Im Fall einer Praxisarbeit `<>thesis type = <PA>` kann es vorkommen, dass  
 zwei unterschiedliche Themen in einer Arbeit vorkommen. Das zweite Thema  
 kann über diese Option definiert werden.

**author** `<value>`  
 Mit der Option wird der Autor der Arbeit angegeben. Der Autor wird auf der  
 Titelseite und in der Eigenständigkeitserklärung verwendet.

**date** `<value>` (\today)

Mit der Option wird das Datum angegeben.

- `location` `<value>`  
Mit Setzen der Option wird der Ort angegeben, an welchem die Arbeit erstellt wurde.
- `institute` `<value>`  
Mit Angabe der Option wird der Firmenname angegeben.
- `institute section` `<value>`  
Eine weitere Spezialisierung des Firmennamen kann durch Angabe des Abteilung beschrieben werden. Die Abteilung kann mithilfe dieser Option angegeben werden.
- `institute logo` `<filename>`  
Ein Firmenlogo kann dieser Option übergeben werden. Dieses wird automatisch auf den voreingestellten Titelseiten verwendet. Der `<filename>` sollte ohne Dateiendung angegeben werden.

#### *Hinweis: Bildformat*

Als Formate können neben JPG und PNG auch PDFs verwendet werden. Letztere haben den entscheidenden Vorteil, dass diese als Vektorgrafik vorliegen und dementsprechend verlustfrei skalieren können.

- `student id` `<value>`  
Mit der Option wird die Matrikelnummer des Studenten angegeben.
- `course/id` `<value>`  
Mit der Option wird die Kurskennung angegeben.
- `course/name` `<value>` (Informationstechnik)  
Mit der Option wird die Langform des Studiengangs angegeben.
- `supervisor` `<value>`  
Mit der Option wird der Betreuer der Arbeit angegeben.
- `processing period` `<value>`  
Mit der Option wird der Zeitraum der Arbeit angegeben. Bei Arbeiten über zwei Semester kann die Angabe beispielsweise wie folgt erfolgen:

```
1 \dhwsetup{
2   processing period = {01.01. - 31.03.17, 25.05. - 31.09.17}
3 }
```

- `reviewer` `<value>`  
Bei Bachelorarbeiten `<> thesis type=<BA>` ist es üblich einen Gutachter anzugeben. Dieser wird durch die Angabe eines `<> reviewer` übergeben.

### 4.1.3 Optionen zur automatisierten Erstellung von Verzeichnissen

Im Abschnitt 3.1.2 wurde die Option `\auto-intro-pages` beschrieben. Durch die nachfolgenden Optionen können weitere Konfigurationen vorgenommen werden. Insbesondere handelt es sich dabei um die Möglichkeit, dass nur bestimmte Verzeichnisse oder Seiten angezeigt werden. Die meisten der Optionen sind selbst-erklärend.

<code>intro/print titlepage</code>	<code>true, false</code> (false) Schalter zum Aktivieren der Titelseite, insbesondere in Kombination mit der Option <code>\auto-intro-page=&lt;custom&gt;</code> .
<code>intro/print declaration</code>	<code>true, false</code> (false) Schalter zum Aktivieren der Eigenständigkeitserklärung, insbesondere in Kombination mit der Option <code>\auto-intro-page=&lt;custom&gt;</code> .
<code>intro/print abstract</code>	<code>true, false</code> (false) Schalter zum Aktivieren des Abstrakt, insbesondere in Kombination mit der Option <code>\auto-intro-page=&lt;custom&gt;</code> .
<code>intro/print toc</code>	<code>true, false</code> (false) Erstellen des Inhaltsverzeichnis (Table of Contents $\hat{=}$ ToC)
<code>intro/print lof</code>	<code>true, false</code> (false) Erstellen des Abbildungsverzeichnis (List of Figures $\hat{=}$ LoF)
<code>intro/print lot</code>	<code>true, false</code> (false) Erstellen des Tabellenverzeichnis (List of Tables $\hat{=}$ LoT)
<code>intro/append custom content</code>	<code>&lt;value&gt;</code> In machen Fällen kann es vorkommen, dass eigene Verzeichnisse hinzugefügt werden sollen. Die Option <code>\intro/append custom content</code> nimmt als Argument gültigen L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X Quelltext entgegen und führt diesen aus.
<code>intro/print all lists</code>	<code>true, false</code> (false) Durch Setzen der Option werden alle Verzeichnisse (ToC, LoF und LoT) automatisch generiert. Das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis werden jedoch nur dargestellt, wenn diese mindestens einen Eintrag enthalten.
<code>intro/print all</code>	<code>true, false</code> (false) Durch die Option wird <code>\intro/print all lists = &lt;true&gt;</code> gesetzt. Zusätzlich werden alle anderen Seiten  <code>\intro/print titlepage=&lt;true&gt;</code>  <code>\intro/print declaration=&lt;true&gt;</code>  <code>\intro/print all=&lt;true&gt;</code>  aktiviert. Ein Abstract wird nur gedruckt, wenn eine Datei angegeben ist und die Datei existiert.

## 4.2 Anhang

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X stellt das Makro `\appendix` bereit, um dem Dokument mitzuteilen, dass anschließend der Anhang folgt. Die DHBW empfiehlt bei der Erstellung die folgenden Dinge zu beachten:

1. Der Anhang ist das *letzte* Verzeichnis der Arbeit
2. Das Literaturverzeichnis sollte noch vor dem Anhang eingefügt werden

Die Klasse ermöglicht die Kompatibilität mit der Option `\addbibliography`. Wenn ein Literaturverzeichnis erstellt werden soll, wird automatisch überprüft, ob ein Anhang mit `\appendix` vorhanden ist.

`\listofappendices` `{}`

Das Makro erstellt ein Verzeichnis mit allen Einträgen, die nach `appendix` folgen. Es wird empfohlen das Anhangsverzeichnis mit der bereitgestellten Option `\intro/append custom constant` einzubinden.

```
1 \dhbwsetup{
2     intro/append custom constant = {\listofappendices}
3 }
```

Dies erfordert jedoch die Klassenoption `\auto-intro-page=<default/all>` damit das Anhangsverzeichnis automatisch eingebunden und korrekt formatiert wird. Der Name des Anhang wird in dem Makro `\listappendixname` gespeichert. Wenn anstatt dem Wort „Anhang“ lieber *Anhangsverzeichnis* im Inhaltsverzeichnis stehen soll, kann dies durch eine Umdefinierung erfolgen.

```
1 \renewcommand{\listappendixname}{Anhangsverzeichnis}
```

## 4.3 Allgemeine Makros

`\dhbwsetup` `{\langle key \rangle=\langle value \rangle}`

Das Makro ermöglicht die Angabe aller hier aufgelisteten Optionen einzustellen. Dabei werden die Option als `\langle key \rangle` angegeben und der einzustellende Wert als `\langle value \rangle`.

`\dhbwttitlepage` `{}`

Das Makro erstellt eine Titelseite. Dabei wird bei den vordefinierten Titelseiten (s. `\thesis type`) auf die **zuvor** gesetzte Optionen zurück gegriffen. Eine eigene Definition einer Titelseite kann durch die Option `\titlepage` angegeben werden.

`\dhbwdeclaration` {}

Für das Setzen einer allgemeinen vordefinierten Selbstständigkeitserklärung (Eigenerklärung) ist das Makro zu verwenden. Eine eigene Definition kann mittels der Option `<> declaration` übergeben werden.

`\dhbwfrontmatter` {}

Der Befehl deaktiviert die Ausgabe einer Seitenzahl. Es erfolgt ein Aufruf durch `\dhbwprintintro`. Wenn die Verzeichnisse manuell erstellt werden, kann der Befehl *vor* dem ersten Aufruf von `\maketitle` bzw. `\tableofcontents` verwendet werden. Das Makro ist zwingend in Kombination mit `\dhbwmainmatter` zu benutzen.

`\dhbwmainmatter` {}

Das Kommando sorgt als erstes dafür, dass eine neue Seite erstellt wird. Anschließend werden die Seitenzahlen wieder aktiviert. Zusätzlich wird der Zähler für die Seitenzahlen wieder auf *eins* (1) gesetzt.

`\dhbwprintintro` {}

Sorgt für die Ausgabe der aktivierten Seiten und Verzeichnisse, welche im [Abschnitt 4.1.3](#) beschrieben wurden. Durch die Option `\auto-intro-pages` wird der Befehl automatisch am Beginn des Dokuments aufgerufen.

`\getAuthor` {}

Abfrage des Autor, welcher durch `<> author` übergeben wurde.

`\getDate` {}

Abfrage des Datum, welches durch `<> date` übergeben wurde. Falls kein Datum angegeben wurde, wird `\today` als Standard verwendet.

`\getThesisTitle` {}

Abfrage des Titel der Arbeit, welcher durch `<> thesis title` übergeben wurde.

`\getThesisSecondTitle` {}

Abfrage des zweiten Titels, welcher durch `<> thesis second title` übergeben wurde.

`\getLocation` {}

Abfrage des Orts, welcher durch `<> location` übergeben wurde.

<code>\getSupervisor</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Betreuer, welcher durch <code>&lt;/&gt; supervisor</code> übergeben wurde.
<code>\getCourseId</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Kurses, welcher durch <code>&lt;/&gt; course/id</code> übergeben wurde.
<code>\getCourseName</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Studiengangs, welcher durch <code>&lt;/&gt; course/name</code> übergeben wurde.
<code>\getStudentId</code>	<code>{}</code>	Abfrage der Matrikelnummer, welche durch <code>&lt;/&gt; student id</code> übergeben wurde.
<code>\getInstitute</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Firmennamen, welcher durch <code>&lt;/&gt; institute</code> übergeben wurde.
<code>\getInstituteSection</code>	<code>{}</code>	Abfrage der Abteilung, welche durch <code>&lt;/&gt; institute section</code> übergeben wurde.
<code>\getProcessingPeriod</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Bearbeitungszeitraum, welcher durch <code>&lt;/&gt; author</code> übergeben wurde.
<code>\getReviewer</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Gutachters für eine Bachelorarbeit, welcher durch <code>&lt;/&gt; reviewer</code> übergeben wurde.
<code>\getBachelorDegree</code>	<code>{}</code>	Abfrage des Bearbeitungszeitraum, welcher durch <code>&lt;/&gt; author</code> übergeben wurde.

## 5 Beispiele und Anwendungen

Alle Beispiele sind auf <https://github.com/faltfe/iodhbwm/tree/master/doc/examples> zu finden.

### 5.1 Eigene Titelseite definieren

Es kann vorkommen, dass man die Klasse verwenden möchte, jedoch die vordefinierten Titelseiten einem nicht gefallen oder modifizieren möchte. Hierzu stehen einem zwei Varianten zur Verfügung.

### Titelseite mit `\maketitle`

Dabei wird auf das herkömmliche Makro `\maketitle` zurückgegriffen. Allerdings ist es dann notwendig, dass die Attribute selbstständig gesetzt werden.

```
1 \title{Die DHBW ist toll}
2 \author{Max Mustermann}
3 \date{\today}
4 ...
5 \maketitle
```

### Titelseite mit der Umgebung `titlepage`

Diese Variante bietet eine größere gestalterische Freiheit. Das Grundgerüst kann den beiliegenden Templates entnommen werden. Anschließend kann dann über die Option `<>titlepage = <filename>` die eigene Titelseite angegeben werden. Die Dateiendung kann bei Angabe des `<filename>` weggelassen werden.

## 5.2 Eigene Erklärung definieren

Eine eigene (Eigenständigkeits-) Erklärung kann über die Option `<>declaration = <filename>` übergeben werden. Auf die Angabe der Dateiendung kann verzichtet werden.

## 5.3 Umschaltung auf 2-seitige Ausgabe

Die DHBW empfiehlt einen einseitigen Druck der Arbeit, weshalb dies auch die Voreinstellung ist. Möchte man jedoch einen zweiseitigen Druck haben, stehen einen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Arbeit kann regulär ohne Änderungen erstellt werden und am Drucker wird der Duplexdruck (zweiseitig) aktiviert. Diese Variante besitzt jedoch den Nachteil, dass die Randabstände nicht mehr stimmen, wenn die Arbeit gebunden werden soll.
- Da die Arbeit auf KOMAscript basiert, können sehr viele Eigenschaften über das Makro `\KOMAOPTIONS{<key>}` geändert werden. Die Umschaltung erfolgt durch den Option `<twoside>`. Es kann jedoch vorkommen, dass es zu Problemen mit dem Layout kommt, da die Klasse ursprünglich auf einseitigen Druck optimiert ist.
- Die letzte Variante ist die Umschaltung der Basisklasse von `scrreprt` auf `scrbook`. Dadurch wird im Hintergrund automatisch eine doppelseitige Ausgabe mit korrekten Seitenrändern eingestellt.

```

1 \makeatletter
2 \newcommand{\iodhbwm@cls@baseclass}{scrbook}
3 % \newcommand{\iodhbwm@cls@baseclass@options}{open=right}
4 \makeatother
5 \documentclass{\iodhbwm}

```

## 5.4 Verwendung von Parts

In manchen Arbeiten kann es vorkommen, dass mit `\part{}` gearbeitet werden soll. Insbesondere bei Arbeiten mit zwei oder mehreren Themen kann der Wunsch aufkommen, dass der Abschnitt auch mit dem Wort „Thema“ bezeichnet werden soll. Diese Änderung ist wie folgt möglich:

```

1 \addto\captionsngerman{\renewcommand{\partname}{Thema}}
2 \renewcommand{\thepart}{\Alph{part}}
3 \renewcommand*{\partformat}{\partname~\thepart}
4 \newcommand\partentrynumberformat[1]{\partname\ #1}
5 \RedeclareSectionCommand[
6   tocentrynumberformat=\partentrynumberformat,
7   tocnumwidth=6em
8 ]{part}

```

In den bereitgestellten Beispielen ist ebenfalls eine kommentierte Version enthalten.

## 6 Erweiterungen für TeXstudio

### 6.1 CWL Files

Eine weitere Besonderheit der Klasse ist die Bereitstellung zweier `cwl`-Dateien, welche in TeXstudio für die Autovervollständigung benutzt werden.

Um die Autovervollständigung für `iodhbwm` zu aktivieren, müssen die Dateien `iodhbwm.cwl` und `iodhbwm-template.cwl` nach `%appdata%\texstudio\completion\user` beziehungsweise nach `.config/texstudio/completion/user` kopiert werden.

## 7 Installation

### 7.1 Lokale Installation

Eine eigene Installation des Pakets kann in einem lokalen `texmf` Ordner (lokales Repository) erfolgen. Das Bundle kann manuell aus dem Git-Repository heruntergeladen werden.



## 7.2 CTAN

Das Bundle wird ebenfalls über CTAN (mit Release der Version v1.0) zur Verfügung gestellt und kann deshalb über die offiziellen Paketquellen heruntergeladen und installiert werden. Diese Variante ist zu bevorzugen.

### 7.2.1 MiKTeX

1. Lokales Repository anlegen, welches der **Verzeichnisstruktur für L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Dateien** entspricht. Die Verzeichnisstruktur könnte wie folgt aussehen:

```
C:\Users\<username>\localtexmf\tex\latex\iodhbwm
```

2. MiKTeX Settings öffnen
3. Unter dem Reiter „Roots“ das Verzeichnis hinzufügen

```
C:\Users\<username>\localtexmf
```

4. Anschließend unter „General“ auf den Button Refresh FNDB klicken

Der letzte Schritt muss immer wieder ausgeführt werden, wenn ein neues Release heruntergeladen wurde.

Eine ausführliche Beschreibung befindet sich auf <https://tex.stackexchange.com/a/69484/142408>.

### 7.2.2 TeXlive

1. `path=$(kpsewhich -var-value TEXMFHOME)` Abfrage, welcher Ordner standardmäßig hinterlegt ist. `$path` entspricht vermutlich dem Pfad `/home/<user>/texmf/`
2. `mkdir -p $path/tex/latex` anlegen des Ordners. Es kann auch ein beliebiger Ordner gewählt werden, solange dieser eine gültige TEXMF-Struktur aufweist
3. `cp -R iodhbwm $path/tex/latex` Kopieren des heruntergeladenen Verzeichnisses
4. `texhash $path` ausführen, um das Verzeichnis zu aktualisieren

Eine ausführliche Beschreibung befindet sich auf <https://tex.stackexchange.com/a/73017/142408>.

## 8 Changes

### v0.4.1-alpha

General: Unterstützung eines Anhang  
wurde hinzugefügt.

content.

### v0.4a-alpha

General: Rename `intro/add custom  
list` into `intro/append custom`

### v0.4-alpha

General: Add print option, auto-intro-  
pages and some new commands.

## 9 Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the page where the implementation of the corresponding entry is discussed. Numbers in *roman* refer to other mentions of the entry.

### A

`abstract` (option) *6, 8*  
`add-bibliography` (option) *6, 7, 12*  
`add-tocs-to-toc` (option) *4*  
`add-tocs-to-tocs` (option) *4*  
`\appendix` *11, 12*  
`author` (option) *9, 13, 14*  
`auto-intro-page` (option) *11, 12*  
`auto-intro-pages` (option) *5, 10, 13*

### B

`babel` (package) *4*  
`bachelor degree` (option) *9*  
`bachelor degree type` (option) *9*  
`bib-file` (option) *6, 7*  
`biblatex/bibstyle` (option) *7*  
`biblatex/citestyle` (option) *7*  
`biblatex/style` (option) *7*  
`biblatex` (package) *6*  
`blindtext` (package) *8*  
`booktabs` (package) *3*

### C

`cleveref` (package) *3, 4*  
`course/id` (option) *10, 14*  
`course/name` (option) *10, 14*

### D

`date` (option) *9, 13*  
`debug` (option) *8*  
`declaration` (option) *8, 13, 15*  
`\dhbwdeclaration` *8, 13*  
`\dhbwfrontmatter` *13*  
`\dhbwmainmatter` *13*  
`\dhbwprintintro` *6, 13*  
`\dhbwsetup` *2, 8, 12*  
`dhbw-source.bib` (file) *6*  
`\dhbwtitlepage` *12*  
`\documentclass` *2, 3*  
`dvipsnames` (option) *3*

### G

`\getAuthor` *13*  
`\getBachelorDegree` *14*  
`\getCourseId` *14*  
`\getCourseName` *14*  
`\getDate` *13*  
`\getInstitute` *14*  
`\getInstituteSection` *14*  
`\getLocation` *13*  
`\getProcessingPeriod` *14*  
`\getReviewer` *14*  
`\getStudentId` *14*  
`\getSupervisor` *14*

`\getThesisSecondTitle` 13

`\getThesisTitle` 13

`graphicx` (package) 3

## I

`institute logo` (option) 10

`institute` (option) 9, 14

`institute section` (option) 9, 14

`intro/append custom constant` (option) 12

`intro/append custom content` (option) 11

`intro/print abstract` (option) 6, 11

`intro/print all lists` (option) 11

`intro/print all` (option) 6, 11

`intro/print declaration` (option) 11

`intro/print lof` (option) 11

`intro/print lot` (option) 11

`intro/print titlepage` (option) 10, 11

`intro/print toc` (option) 11

`iodhbwm.cwl` (file) 16

`iodhbwm` (package) 1

`iodhbwm-template.cwl` (file) 16

`iodhbwm-templates` (package) 1, 4

## K

`\KOMAOPTIONS` 15

## L

`language` (option) 4, 5

`lipsum` (package) 8

`\listappendixname` 12

`listings` (package) 4

`\listofappendices` 12

`lmodern` (package) 3

`load-dhbwm-templates` (option) 4, 5, 8

`load-preamble` (option) 3

`load-preamble` (option) 3

`location` (option) 8, 9, 13

## M

`mainlanguage` (option) 4, 5

`\maketitle` 13, 15

`mathtools` (package) 3

`microtype` (package) 3

## P

`\part` 16

`pgfplots` (package) 3

`print-` (option) 5

`processing period` (option) 10

## R

`reviewer` (option) 10, 14

## S

`scrbook` (package) 15

`scrreprt` (package) 8, 15

`setspace` (package) 3

`siunitx` (package) 3

`student id` (option) 10, 14

`supervisor` (option) 10, 14

## T

`\tableofcontents` 13

`table` (option) 3

`tabularx` (package) 3

`tclobox` (package) 3

`thesis second title` (option) 9, 13

`thesis title` (option) 9, 13

`thesis type` (option) 8, 9, 10, 12

`tikz` (package) 3

`titlepage` (environment) 15

`titlepage` (option) 8, 9, 12, 15

`\today` 9

## U

`\usepackage` 8

## X

`xcolor` (package) 3