

Sintaxis	Descripción
@author	Es el autor de la clase
{@code}	Muestra textos en formato de código sin que se interpretado como código HTML
{@docRoot}	Indica la ruta relativa al directorio raíz del documento generado desde cualquier pagina generada.
@deprecated	Se pone indicando que esta API no de usarse más.
@exception	Se indica cuando es vulnerable en lanzar una excepción, en seguida se ponen las clases de excepciones posibles.
{@inheritDoc}	Indica la herencia o implementación proceden tora.
{@link}	Hace un enlace al miembro indicado
{@linkplain}	Lo mismo que en anterior excepto que la etiqueta del enlace se muestra en texto plano.
@param	Añade parámetros con nombres específicos, seguido de su descripción.
@return	Asigna un parámetro de retorno, seguido de su descripción.
@see	Se añade para manejar referencias, o información relaciona.
@serial	Se utiliza para indicar campos o clases serializables.
@serialData	Se utiliza para documentar métodos que generan una serialización.
@serialField	Se utiliza para documentar objetos serializados.
@since	Se añade en el encabezado para especificar para cuando fue creado.
@throws	Es sinónimo con la etiqueta @exception
{@values}	Cuando es usado sin argumentos se usa para especificar un campo estático en otro caso se usa para mostrar el valor constante.
@version	Se añade en el subtítulo con la versión especificada.