

```

// Run a sample Rexx Exec on MVS
// To run this enter groovyz gRexx.groovy
// Output is cat'ed
//*****
import com.ibm.dbb.build.*    // need the DBB TSOExec API

// sample MVS Exec Lib and member:
// def Rexx = new TSOExec().command("EX 'NLOPEZ.DAT.EXEC(TEST) '")
// def Rexx = new TSOExec().command("DSN");
def Rexx = new TSOExec().command("LISTC");

// required DD - it gets created for you
Rexx.dd(new
DDStatement().name("CMDSCP").dsn("NLOPEZ.ISPFGWY.EXEC").options("
shr"))

// show my conf file path from .profile
"DBB_CONF=$DBB_HOME/conf"
println "Conf file -> " + System.getenv("DBB_CONF")

isplog = "/u/nlopez/MyCodeRepo/Rexx/sysprint.log"
Rexx.logFile(new File(isplog))
rc = Rexx.execute()
println "cat $isplog ".execute().text + "\n LastCC = $rc"

```

```
NLOPEZ:/u/nlopez/MyCodeRepo/Rexx #>ls
gListds.groovy gRexx.groovy listds.log      sysprint.log
NLOPEZ:/u/nlopez/MyCodeRepo/Rexx #>clear
NLOPEZ:/u/nlopez/MyCodeRepo/Rexx #>groovyz gRexx.groovy
GROOVYZ DEFAULT BPX_SHAREAS = NO
GROOVYZ JAVA_OPTS
time function prefixed to groovy start up
-----

Conf file -> /u/nlopez/IBM/dbb/conf
/u/nlopez/IBM/dbb/conf/runIspf.sh Executed
DBB CONF= /u/nlopez/IBM/dbb/conf
path=/u/nlopez/ucd/Tass-agent/bin:/u/nlopez/IBM/dbb/conf:/var/rocket/bin:/u/nlopez/rocket/bin:/u/nlopez/.bin:/usr/
lpp/java/J8.0_64/bin:/u/nlopez/IBM/dbb/groovy-2.4.12/bin:/u/nlopez/IBM/dbb/bin:/u/nlopez/IBM/zoa/bin:/bin:/var/roc
ket/bin:/usr/lpp/java/J7.1_64/bin:/usr/lpp/ispf/bin
/u/nlopez/IBM/dbb/bin/ISPZXML Test MODE
<?xml version="1.0"?>
<ISPF-OUTPUT>
  <SERVICE-REQUEST>
    <service>TSO</service>
  <session>NONE</session>
  <command>EXEC 'NLOPEZ.ISPFGWY.EXEC'</command>
</SERVICE-REQUEST>
<SERVICE-RESPONSE>
  <TSO>
    <![CDATA[
      IN CATALOG:CATALOG.T60311
      NLOPEZ.AZURE.ASM
      NLOPEZ.AZURE.BMS
      NLOPEZ.AZURE.BMS.COPY
      NLOPEZ.AZURE.COBOL
```