

**ពាក្យបញ្ជា ទាំងអស់នេះ ដែលចាំបាច់ ត្រូវចងចាំ ក្នុងខណៈពេល ដែលអ្នក កំពុង
ធ្វើការ ការគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ រឺ កំពុងធ្វើការ វិភាគ ទិន្នន័យ នៅក្នុង កម្មវិធី
STATA**

These are commands that you have to remember while you are doing
data management or running data analysis with Stata Program.

ពាក្យបញ្ជា	អត្ថន័យ
cd (path) e.g. cd D:\STATA	ប្រើដើម្បី ប្តូរទីតាំងបច្ចុប្បន្ន ទៅរកទីតាំងដែលបានកំណត់ ។ ឧ. ប្តូរទៅកាន់ទីតាំង cd D:\STATA
Dir	ប្រើដើម្បី បង្ហាញមាតិការទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង current directory
Exit	ប្រើដើម្បី ចាកចេញពីកម្មវិធី stata
use (e.g. use d:\STATA\drugstudy.dta)	ប្រើធ្វើការ បើកឯកសារ STATA ណាមួយ យកមកប្រើ ។ ឧ. បើកឯកសារមួយឈ្មោះ drugstudy.dta នៅក្នុង d:\STATA\
Save (path+filename) (e.g. save d:\STATA\drugstudy.dta)	ប្រើដើម្បី ផុតឯកសារដែលកំពុងប្រើ ។ ឧ. ផុតឯកសារឈ្មោះ drugstudy.dta នៅក្នុង d:\STATA ។
save (path+filename), replace (e.g. save d:\STATA\drugstudy.dta, replace)	ប្រើដើម្បី ផុតឯកសារដែលកំពុងប្រើ ដោយជំនួសទៅលើ ឯកសារចាស់ ។ ឧ. ផុតជំនួសទៅលើឯកសារឈ្មោះ drugstudy.dta នៅក្នុង d:\STATA ។
clear	ប្រើដើម្បី ធ្វើការ បោសសំអាតឯកសារ ។
set memory (e.g. set mem 100m)	ប្រើបង្កើនទំហំ memory នៅក្នុង computer ងាយស្រួល នៅពេលដែល យើងធ្វើការ ជាមួយ ឯកសារ ដែលមាន ទំហំ ធំ
rename	ប្រើដើម្បី ប្តូរឈ្មោះ របស់ អថេរ ដែលយើង ចង់ ដាក់ អោយច្បាស់ ដើម្បី ងាយ ស្រួល មើល រឺ អាន ។
log using (path+filename)	ប្រើ ដើម្បីធ្វើការ ថត ឬ បង្កើតឯកសារមួយ សំរាប់ផ្ទុករាល់លទ្ធផលដែលបានធ្វើ ។ ឯកសារនេះមាន .smcl នៅខាងចុង ។

	ឧ. drugstudy.smcl
log using (path+filename), append	បើកយកឯកសារមួយដែលបង្កើតសំរាប់ផ្ទុករាល់លទ្ធផលដែលបានធ្វើ យកមកប្រើបន្តទៀត ដោយរក្សាព័ត៌មាន វិទិន្នន័យ ដែលបានធ្វើកន្លងមក និងថតបន្តនូវ ព័ត៌មាន វិទិន្នន័យ កំពុងធ្វើបន្ត ។
log using (path+filename), replace	បើកយកឯកសារមួយ ដែលបង្កើតសំរាប់ផ្ទុករាល់លទ្ធផលដែលបានធ្វើ យកមកប្រើបន្តទៀត ដោយជំនួសនូវ ព័ត៌មាន វិទិន្នន័យ កំពុងធ្វើបន្ត ទៅលើអ្វីដែល បានធ្វើកន្លងមក ។
log off or on	log off មានន័យថា យើង អាចផ្អាកថតលទ្ធផលមួយរយៈ ។ log on យើង អាច បន្តថតលទ្ធផលនៅក្នុង window output
log close	ប្រើ ដើម្បី បញ្ចប់ការថតលទ្ធផលនៅក្នុង window output ទាំងស្រុង ។ ប្រសិនបើចង់ធ្វើការថតលទ្ធផលបន្ត លុះណាតែបើក log file នេះយកមក ប្រើវិញ ដោយប្រើពាក្យបញ្ជា log using (path+filename) ។
Summarize	ប្រើសំរាប់សង្ខេបតំលៃបែបស្ថិតិ : តំលៃអប្បបរមា អតិបរមា មធ្យម ជាដើម ។
tabulate	ប្រើ ដើម្បីបង្កើតតារាងទិន្នន័យ/ប្រេកង់ ដែលមានអថេរតែមួយ ឬពីរ ។
generate	ប្រើសំរាប់បង្កើតអថេរថ្មី ។
replace	ប្រើសំរាប់ប្តូរតំលៃអថេរចាស់ ដោយតំលៃអថេរថ្មី ។ ពាក្យបញ្ជានេះ ជាទូទៅប្រើជាមួយ generate ដើម្បីបង្កើតអថេរថ្មី ។
recode	ប្រើសំរាប់កែប្រែតំលៃនៅក្នុងអថេរមួយដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលបាន បញ្ជាក់ ។
Drop variable	ប្រើសំរាប់លុបអថេរចេញពីទិន្នន័យដើម ។
label variable	ប្រើសំរាប់ កំណត់ស្លាកសញ្ញាអថេរ ។
label define	ប្រើសំរាប់ កំណត់ស្លាកសញ្ញាលេខកូដនៅក្នុងអថេរ ។
Drop if case= = ?	ប្រើសំរាប់លុបករណីណាមួយ ។

