

Фритюрница под давлением**Henny Penny mod PFE 590/592****Очистка слайдеров и рабочего клапана**

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	1 раз в неделю
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ	В нерабочее время
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	20 минут

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**

- ✓ Салфетка синего цвета
- ✓ Зеленые защитные перчатки
- ✓ Средство для удаления нагара и сильных жировых загрязнений (Тайгета - K-206)

ВНИМАНИЕ

- НЕ выполнять очистку оборудования прямой струей воды, губкой или струей воды от очистителя высокого давления
- НЕ использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы
- НЕ использовать чистящие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиак, поскольку они могут повредить поверхность из нержавеющей стали.
- НЕ работать при включенной фритюрнице
- Будьте осторожны: горячие поверхности!

1



Выключите фритюрницу

2



Нанесите средство К-206 на сухую чистую салфетку

3



Протрите слайдеры, сначала при закрытой верхней крышке фритюрницы, а затем при крышке, поднятой вверх

4



Подождите 5-10 минут

5



Затем протрите поверхность слайдеров чистой сухой салфеткой

6



Закройте верхнюю крышку фритюрницы для удобства работы

7



Выкрутите внешний колпачок клапана против часовой стрелки

8



Вытащите цилиндр

9



Протрите чистой, сухой салфеткой внутреннюю поверхность клапана

10



Проверьте, что клапан внутри чистый

11



Проверьте резиновое кольцо-прокладку на наличие трещин и повреждений, при необходимости замените

12



Соберите клапан. Вставьте цилиндр, закрутите внешний колпачок клапана рукой