

Кофемашина Tiger СТМ

Введение..... 2

Подготовка к работе..... 4

Ежедневные процедуры Tiger..... 5

Безопасная работа..... 8

Введение

Описание

Полностью автоматическая кофеварочная машина



Модель Thermoplan Tiger CTM1

Логическое продолжение развития технологий Thermoplan дало основу разработке и привело к началу производства кофеварочной машины Thermoplan Tiger. Этот кофейный автомат получил от Thermoplan B&W3 основные и наиболее важные компоненты, такие как, заварочный узел, запатентованный вспениватель и подогреватель молока, систему настройки и проверки качества приготовляемых напитков и много других важных узлов и деталей, являющихся по сути Know-how компании Thermoplan.

Достаточно сказать, что в столь небольшом корпусе кофе машины установлен почти однолитровый бойлер для горячей воды мощностью 2 кВт и производительностью до 30 литров в час, ротационная помпа, создающая давление до 15 бар и имеющая производительность до 5 литров в минуту. Встроена универсальная система заварки кофе из чалдов, и многие другие узлы и компоненты, которые Вы сможете найти в кофе машине Black&White. Основное отличие кофе машины Thermoplan Tiger - это ее размеры. Кофе машина Tiger - это индивидуальность и воплощение Ваших желаний. Вы сможете подобрать подходящую именно для Вас комплектацию и цвет кофе машины и, при этом, быть уверенными в том, что эспresso или другой кофейный напиток, приготовленный в Tiger будут безупречного качества!



Путь к наслаждению прекрасным кофе

- Используйте только высококачественный кофе.

Сорт, смесь, обжарка, зерен и крепость напитка в чашке должны соответствовать вкусам Ваших гостей. Результат в виде увеличения продаж кофе не заставит себя долго ждать.

- Не оставляйте надолго открытыми пакеты с зернами кофе.
- Не оставляйте заполненными контейнеры с зернами на время перерывов в работе.
- Мы рекомендуем слить две порции кофе перед работой после длительного перерыва. Последующие порции кофе будут более качественными.
- Храните зерна в прохладном и сухом месте. Вы можете хранить кофе в холодильнике отдельно от других продуктов во избежание проникновения запахов в течение длительного времени.

Размер: 400 x 604 x 444 mm

Таблица характеристик оборудования

Модель	Напряжение (В)	Мощность (кВт)	Сила тока(А)
Tiger REV-1	115-230	2,9	13



Стандарты

Ежедневные процедуры открытия

- **Из молочного блока** выньте контейнер и налейте 2 или 4 литра свежего молока. Вставьте молочный контейнер и закройте крышку.
- **Загрузите свежие** кофейные зерна в бункер для кофе нужного сорта. Поверните рычаг кофейного бункера на себя, тогда кофейные зерна будут поступать в кофемолку. После чего обратно закройте крышкой бункера.
- **Выньте ящик** для кофейных отходов закрывающий кнопку включения кофе машины. Нажмите на кнопку правой внутренней стенки. Это кнопка основного включения и выключения кофе машины. Дисплей кофе машины должен засветиться, и на нем должна отобразиться надпись «Please wait» Подождать. Затем «Push Rinse» нажмите кнопку промыва и подождите, когда машина закончить эту процедуру.
- **Дождитесь** нагрева котлов. Машина готова к работе после достижения необходимой температуры в бойлерах. Кофе машина готова к работе, если на дисплее Вы увидите надпись «Ready» «Готова к работе».
- **Приготовьте** базовые (тестовые) чашки.

Ежедневные процедуры в течение дня

Следите, чтобы в бункере было достаточное количество кофейных зерен для работы. Внимание: если кофейные зерна для напитка находятся в самом низу бункера (их мало), и сразу после их поступления в кофемолку бункер почти опустел, то время приготовления порции существенно ускоряется, а также это приводит к неравномерному помолу.

Следите, чтобы в молочном контейнере было достаточно молока для работы. Если на дисплее появится надпись «Milk low» долить молока. По мере работы кофе машины бункер отходов заполняется и на дисплее машины появится предупреждающая надпись «Освободите контейнер с кофе» или «Empty Drawer». Также контейнер для кофейных отходов необходимо ставить до упора, если контейнер вставлен не правильно, машина работать не будет и на дисплее появится надпись «Drawer missing».



Ежедневные процедуры Tiger

Стандарты

Что вам требуется:

1. Чистая сухая ткань.
2. Моющие таблетки.
3. Моющая жидкость.

Ежедневные процедуры закрытия

- **Снимите** бункер для кофейных зерен, предварительно поверните рычаг подачи кофейных зерен от себя, тем самым перекрыв подачу зерен в кофемашину и пересыпьте остаток кофейных зерен в герметичную емкость. Протрите кофейный бункер чистой и сухой тканью. Обратите внимание: если оставить кофейные зерна в бункере, то оно потеряет часть влаги и вкусовые соединения, а утром в начале рабочего дня, на выходе получим слишком быструю экстракцию, светлое crema и «пустой вкус».
- **Вновь установите** пустой, чистый бункер для кофейных зерен. Не забывайте фиксировать кофейный бункер на месте повернув рычаг на себя.
- **Извлеките ящик** для кофейных отходов. Промойте ящик теплой водой и насухо протрите. Очистите внутри машины позади ящика и под ним. Не чистить над ящиком! Вставьте чистый ящик на место.



Выньте, опустошите и промойте контейнер для молока.



Налейте в молочный контейнер 30 мл специальной жидкости.



Нажмите рычаги на раздаточном устройстве, чтобы открыть его.



Переместите влево белый рычажок для запуска очистки.



Ежедневные процедуры Tiger

Положите чистящую таблетку и закройте крышку. Нажмите кнопку «Rinse».



Начнется процедура очистки 1/6 (шесть циклов очистки). После автоматической очистки потребуется снова очистить контейнер для молока. Очистив контейнер для молока, снова нажмите кнопку «Rinse». Очистка продолжится.



Внимание: если контейнер для молока не опорожнить, то процедура чистки не сможет быть продолжена.

По окончании цикла очистки потребуется снять и очистить диск лабиринта подогревателя молока, который находится в нише слева для бункера кофейных отходов.

Открутите диск лабиринта против часовой стрелки.



Промойте диск лабиринта чистой водой. Убедитесь в отсутствии остатков молока.



Протрите внутреннюю часть нагревателя молока чистой и сухой тканью.



Соберите нагреватель для молока, прикрутив диск лабиринта.



Нажмите кнопку очистки. Верните белый рычажок в начальное положение. Закройте крышку раздаточного устройства. Выньте и промойте бункер для молока. Опорожните и очистите поддон. Слегка влажной тканью протрите внешнюю панель машины. Выключить машину.



Перечень информационных сообщений на дисплее кофемашины Thermoplan Tiger CTM1

Сообщение на дисплее:	Что случилось:	Ваши действия:
E-001	Узел выдачи кофе не закрыт	Закройте узел выдачи кофе правильным образом
S-051	Датчик положения крышки раздаточного узла неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-005	Контейнер для зерна отсутствует или вставлен неправильно	Проверьте правильность установки контейнера для зерна
S-052	Датчик положения контейнера для зерна неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-006	Контейнер для отходов отсутствует или установлен неправильно	Проверьте правильность установки контейнера для отходов
S-055	Датчик положения контейнера для отходов неисправен	Вызывайте сервисную службу
E-007	Поддон заполнен водой, сработал датчик уровня	Опорожните поддон. Протрите контакты датчика уровня. Проверьте сливную систему на предмет засора или неправильного монтажа.
S-053	Контейнер для отходов заполнен и должен быть опорожнен	Достаньте контейнер для отходов, опорожните и не ранее, чем через 5 секунд поставьте на место
S-061	Поддон не установлен на свое место или установлен неправильно.	Установите поддон на место
S-063	Аппарат нуждается в очистке с применением чистящих средств	Запустите цикл очистки аппарата с применением чистящих средств. По окончании цикла очистки аппарат будет снова готов к работе.
S-064	Цикл очистки прерван или выполнен неправильно	Начните очистку заново. Если очистка прервана или выполнена неправильно, необходимо начать ее снова!



Стандарты

Безопасная работа



Аккуратно производите действия, связанные с горячей водой:

- Не держите руки под узлами выдачи горячих продуктов.
- Горячие кофе, чай, молоко и пар могут вызвать ожоги при контакте.
- Не дотрагивайтесь до узлов выдачи во время и сразу после выдачи продукта.
- Будьте внимательны и осторожны при использовании нагревателя для молока (внешний модуль Foamer). Прикосновение к нагретым частям может вызвать ожоги.
- Запрещается менять что-либо в аппарате самостоятельно.

Производитель не несет ответственности за повреждения и несчастные случаи, связанные с изменением конструкции аппарата.

Только авторизованный персонал допускается к работам внутри аппарата.

