

Тепловая витрина ТТМ

Тепловая витрина для хранения предварительно упакованного продукта

KFC

Введение

Описание

Оборудование для хранения предварительно упакованного продукта. Оборудование используется для увеличения скорости обслуживания.

- ✓ Два уровня хранения
- ✓ Наклонные полки
- ✓ Регулируемые разделители
- ✓ Подсветка
- ✓ Регулировка температуры
- ✓ Корпус выполнен из нержавеющей стали
- ✓ Простая в уходе и чистке



Установка	Настольная
Температурный режим	от 30 до 90 °C
Напряжение	220 В
Мощность	1.4 кВт
Ширина	700 мм
Глубина	650 мм
Высота	650 мм
Вес (с упаковкой)	60 кг



Безопасность

Для безопасной эксплуатации витрины с подогревом пользователь должен внимательно и полностью ознакомиться с процедурами эксплуатации и обслуживания.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Не оставляйте горячую витрину без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая горячая жидкость.
- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.

Программирование

Регулировка температуры



1. Удерживайте кнопку нажатой "MODE" в течение 5 секунд.
2. На экране отобразится текущее заданное значение, а светодиод мигает.
3. Установите заданное значение с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
4. Нажмите кнопку "MODE" для сохранения выставленного значения. Дисплей вернется к состоянию отображения температуры, а светодиод перестанет мигать.



Внимание!

Заданное значение температуры должно быть не менее 65C.

Страна	Температура готового продукта
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В начале дня

1. Установите все аксессуары на свои места
2. Включите тумблер питания. Должна загореться индикаторная лампа.

3. Установка должна включиться.
4. Подождите, пока бургер шут нагреется примерно 30 минут, прежде чем помещать продукты в витрину.

В течении дня

Для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей на витрине или на бургершуте используются угловые таймера и специальные настенные часы.

Угловой таймер, представляет собой металлический уголок с цифрами от 1 до 12 двух цветов – красного и черного. Используется в ресторанах KFC для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей.

Часы для углового таймера – используются для отслеживания сроков хранения с помощью угловых таймеров. Часы имеют два круга цифр – внешний и внутренний.

Ставим таймеры по внешнему кругу цифр на часах, списываем сэндвичи по внутреннему кругу цифр на часах:

после приготовления сэндвича, поставьте тот уголок, который соответствует в этот момент цифре внешнего круга, когда стрелка часов по внутреннему кругу дойдет до этой цифры, спишите сэндвич.



В конце дня

1. Переключите выключатели в положение ВЫКЛ.
2. Отключите провод питания от розетки.
3. Извлеките полки и поддоны.
4. Отнесите инвентарь на 3-х секционную мойку.

Процедура мытья оборудования

Тепловая витрина "ТТМ" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте

панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№№19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Инструкция производителя

 **БУРГЕРШУТ ТТМ KFVT2-620.pdf** – 515.59 KB

QR код на тепловую витрину ТТМ





Тепловая витрина ТТМ.png – 336.91

KB