Advanced JavaScript Programming and Ajax

AJS



Sadržaj kursa

- JS osnove, validacije
- jQuery
- AJAX



Advanced JavaScript Programming and Ajax



- JS biblioteka
- Cilj jQuery-ja je da olakša upotrebu JS-a
- Uprošćuje kod tako što omogućuje upotrebu funkcija koje sakrivaju detalje JS implementacije od programera

ITA cademy

- Može da se koristi za
 - Obradu HTML/DOM-a
 - Obradu CSS-a
 - HTML događaje
 - Animaciju
 - -AJAX



- Kao i sa JS-om, upotreba jQuery-ja zavisi od pregledača koji se koristi
- Radi na većini (modernih) pregledača



- Korišćenje jQuery biblioteke na sajtu može da se izvrši na više načina
 - Preuzimanjem konkretne verzije biblioteke i njenim učitavanjem sa servera (fajl sistema)
 - Navođenjem putanje do postavljanje, javno dostupne, verzije biblioteke

- Preuzimanje biblioteke je omogućeno sa sajta www.jQuery.com
- Dostupne su dve verzije
 - Produkciona (kompresovana)
 - Razvojna





- Moguće je korišćenje jedne od javno dostupnih verzija biblioteke
- CDN Content Delivery Network
- jQuery CDN
 - Google
 - Microsoft



- Prednosti korišćenja CDN verzije brži rad
 - Performanse pregledač može da cache-ira biblioteku koja je učitana na drugom sajtu
 - Protok za preuzimanje se automatski bira najbliži server, pa je i vreme kraće





• Uopšteni primer jQuery sintakse

\$(selector).action()



Uopšteni primer jQuery sintakse

početak jQuery naredbe

akcija koja se izvršava nad odabranim HTML elementom

\$(selector).action()

obrazac za pronalaženje HTML elementa



\$(selector)	Značenje		
\$("p")	Svi p tagovi		
\$("#meni")	Element čija je vrednost atributa ID "meni"		
\$(".greska")	Elementi koji sadrže atribut <i>class</i> sa vrednošću "greška"		
\$("*")	Svi elementi		
\$(this)	Bira trenutni HTML element		
\$("p.greska")	Svi p tagovi koji sadrže atribut class sa vrednošću "greška"		
\$("p:first")	Prvi p tag		
\$("ul li:first")	Prvi <i>li</i> tag u okviru prvog <i>ul</i> taga		
\$("ul li:first-child")	Prvi li tag za svaki postojeći ul tag		

\$(selector)	Značenje
\$("[href]")	Svi elementi sa atributom <i>href</i>
\$("a[target='_blank']")	Svi a elementi čija je vrednost atributa target "_blank"
\$("a[target!='_blank']")	Svi a elementi čija vrednost atributa target nije "_blank"
\$(":button")	Svi button elementi i svi input type="button" elementi
\$("tr:even")	Svi parni tr elementi
\$("tr:odd")	Svi neparni <i>tr</i> elementi



Izdvajanje JS koda u zasebnu datoteku



Događaji

```
$(document).ready(function(){

// jQuery code

});
```



Događaji

```
$(function(){

// jQuery code

});
```



- Prednosti korišćenja document.ready()
 - Skript se izvršava tek nakon učitavanja celog
 HTML-a
 - Moguće je da se skript čuva u head tagu



Događaji

Mouse Events	Keyboard Events	Form Events	Document/Window Events
click	keypress	submit	load
dblclick	keydown	change	resize
mouseenter	keyup	focus	scroll
mouseleave		blur	unload



jQuery metode

- jQuery se koristi za obradu DOM-a
- Moguće je dodati nove elemente, izmeniti i obrisati postojeće



Zadatak 1

- Napraviti kontakt formu. Korisnik unosi:
 - Ime i prezime
 - Broj telefona
 - E-mail adresu
 - Poruku
- Pored svakog polja koje nije popunjeno treba prikazati karakter "*" i zacrveneti input polje. Validacija polja se izvršava po izlazu sa polja, kao i po potvrdi forme.

Advanced JavaScript Programming and Ajax

JS validacija

