

Qubes OS: Media-qube til billeder og film

Dedikeret template + AppVM til filhåndtering, USB-adgang, Double Commander og egne bash-scripts

Princippet: Templateen er kun softwaredepot — selve arbejdet med filerne foregår i AppVM'en, hvis /home er persistent. Læg aldrig data i templateens /home.

Fase 1: Klon en dedikeret template (dom0)

- 1. Åbn dom0-terminalen (Qubes-menuen → Terminal Emulator) — eller brug Qube Manager → højreklik på templateen → Clone qube

- 2. Klon templateen:

```
qvm-clone debian-13-xfce debian-13-xfce-media
```

Fase 2: Installer software i templateen

- 3. Åbn terminal i templateen: Qubes-menuen → Template: debian-13-xfce-media → Terminal

Husk: templates har ingen direkte netadgang, men apt går automatisk gennem opdaterings-proxyen, så alle trin her virker uden videre.

- 4. Installer filhåndtering (Double Commander = Total Commander-pendant) og mc:

```
sudo apt update
sudo apt install doublecmd-gtk mc
```

- 5. Installer medie-værktøjer:

```
sudo apt install ffmpeg imagemagick exiftool mediainfo
```

- 6. Installer filsystem-understøttelse til USB-diske (NTFS/exFAT) og auto-mount:

```
sudo apt install ntfs-3g exfatprogs gvfs-backends
```

- 7. Luk templateen ned:

```
sudo poweroff
```

Fase 3: Opret media-AppVM (dom0)

- 8. Opret AppVM'en:

```
qvm-create --template debian-13-xfce-media --label orange media
```

- 9. Udvid privat-disken til din samling: Qube Settings → Basic → Private storage max size (fx 100+ GB)

- 10. Tilføj Double Commander m.fl. til app-menuen: Qube Settings → Applications

Internetadgang er automatisk via sys-firewall — ingen ekstra opsætning.

Fase 4: USB-adgang

- 11. Sæt USB-disken i — den ejes først af sys-usb

- 12. Nemmest: klik på enheds-ikonet i systembakken (øverst til højre) → vælg disken → attach til media

Vælg block device-varianten (fx sys-usb:sda1), ikke hele USB-controlleren — så ser quben kun en disk, ikke rå USB-trafik.

- 13. Alternativt fra dom0-terminalen:

```
qvm-block attach media sys-usb:sda1
```

- **14.** Mount i media-qubens terminal (enheden dukker op som /dev/xvdi):

```
sudo mount /dev/xvdi /mnt
```

Med gvfs-backends installeret tilbyder filhåndteringen ofte selv at mounte.

- **15.** Afmontér og detach, når du er færdig:

```
sudo umount /mnt
```

Detach igen via enheds-ikonet eller: `qvm-block detach media sys-usb:sda1 (dom0)`

Fase 5: Egne bash-scripts

- **16.** Opret script-mappen i AppVM'en (ikke template):

```
mkdir -p ~/bin
```

Debian lægger automatisk ~/bin i \$PATH ved login, hvis mappen findes. Log ud/ind eller kørs: `source ~/.profile`

- **17.** Læg dine scripts i ~/bin og gør dem eksekverbare:

```
chmod +x ~/bin/mit-script.sh
```

Scripts i AppVM'ens /home persisterer, kan versioneres med git og følger med i backups. Skal flere AppVM'er dele scripts: læg dem i /usr/local/bin i template.

Fase 6: Sikkerhedsvaner

- **18.** Ukendte mediefiler fra nettet: åbn dem først i en DisposableVM (højreklik på filen → Open in disposable qube) — billeder og video er klassiske angrebsvektorer via codec-sårbarheder
- **19.** Fremmede/utroede USB-diske: attach dem til en disposable i stedet for direkte til media-quben, og flyt kun de filer, du stoler på, med:

```
qvm-copy filnavn
```

Filen lander hos modtageren i ~/QubesIncoming/<kilde-qube>/

Resultat: en dedikeret media-template, en media-AppVM med persistent lagerplads til samlingen, kontrolleret USB-adgang via block-attach, og scripts i ~/bin.