

Qubes OS: Installation af VS Code + git

Komplet to-do liste — dedikeret dev-template (debian-12-dev), AppVM og vedligeholdelse

Fase 1: Forberedelse (dom0)

- 1. Åbn dom0-terminalen: Qubes-menuen → Terminal Emulator (under dom0)
- 2. Tjek at basis-templaten er opdateret (Qubes Update-værktøjet, eller opdater debian-12 manuelt)
- 3. Klon template:

```
qvm-clone debian-12 debian-12-dev
```
- 4. Vent til kloningen er færdig (kan tage nogle minutter)

Fase 2: Installer software i den nye template

- 5. Åbn terminal i den nye template: Qubes-menuen → Template: debian-12-dev → Terminal
- 6. Opdater pakkelister og installer basisværktøjer:

```
sudo apt update  
sudo apt install git wget gpg apt-transport-https
```
- 7. Hent og installer Microsofts GPG-nøgle:

```
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc \  
| gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg  
  
sudo install -D -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg \  
/etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg  
  
rm packages.microsoft.gpg
```
- 8. Tilføj VS Code-repoet:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscode.sources <<'EOF'  
Types: deb  
URIs: https://packages.microsoft.com/repos/code  
Suites: stable  
Components: main  
Architectures: amd64  
Signed-By: /etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg  
EOF
```
- 9. Installer VS Code:

```
sudo apt update  
sudo apt install code
```
- 10. Luk template ned:

```
sudo poweroff
```

Fase 3: Opret/tilknyt AppVM (dom0)

- 11. Opret en ny udvikler-AppVM baseret på template:

```
qvm-create --template debian-12-dev --label blue dev
```

Eller peg en eksisterende AppVM på den nye template:

```
qvm-prefs <vm-navn> template debian-12-dev
```

- **12.** Genstart AppVM'en, hvis den kørte i forvejen

Fase 4: Konfiguration af AppVM

- **13.** Tilføj VS Code til VM'ens app-menu: Qube Settings → Applications → flyt "Visual Studio Code" til højre kolonne
- **14.** Start VS Code i AppVM'en og bekræft, at den kører
- **15.** Installer dine extensions (gemmes persistent i ~/ .vscode i AppVM'en)
- **16.** Konfigurer git i AppVM'en:

```
git config --global user.name "Dit Navn"
git config --global user.email "din@email.dk"
```
- **17.** Klon dine repos i AppVM'ens /home (husk: `git clone` virker i AppVM'en, ikke i templaten)

Fase 5: Vedligeholdelse (løbende)

- **18.** Opdater debian-12-dev regelmæssigt via Qubes Update-værktøjet — den dukker automatisk op på listen
- **19.** Husk: nye systempakker installeres altid i templaten + nedlukning + genstart af AppVM; dine filer og extensions bor i AppVM'en

Resultat: en ren basis-template, en dedikeret dev-template med Microsoft-repoet isoleret, og en AppVM hvor selve arbejdet foregår.