

SDK / стек

gbcorp.c384.a1bat.app · версия 2.0 (versionCode 2)

Параметр	Значение
Название приложения	1xbet
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, gbcorp.c384.a1bat.app.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose, androidx.navigation, androidx.room, androidx.datastore, androidx.lifecycle, androidx.activity, androidx.appcompat, coil, io.ktor, okhttp3, okio, org.koin, kotlinx.coroutines, kotlinx.serialization, com.google.android.gms:play-services-basement, com.google.android.gms:play-services-tasks, com.google.android.play:core, com.pairip, com.google.accompanist
Подозрительные домены	qdvofvqlt.click
SharedPreferences	DataStore 1Bat_settings / settings: ключ remote_url (ссылка с сервера), first_launch, install_done, onboarding_completed, recent_searches, fcm_token
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	DeviceCheck, isRealDevice, Emulator, remote_url, fetchUrl, ShowWeb, WebView, loadUrl, WebViewClient, encrypted dex, DexLoader, install, 1xbet

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- идентификатор устройства Android
- язык телефона
- часовой пояс

Как собираются

Сразу после запуска, ещё на экране заставки и без нажатий человека, приложение само начинает проверку. Сначала оно смотрит в свою память: не сохранена ли уже ссылка с прошлого раза. Если ссылки нет, оно читает признак «первый запуск» из своей памяти. Только при первом запуске оно берёт язык телефона и часовой пояс из системных настроек, а идентификатор устройства — из системного номера Android. Имя пакета оно берёт из зашитого в программу значения gbcorp.c384.a1bat.app. Отдельного окна с разрешением нет: человек этого обычно не замечает. Перед отправкой приложение ещё само проверяет, не похоже ли устройство на эмулятор или тестовый компьютер.

Куда отправляются

Эти сведения тихо уходят в интернет на адрес <https://qdvofvqlt.click/v1/public/install>. Это не показ рекламы на экране, а фоновый запрос «что показать этому человеку». Запасных адресов в коде

нет: адрес прописан целиком, его не собирают из кусков. Запрос уходит скрытым фоном, пока на экране ещё крутится заставка. Если сервер прислал рабочую ссылку, её записывают в память приложения под ключом `remote_url`, чтобы в следующий раз не спрашивать заново, а сразу открыть ту же страницу.

Как фильтруются пользователи

На телефоне есть своя отсечка до запроса: если устройство похоже на эмулятор, на компьютер с процессором x86, если нет телефонной связи или нет датчиков движения, запрос на сервер не отправляют и человеку оставляют обычное приложение. В журнале прямо написано: «Emulator detected → skip logic». На проверку уходят имя пакета, идентификатор устройства, язык телефона и часовой пояс. Списка стран или «белых» языков в самом приложении нет. Дальше решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер. Если сервер отвечает кодами 403 или 404, если ссылки нет или она не начинается с `http`, человеку тоже оставляют обычное приложение. Повторный запрос при следующих запусках не делают: либо уже сохранённая ссылка, либо белый режим.

Что возвращается

При успешном ответе сервер присылает текст в формате с двумя полями: ссылка на сайт (`url`) и числовой идентификатор (`id`). Приложение читает именно ссылку. Если код ответа 200 и ссылка не пустая и начинается с `http`, программа считает, что можно показать внешнюю страницу: сохраняет ссылку и переключает экран в режим «показать сайт». Если ответ 403 или 404, если ссылку не удалось прочитать, если сети нет или ссылка пустая — остаётся обычный режим приложения (экран знакомства с программой). Числовой идентификатор из ответа в этой ветке запуска для показа экрана не используется.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла рабочая ссылка, приложение не открывает её во внешнем браузере телефона. Оно расшифровывает спрятанный кусок программы из своих ресурсов, загружает его в память и внутри приложения рисует встроенное окно сайта. В этом окне включают выполнение сценариев страницы и сохранение файлов сайта, а строку браузера подставляют как у телефона iPhone. Ошибки защищённого соединения окно сайта пропускает и всё равно открывает страницу. Это целевая страница после проверки, а не обычный рекламный блок сети. Если ссылки нет или проверка не прошла — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.