

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xBet (в приложении: Win App)
Android Gradle Plugin	8.2.0
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 1.9.0
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.stellar.studio.spark 6x3x.lottomatica.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	okhttp 4.12.0, okio, kotlin-stdlib 1.9.0, kotlinx-coroutines-core 1.6.4, kotlinx-coroutines-android 1.6.4, com.google.android.material 1.11.0, androidx.activity 1.8.0, androidx.annotation-experimental 1.4.0, androidx.appcompat 1.6.1, androidx.appcompat-resources 1.6.1, androidx.arch.core core-runtime, androidx.browser 1.8.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.core 1.12.0, androidx.core-ktx 1.12.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.customview 1.1.0, androidx.databinding viewbinding 8.2.0, androidx.documentfile 1.0.0, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.dynamicanimation 1.0.0, androidx.emoji2 1.2.0, androidx.emoji2-views-helper 1.2.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.legacy-support-core-utils 1.0.0, androidx.lifecycle (livedata, livedata-core, process, runtime, viewmodel, viewmodel-savedstate), androidx.loader 1.0.0, androidx.localbroadcastmanager 1.0.0, androidx.print 1.0.0, androidx.profileinstaller 1.3.0, androidx.recyclerview 1.1.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.startup-runtime 1.1.1, androidx.tracing 1.0.0, androidx.transition 1.2.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.vectordrawable-animated 1.1.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.viewpager2 1.0.0
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	app_cfg — ключ nav_url: сохраняет ссылку для перехода, полученную от сервера; AppPrefs — ключ highscore: сохраняет рекорд в игре
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, RedirectState, redirectUrl, setRedirectUrl, isWorkerUrl, isWorkerResponse, workers.dev, fallback, loadFallbackGame, Fallback, nav_url, app_cfg, "status":"ok", overlayWebView, X-Device-Model, User-Agent, Accept-Language

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона (User-Agent)
- заголовок языка запроса (Accept-Language)

Как собираются

Всё начинается сразу после нажатия на иконку: открывается стартовый экран с полоской загрузки и надписью про подгрузку ресурсов, и в эти же секунды приложение молча готовит скрытое обращение в интернет. Сначала оно смотрит в свою собственную память: если ссылка для перехода там уже лежит (файл настроек `app_cfg`, строка `nav_url`), никакой проверки больше не делается и человека сразу ведут по сохранённой ссылке.

Если сохранённой ссылки нет, приложение само собирает набор сведений. Имя пакета оно берёт у самого себя, модель телефона — из системных сведений об устройстве Android, а строку браузера телефона получает стандартным способом Android для встроеного окна сайта.

Заголовок языка в запросе приложение не читает с телефона: там жёстко зашита готовая строка с украинским, итальянским и английским языками. То есть на сервер всегда уходит один и тот же язык, каким бы ни был язык телефона у человека.

Отдельного окна с разрешениями для этого не нужно, и человек ничего не замечает: на экране только полоска загрузки. Все служебные строки — и адрес, и названия заголовков, и имена файлов настроек — хранятся в приложении в перемешанном виде и собираются в читаемый текст только в момент работы, чтобы их нельзя было найти простым поиском по файлам приложения.

Куда отправляются

Запрос уходит на один конкретный адрес:

`https://nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev/`, а к нему в конце добавляется «?app=» и имя пакета приложения. Модель телефона, строка браузера и заголовок языка отправляются как служебные строки того же обращения.

Запасных адресов в приложении нет — он всего один, и в готовом виде его в файлах не видно: адрес хранится набором перемешанных байтов и склеивается в рабочую ссылку только при запуске. Этот сайт не показывает человеку никакой рекламы и ничего не выводит на экран: обращение к нему происходит тихо в фоне, пока идёт полоска загрузки.

Ответ приложение не выбрасывает: если сервер дал ссылку, она тут же записывается в память приложения (файл настроек `app_cfg`, строка `nav_url`) и живёт там постоянно. При следующих запусках проверка уже не повторяется — человека сразу отправляют по запомненной ссылке.

Как фильтруются пользователи

Никаких списков стран, языков, чёрных или белых списков в самом приложении нет. На проверку уходят только имя пакета, модель телефона, строка браузера телефона и один и тот же зашитый заголовок языка — по этим признакам решение принимает сервер на стороне владельца схемы.

Приложение на телефоне проверяет ровно одну вещь: остался ли конечный адрес ответа на том же служебном сайте, куда обращались, или человека увели на другой сайт. Проверка сделана грубо — ищется кусочек «workers.dev» в адресе. Если адрес всё ещё принадлежит служебному сайту, человек считается «не тем», кому нужно показывать внешнюю страницу.

Есть ещё одна проверка текста ответа на слова «status»: «ok», но она ни на что не влияет: в обоих случаях этой ветки человек остаётся в обычном приложении.

Отдельно оговорим, чего в коде нет: приложение не читает язык телефона, не спрашивает страну, не берёт рекламный номер устройства, не проверяет эмулятор и не ищет признаки бота. Всё это, если и делается, делается на стороне сервера по самому факту обращения; в приложении видно только отправку перечисленных признаков и разбор ответа.

Что возвращается

Сервер может ответить двумя способами. Первый — переадресация: в ответе приходит код перехода и строка Location с адресом другого сайта; приложение читает именно её. Второй — обычный ответ самого служебного сайта, и тогда приложение берёт конечный адрес обращения.

Дальше решает простое правило: если полученный адрес ведёт уже не на служебный сайт, приложение считает его «боевой» ссылкой и переходит по ней. Если адрес остался на служебном сайте, ответ считается пустым по смыслу и приложение выбирает обычный режим.

Текст ответа тоже читается, и в нём ищут пометку «status»:«ok». На поведение это не влияет — при любом варианте этой ветки человек остаётся в обычном приложении. Также ничего не происходит, если связи нет совсем: при ошибке сети приложение просто показывает обычный режим.

Отдельного признака «можно / нельзя», числа или списка правил сервер не присылает — весь ответ для приложения сводится к «есть внешняя ссылка» или «внешней ссылки нет».

Как показывается оффер или белая версия

Если внешняя ссылка пришла, приложение доводит полосу загрузки до конца и открывает эту ссылку во внешнем браузере телефона: используется обычная системная команда «открыть ссылку», причём страница открывается отдельным окном поверх приложения. Встроенное окно сайта в приложении тоже есть, но оно спрятано и для перехода не используется.

Ссылка при этом остаётся в памяти приложения, поэтому человек не может от неё уйти: каждый раз, когда он возвращается в приложение, его снова выкидывает в браузер на ту же страницу. Что именно за страница открывается, в приложении не записано — целевой адрес приходит с сервера, поэтому её содержание из кода определить нельзя.

Если открыть браузер не удалось, а также если внешней ссылки не пришло или сорвалась связь, человеку остаётся обычное приложение — просто открывается второй экран, и на этом вмешательство заканчивается.