

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Trophy Merge
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Adjust SDK 5.8.0 (токен 8akot1mmineo, окружение production; ADID и данные привязки установки), Firebase Cloud Messaging (push-номер устройства), Firebase Installations, Google DataTransport (cct), Google Play Services Ads Identifier (GAID), Google Play Install Referrer
Permissions	android.permission.VIBRATE, android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.trophynumbers.puzzlix.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	AGP 9.2.1; kotlin-stdlib; kotlinx-coroutines; kotlinx-serialization (в составе Adjust); AndroidX Activity, Annotation, AppCompat, Browser (Custom Tabs), ConstraintLayout, CoordinatorLayout, Core, Emoji2, Fragment, Lifecycle, ProfileInstaller, RecyclerView, SavedState, Startup, VersionedParcelable, ViewPager2; Google Material Components; Google Play Services Base 18.5.0 / Basement 18.4.0 / Tasks 18.2.0 / Stats 17.0.2 / Ads Identifier 18.2.0 / Cloud Messaging 17.2.0; Firebase Messaging, Firebase Installations, Firebase Components, Firebase Datatransport, Firebase Encoders 17.0.0 / Encoders-JSON 18.0.0 / Encoders-Proto 16.0.0, Firebase IID-interop 17.1.0, Firebase Annotations 16.2.0, Firebase Measurement-connector 19.0.0; Google DataTransport (cct backend); Adjust SDK 5.8.0 (android5.8.0); Google Play Install Referrer; StringFog (com.github.megatronking.stringfog, XOR); Pairip (com.pairip.application / com.pairip.licensecheck); org.json
Подозрительные домены	aetherdrift.site
SharedPreferences	core_slot_vault — служебное хранилище проверки: gate_entry_path (адрес оффера, пришедший с сервера, либо метка gate_done), prime_mark_code (рекламный номер GAID, а при его отсутствии случайный UUID), origin_trace_code (строка install referrer из Google Play), partner_mark_code (номер устройства Adjust ADID), partner_trait_tree (JSON привязки установки Adjust), spare_mark_code (внутренний номер из двух UUID). core_play_marks — прогресс белой оболочки: top_tally_mark, top_rank_mark, round_count_mark, running_tally_mark, slot_snapshot_line, buzz_toggle_state, notice_toggle_state
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	gateflow, StagePortalFrame, gate_entry_path, gate_done, launchGateCover, agreeGateControl, core_slot_vault, prime_mark_code, origin_trace_code, partner_mark_code, partner_trait_tree, spare_mark_code, onClickedView, userAuthenticatorPrimevfdg, termsfeed, returnUrl, #__WA__=, browser_fallback_url, "; wv" (удаление метки WebView из User-Agent), StringFog, license check

Проверка домена: aetherdrift.site

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	aetherdrift.site
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/aetherdrift.site
Детекции	нет
Куда редиректит	нет (HTTP 403 Cloudflare, без редиректа)
Что выводит (кратко)	пустой ответ, код 403
Где припаркован	регистратор: NameCheap, Inc.; DNS: Cloudflare

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства
- метка установки из Google Play
- номер телефона для push-уведомлений
- номер устройства в системе Adjust
- пары «название — значение» из данных о привязке установки Adjust
- запасной внутренний номер устройства
- производитель и модель телефона
- служебное числовое поле проверки
- строка-представление браузера телефона
- имя пакета приложения

Как собираются

Сбор начинается сразу при запуске, ещё на чёрной заставке с крутящимся знаком: человек ничего не нажимает, и никакого окна «разрешить сбор» ему не показывают. На Android 13 и новее приложение сначала один раз просит разрешение на показ уведомлений, а дальше продолжает работу независимо от ответа.

Часть сведений приложение спрашивает у самой системы Android. Рекламный номер устройства оно берёт через служебный механизм Google для рекламы; если человек запретил отслеживание или номер пустой, вместо него подставляется случайно придуманная строка. Производителя и модель телефона приложение читает из системных свойств и приводит к простому виду: маленькие буквы, вместо пробелов и знаков — подчёркивания.

Метку установки (сведения о том, по какой рекламной ссылке человек поставил приложение) программа запрашивает у сервиса Google Play прямо на телефоне и тут же складывает в свою память. Номер для уведомлений она получает от службы push-сообщений Google. Номер устройства в системе Adjust и все пары «название — значение» о привязке установки приложение вытягивает из рекламного набора Adjust, который включается ещё раньше — в самом начале запуска приложения.

Все эти значения складываются в собственную память приложения (файл настроек с названием `core_slot_vault`) и берутся оттуда при следующих запусках, чтобы не спрашивать заново. Запасной внутренний номер приложение придумывает само из двух случайных строк и тоже сохраняет навсегда — он нужен, чтобы узнавать это устройство даже без рекламного номера.

Человек всего этого не видит: на экране просто идёт загрузка. Строку, которой телефон представляется сайтам, приложение получает у встроенного движка браузера и кладёт в заголовок сетевого соединения. Имя пакета приложения подставляется в отдельный проверочный запрос к странице магазина Google Play.

Куда отправляются

Собранные сведения тихо уходят одним запросом на адрес <https://aetherdrift.site/>. Это единственный такой адрес в коде: запасных вариантов и сборки ссылки из кусков нет, адрес зашит прямо в приложение и скрыт простым шифрованием строк (библиотека StringFog), поэтому в обычном просмотре кода его не видно.

Отправка идёт методом POST, а содержимое подписано как «двоичные данные» (application/octet-stream). Перед отправкой все собранные значения упаковываются в компактный двоичный формат и шифруются: приложение вырабатывает ключ из зашито в код пароля userAuthenticatorPrimevfdg и случайной добавки, а затем закрывает данные шифром AES-GCM. Из-за этого содержимое запроса нельзя прочитать даже при перехвате трафика.

В заголовок запроса приложение подставляет строку-представление браузера телефона, чтобы соединение выглядело как обращение обычного браузера. Никакого экрана или уведомления об этой отправке человеку не показывают — всё происходит в фоне за 10–15 секунд ожидания.

Отдельно, ещё до этой отправки, приложение обращается на адрес <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trophynumbers.puzzlix&hl=en> — это проверка, открывается ли страница приложения в магазине Google Play. Адрес, который потом откроют человеку, в памяти приложения хранится под именем gate_entry_path, а метка «этому человеку больше ничего не показывать» — под словом gate_done.

Как фильтруются пользователи

Первый отбор приложение делает само на телефоне, ещё не связываясь со своим сервером: оно открывает страницу этого приложения в магазине Google Play. Если страница отвечает «всё в порядке» (код 200), приложение тут же переключается в обычный режим и на свой скрытый адрес вообще не идёт. То есть проверяющим из магазина и всем, у кого страница приложения в магазине доступна, скрытая часть просто не достаётся.

Дальше приложение смотрит, есть ли на телефоне настоящий выход в интернет. Если сети нет или она без доступа к интернету, человеку сразу остаётся обычное приложение.

Само решение «кому оффер, а кому обычное приложение» принимает сервер. В приложении нет ни списка стран, ни проверки языка, ни списка «хороших» и «плохих» устройств: на телефоне только собирают признаки и отправляют их. Признаки, по которым может решать сервер, — это рекламный номер устройства, метка рекламной установки из магазина, данные привязки установки Adjust, производитель с моделью телефона и строка-представление браузера.

Решение сервера приложение понимает по короткому ответу. Если сервер отвечает отказом из группы «ошибка запроса» (коды 400–499), приложение ставит у себя метку gate_done, и после этого человек навсегда остаётся в обычном приложении: скрытая проверка больше не повторяется. Если ответа нет совсем или он другой, обычное приложение показывают только на этот раз, а при следующем запуске проверка пойдёт снова.

Отдельный отбор происходит уже на открытой странице: если у страницы, которую загрузили в приложении, в адресе встречаются слова termsfeed и live (это адрес обычной страницы с условиями использования), внизу появляется кнопка «Ассент». Нажатие на неё тоже ставит метку gate_done и уводит человека в обычное приложение навсегда.

Что возвращается

От своего скрытого адреса приложение не ждёт ни ссылки, ни текста: оно читает только короткий числовой код ответа, а само содержимое ответа даже не открывает. Кода «всё принято» (200–299) достаточно, чтобы приложение осталось на заставке с крутящимся знаком и продолжило ждать. Код «ошибка запроса» (400–499) означает «этому человеку ничего не показывать»: приложение ставит метку `gate_done` и уходит в обычный режим окончательно.

Сама ссылка на нужную страницу приходит позже и другим путём — обычным push-сообщением через службу уведомлений Google. Приложение достаёт из этого сообщения поле с названием `url` и сохраняет его в своей памяти под именем `gate_entry_path`.

Если в push-сообщении поле `url` пустое, а сохранённого адреса ещё нет, приложение просто открывает обычный режим. Если адрес в памяти уже лежал, новое сообщение ничего не меняет — экран с сайтом просто открывается заново.

Есть и третья проверка, уже на самой открытой странице. Если страница отвечает ошибкой из группы 400–499, приложение прекращает загрузку, ставит метку `gate_done` и переводит человека в обычный режим. Если страница вообще не открылась из-за проблем с сетью, человека тоже отправляют в обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Когда адрес в памяти есть, приложение открывает его внутри себя — во встроенном окне сайта на весь экран, поверх которого нет ни адресной строки, ни кнопок браузера. Это происходит сразу при запуске, вместо обычного экрана приложения: заставка с крутящимся знаком просто сменяется содержимым сайта, и внешне это выглядит как часть самого приложения.

Встроенное окно сайта настроено максимально «по-браузерному»: включены скрипты, хранение данных сайта, сторонние файлы-метки `cookie`, воспроизведение видео без нажатия, открытие новых окон, выбор файлов и доступ к камере по запросу страницы. Отдельно приложение вырезает из строки-представления браузера служебную пометку «; wv», по которой сайт мог бы понять, что это окно внутри приложения, а не настоящий браузер.

У страницы есть прямая связь с приложением через мостик с названием `onClickedView`: сайт может вызвать закрытие окна или нажатие кнопки согласия. Если на странице появляется ссылка на платёжные адреса Google (`pay`, `payments` или `wallet`), приложение вынимает из неё адрес возврата и открывает его уже во внешней вкладке браузера Chrome — соединение с Chrome приложение готовит заранее, ещё при запуске. Ссылки не из интернета (например, `googlepay://`, `tez://` или `intent://`) и скачивание файлов приложение передаёт наружу — в другое приложение телефона или в браузер.

По коду видно только механику показа: приложение открывает ту страницу, адрес которой ему прислали. Что именно на ней находится, задаёт сервер, а не приложение; сами адреса в код не зашиты.

Если адреса нет, сервер ответил отказом, страница не открылась или человек нажал кнопку согласия — ему остаётся обычное приложение.