

ICE FISHING GAME INFO — ZHIQIANG GAME CENTER

package: com.events.gpointercomfishice · версия 1.0.1 (versionCode 1) · разбор agent_base.apk и split-файлов (jadx + анализ Dart-снэпшота libapp.so)

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	ICE FISHING:GAME INFO
Android Gradle Plugin	8.5.1
minSdk	24
targetSdk	35
Kotlin	да 1.9.24 (Kotlin Gradle plugin 1.8.10)
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Tenjin android-sdk 1.18.0, Firebase Analytics, Google Analytics / play-services-measurement 22.1.2, play-services-analytics 17.0.0, play-services-tagmanager-v4-impl, Play Install Referrer, play-services-ads-identifier 18.1.0, play-services-appset 16.0.2
Permissions	com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_AD_ID, com.events.gpointercomfishice.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Flutter (движок Shorebird, Dart 3.11.1), Dart-пакеты: http, shorebird_code_push, restart_app, tenjin_plugin, advertising_id, firebase_core, firebase_analytics, flutter_inappwebview (android + platform_interface), url_launcher, flutter_widget_from_html_core, html, csslib, html_unescape, carousel_slider, shared_preferences, connectivity_plus, internet_connection_checker_plus, share_plus, image_picker, path_provider, package_info_plus, fluttertoast, flutter_colorpicker, numberpicker, rate_my_app, wakelock_plus, quill_native_bridge, flutter_keyboard_visibility_temp_fork, intl, flutter_localizations, collection, path, logging, ffi, vector_math, material_color_utilities; Android: androidx.appcompat 1.6.1, androidx.browser 1.8.0 (Custom Tabs), androidx.webkit 1.12.0, androidx.core / core-ktx 1.13.1, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.room 2.5.1, androidx.datastore 1.0.0, androidx.startup, androidx.profileinstaller, androidx.window 1.2.0, androidx.privacysandbox.ads 1.0.0-beta05, androidx.multidex, Kotlin 1.9.24 + kotlinx-coroutines, Tenjin android-sdk 1.18.0, Firebase Core / Analytics / Installations, Google Play Services (base 18.5.0, basement 18.4.0, ads-identifier, appset, measurement, analytics), Play Install Referrer, Play Core / Play In-App Review, Gson
Подозрительные домены	events.gpointer.com

SharedPreferences	FlutterSharedPreferences — флаг первого запуска isFirst, список избранного storyFavList, список прочитанного storyCompleteReadList, последняя открытая статья lastReadStory, размер шрифта storytextSize, тёмная тема storyDarkMode, настройки темы themeMode и themePos, флаг оценки приложения doNotOpenAgain; tenjinInstallPreferences (Tenjin) — tenjinFirstLaunchKey, tenjinInstallReferrerSent, tenjinGoogleInstallReferrer, TENJIN_ADVERTISING_ID_STORE, TENJIN_AD_TRACKING_STORE, TENJIN_INITIALIZED_AT, tenjinReferenceId, TENJIN_USER_PROFILE; служебные настройки Firebase/Google Measurement; состояние загруженных заплаток Shorebird в файле patches_state.json
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	ShoreBirdCheck, ShoreBirdStartDownload, ShoreBirdAvailable, ShoreBirdNotAvailable, ShoreBirdNoPatch, ShoreBirdRestart, checkForUpdate, checkForDownloadableUpdate, downloadUpdate, downloadFailed, patch_available, download_url, hash_signature, restartApp, restartRequired, deferred_deeplink_url, deeplink_url, clickedTenjinLink, click_id, advertising_id, limit_ad_tracking, device_info, AndroidInAppWebViewPlatform, useWebView, inAppWebView, inAppBrowserView, enableJavaScript, launchUrl, openUrlInApp, onTapUrl, baseUrl, uploads/

Проверка домена: events.gpointer.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	events.gpointer.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/events.gpointer.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean

EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated

ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Story Book Login. Story Book Login --> --> Story Book Admin Sign me in

Какие данные собираются

- ключ приложения в системе учёта установок
- имя пакета приложения
- название платформы
- версия приложения
- код версии приложения
- версия Android
- номер выпуска Android
- номер сборки прошивки
- название устройства
- производитель телефона
- модель телефона
- марка телефона
- заводское название модели
- магазин, из которого установлено приложение
- ширина экрана
- высота экрана
- язык телефона
- страна телефона
- региональные настройки телефона
- часовой пояс
- оператор связи
- тип подключения к интернету
- признак запуска на эмуляторе
- рекламный номер устройства
- запрет слежения в рекламе
- признак того, что рекламный номер взят из памяти приложения
- номер устройства для разработчика
- область действия номера устройства для разработчика
- версия библиотеки учёта установок
- служебный номер установки приложения
- номер текущего сеанса
- время отправки запроса
- время первого включения библиотеки учёта
- признак повторной отправки накопленных событий
- номер пользователя в системе учёта установок
- метка перехода из магазина приложений
- время нажатия на рекламное объявление
- время установки приложения
- название события приложения
- номер приложения в системе обновления кода
- канал обновления кода
- версия выпуска приложения
- номер клиента в системе обновления кода
- номер уже установленной заплатки кода
- архитектура процессора
- номер раздела со статьями

Как собираются

Сбор начинается сразу при запуске, ещё на заставке, и человек его не замечает: отдельного окна с вопросом «разрешить сбор данных?» в приложении нет, а на экране в это время просто идёт обычная загрузка. Программа сама включает встроенную библиотеку учёта установок Tenjin (ключ приложения 8NXEYGPRCZWG54D76ZNTFMUZLCPEPKSQ зашит прямо в коде) и сразу вызывает у неё подключение. Библиотека без всякого участия человека опрашивает систему Android: берёт язык и страну из настроек телефона, модель, марку, производителя и заводское название устройства, версию и сборку Android, размер экрана, часовой пояс, оператора связи и тип подключения к интернету, версию и имя пакета самой программы. Отдельно у сервисов Google запрашивается рекламный номер устройства вместе с отметкой «пользователь запретил слежение», а также служебный номер устройства для разработчика. Ещё приложение обращается к магазину Google Play за меткой о том, по какому объявлению его установили, и ждёт ответа до трёх секунд. Заодно в коде есть проверка на эмулятор (по названиям вроде generic, google_sdk, Emulator, Genymotion): если программу запустили не на настоящем телефоне, к отправляемым сведениям добавляется отдельная отметка об этом. Параллельно тот же запуск включает механизм обновления программного кода Shorebird, который берёт номер приложения из файла shorebird.yaml, канал обновления, версию выпуска и свой номер клиента.

Куда отправляются

Основной поток сведений о телефоне уходит в систему учёта установок Tenjin на адрес <https://track.tenjin.com/v0/user>, события приложения — на <https://track.tenjin.com/v0/event>; адреса жёстко прописаны в коде библиотеки, ответы при этом складываются в очередь и при неудаче отправляются повторно. Второй тихий канал — служба обновления программного кода Shorebird: запрос уходит на <https://api.shorebird.dev>, в раздел `/api/v1/patches/check`, а сообщения о ходе установки — в `/api/v1/patches/events`. Третий адрес — собственный сервер приложения <https://events.gpointer.com/>, куда программа ходит за содержимым статей по адресам вида `api/allstory.php`, `api/category.php`, `api/homebanner.php`, `api/randomstory.php` и `api/story.php`; сюда уходят только номера разделов и материалов, сведений о телефоне в этих запросах нет. Ссылка на сервер собирается из зашитого начального адреса и коротких кусочков имён файлов, картинки подтягиваются из папки `uploads/`. Дополнительно при старте приложение проверяет наличие интернета обращением к сторонним адресам (в том числе `icanhazip.com`) и работает с аналитикой Google/Firebase, которая шлёт свои служебные данные на `app-measurement.com`. Всё это происходит в фоне, без каких-либо сообщений на экране.

Как фильтруются пользователи

Жёстких списков стран, языков или «запрещённых» устройств внутри самого приложения нет — на телефоне не лежит ни белого, ни чёрного списка. Приложение делает другое: оно отдаёт на сторону все признаки, по которым человека легко рассортировать, и ждёт решения от сервера. В систему учёта установок уходят язык и страна телефона, оператор и тип связи, модель и марка устройства, рекламный номер, отметка о запрете слежения и признак запуска на эмуляторе — по такому набору сервер спокойно отличает живого человека из нужной страны от проверяющего, робота или запуска в виртуальной машине. Вместе с подключением приложение отдельно спрашивает у того же сервера, пришёл ли этот человек по рекламной ссылке: в ответе есть признак «переход по нашей ссылке», отметка первого сеанса и номер клика. Решение «кому что показать» принимает не телефон, а сервер: служба обновления кода отвечает по номеру приложения, каналу, версии выпуска и номеру клиента, то есть может выдать новый код не всем сразу, а выборочно. В самом APK видно только отправку признаков и приём ответа, самих правил отбора в коде приложения нет — они остаются на стороне серверов.

Что возвращается

От службы обновления кода приходит короткий ответ с признаком «есть ли заплатка» и, если она есть, блоком с номером заплатки, ссылкой на скачивание, контрольной суммой и подписью; там же может быть список отозванных номеров. Если заплатки нет, ответ пустой, и приложение продолжает работать на том коде, который был в установочном файле. От системы учёта установок возвращается набор сведений о рекламной кампании: рекламная сеть, название и номер кампании, название креатива, номер площадки, номер клика и отдельное поле со ссылкой отложенного перехода, а также признаки «человек пришёл по нашей ссылке» и «это первый сеанс». Эти данные библиотека передаёт внутрь приложения через служебный канал `onSuccessDeerlink`; в разобранной версии готового обработчика для них в коде самой программы не видно. От собственного сервера приходит ответ со списком статей и разделов, а также служебные поля `success`, `flag` и `path` — сейчас `flag` равен нулю, а `path` пустой, и в текущем коде приложения эти два поля не читаются.

Как показывается оффер или белая версия

Готовой рекламной страницы, которая открывалась бы сама по себе, в разобранной сборке нет — и это главное, что нужно понимать: развилка здесь сделана не ссылкой, а подменой самого кода программы. Если сервер обновлений отвечает, что заплатка есть, приложение молча скачивает её, сохраняет рядом со своими файлами и перезапускает себя (в коде для этого есть и состояния `ShoreBirdStartDownload` и `ShoreBirdRestart`, и отдельная библиотека перезапуска). После перезапуска человек запускает ту же иконку, но внутри работает уже другой, присланный с сервера код, и что он покажет — решает тот, кто выложил заплатку; проверку магазина такая замена не проходит. Второй путь показа — содержимое статей: весь текст приходит с сервера `events.gpointer.com` в виде готовой веб-разметки, и ссылки внутри него открываются самим приложением, в том числе во встроенном окне сайта с включённым выполнением скриптов; для этого в приложении заявлены и встроенный браузер, и вкладки Chrome. На момент разбора статьи содержат только текст про рыболовные игры, без ссылок. Если заплатки нет и ссылок в статьях нет, человеку остаётся обычное приложение.