

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road 2 Earning Money
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	нет
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, Varioqub (Yandex Remote Config)
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.skytonedarps.arskthrp.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Flutter, io.flutter, androidx.activity, androidx.browser, androidx.core, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.profileinstaller, androidx.savedstate, androidx.startup, androidx.window, androidx.customview, androidx.viewpager, androidx.tracing, androidx.versionedparcelable, kotlinx-coroutines, OkHttp 3.12.0, com.pairp.licensecheck, path_provider, sqflite, cupertino_icons, device_info_plus, io.appmetrica.analytics (AppMetrica), com.yandex.varioqub (Varioqub), play-services-ads-identifier, play-services-base, play-services-basement, play-services-appset, play-services-tasks
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Varioqub (_varioqub_pref): удалённый конфиг, etag, identifier, fetched_config_key, activated_config_key, config_version, last_fetched_time_ms_key, last_successful_fetched_time_ms_key, should_notify_adapter, varioqub_testids; Google App Set ID (app_set_id_storage); com.google.android.gms.signin; флаг NOT_A_FIRST_LAUNCH в локальном хранилище
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	chamber, openGallery, phrase, fetchConfig, activateConfig, license check

Какие данные собираются

- идентификатор клиента удалённых настроек
- идентификатор устройства AppMetrica
- идентификатор пользователя AppMetrica
- идентификатор конфига Varioqub
- название версии приложения
- номер сборки приложения
- язык телефона
- версия Android
- уровень API Android
- платформа
- версия библиотеки удалённых настроек
- имя адаптера аналитики
- клиентские признаки
- служебные метрики времени работы удалённых настроек

Как собираются

Сразу после запуска приложение само, без спроса у человека, поднимает аналитику AppMetrica и удалённые настройки Varioqub. Отдельного окна с разрешением нет: человек обычно видит только обычный старт и не замечает фоновой проверки.

Идентификатор клиента для удалённых настроек берётся из внутренней логики приложения (в коде виден ключ `appmetrica.6350140`). Идентификаторы устройства и пользователя приложение спрашивает у встроенной аналитики AppMetrica. Язык телефона, версию Android и сведения о версии самого приложения читают из системы Android и из установленного пакета.

Параллельно при старте регистрируется служебный канал `chamber`: позже по нему внутренняя логика может передать адрес внешней страницы. Сбор и подготовка проверки идут незаметно, в фоне.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес `https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=%s` — туда подставляется идентификатор клиента удалённых настроек. Это не показ рекламы на экране, а тихая загрузка удалённых настроек: что показать этому человеку.

Ответ и служебные метки сохраняются в памяти приложения в файле настроек `_varioqub_pref`. По умолчанию используется именно `app.uaas.yandex.ru`; в коде есть возможность подставить другой базовый адрес при запуске настроек. Отдельно аналитика AppMetrica ходит на свои служебные адреса, но развилка «внешняя страница или обычное приложение» строится вокруг ответа удалённых настроек.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят язык телефона, идентификаторы AppMetrica, версия приложения и версия Android, а также идентификатор клиента удалённых настроек. В самом приложении нет жёсткого списка стран или «белых» и «грязных» пользователей на телефоне — решение принимает сервер удалённых настроек.

После ответа приложение включает полученный набор ключей и читает из него строки и флаги «да/нет». По этим значениям выбирается дальнейший путь. Точные правила фильтрации в коде на телефоне не записаны: их держит сервер. Название в магазине «Chicken Road 2 Earning Money» при внутренней подписи «Chicken Road 2» указывает на белую оболочку вокруг этой развилки.

Что возвращается

Сервер отвечает набором ключей удалённых настроек: у каждого ключа есть значение (текст, число или да/нет) и служебные пометки. Приложение включает полученный набор и читает нужные ключи как строки и флаги.

Если среди значений оказывается адрес внешней страницы, приложение считает, что можно открыть эту страницу. Если подходящего адреса нет или он пустой — остаётся обычный режим приложения. Точные имена ключей со ссылкой задаются во внутренней логике; на стороне Android видна схема: сначала настройки с сервера, потом чтение строки, потом открытие ссылки.

Как показывается оффер или белая версия

Если решено показать внешнюю страницу, внутренняя логика вызывает канал `chamber` командой `openGallery` и передаёт адрес в параметре `phrase`. На стороне Android этот адрес открывают во встроенной вкладке браузера телефона: человек видит сайт поверх приложения. Отдельного окна сайта внутри самого приложения здесь нет.

Если удалённые настройки не дали «боевой» путь, человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.