

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	нет
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, Varioqub
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.watchfacestudio.pred01.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Flutter 3.12.0, io.appmetrica.analytics 7.13.0, com.yandex.varioqub 0.7.0, OkHttp, androidx.browser 1.8.0 (Custom Tabs), shared_preferences, com.android.installreferrer, com.google.android.gms ads-identifier 18.1.0, Kotlin 2.1.0 / kotlinx-coroutines 1.7.3
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Flutter SharedPreferences (игровые значения и флаги); com.watchfacestudio.pred01_varioqub_pref (etag, experiments, fetched_config_key, activated_config_key, identifier, config_version, last_fetched_time_ms_key, last_successful_fetched_time_ms_key, should_notify_adapter, varioqub_testids); служебные настройки AppMetrica
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	openOuterCast, hullMark, frost.cabin.relay, fetchConfig, activateConfig, RfBypass, FrostCtaTone, path, device_model

Какие данные собираются

- идентификатор клиента
- служебный идентификатор настроек
- идентификатор пользователя
- идентификатор устройства
- модель телефона
- язык телефона
- версия приложения
- код версии приложения
- платформа
- версия Android
- номер версии системы Android
- версия библиотеки удалённых настроек
- имя адаптера аналитики
- признаки клиента
- служебные метки времени
- метка уже скачанных настроек

Как собираются

Сразу после запуска открывается главный экран. Отдельного окна с вопросом «разрешить сбор этих сведений?» нет: приложение само поднимает учёт запусков и библиотеку удалённых настроек. Человек обычно видит только обычный старт программы и не замечает фоновой проверки.

Модель телефона приложение само спрашивает у системы Android через скрытый служебный канал с именем `frost.cabin.relay` и командой `hullMark`. Язык берётся из языковых настроек телефона. Версия приложения и числовой код сборки читаются из сведений установленной программы. Версию Android и её числовой номер система отдаёт сама, без вопроса человеку.

Идентификатор устройства и идентификатор пользователя библиотека просит у учёта запусков и ждёт их до десяти секунд. Если эти номера не пришли, запрос настроек даже не отправляется. Метка уже скачанных настроек читается из памяти приложения, если проверка уже делалась раньше. В игровой части рядом с моделью телефона есть имя признака `device_model`.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес удалённых настроек: https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=appmetrica.6343819. Это не показ баннера на экране, а тихая проверка, что показать этому человеку.

Адрес в коде задан шаблоном с подстановкой номера клиента. При запуске его можно подменить, но в этой сборке запасного адреса нет — используется именно этот хост. Вместе с запросом уходит служебная метка уже скачанных настроек, чтобы сервер понял, менялось ли что-то с прошлого раза.

Ответ сохраняется на телефоне в памяти приложения: метка уже скачанных настроек, список экспериментов, скачанные и включённые настройки, служебный идентификатор, версия конфигурации и время последней проверки. Параллельно учёт запусков общается со своими служебными адресами Яндекса. Это крупные сервисы аналитики, а не отдельные неизвестные сайты.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят язык телефона, модель, идентификаторы устройства и пользователя, версия программы и версия Android. В самом приложении нет жёсткого списка стран, языков или «запрещённых» регионов: локальной развилки «этому можно, этому нельзя» по стране на телефоне не видно.

Само решение «кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение» делает сервер по этим признакам. Если номера из аналитики не успели прийти, проверка на сервер не уходит — человеку остаётся обычное приложение. Повторные запросы ещё и ограничиваются по времени, чтобы не дергать сервер слишком часто.

В сжатой игровой части рядом с запросом модели есть строки Pixel, Huawei Honor 10I и oneplus. Точное правило сравнения после сжатия кода целиком не читается, поэтому нельзя честно утверждать, что телефон сам отсекает эти модели. Отдельной проверки «это бот или магазин» в явном виде в коде нет: фильтр, если он есть, спрятан на стороне сервера, который решает, какие настройки вернуть.

Что возвращается

Сервер отвечает набором именованных настроек. В ответе есть служебный идентификатор, текст экспериментов, версия конфигурации и пары «имя — значение». Приложение включает скачанные настройки и читает из них строки.

В игровой части видны имена настроек `path`, `RfBypass` и `FrostCtaTone`. Если после проверки есть непустая ссылка, программу считают готовой показать внешнюю страницу. Эту ссылку передают команде «открыть внешнюю страницу» в поле `path`. Если ссылки нет, значение пустое или запрос не удался, остаётся обычный режим. Бывает и короткий ответ «ничего не изменилось»: тогда берутся ранее сохранённые настройки.

Приложение не показывает человеку сам текст ответа и не объясняет, почему открылся сайт или осталась обычная программа. Для человека это выглядит как обычный запуск.

Как показывается оффер или белая версия

Если после проверки пришла ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона во встроенной вкладке: поверх приложения появляется страница по адресу, который прислал сервер. Ссылку передают командой «открыть внешнюю страницу» (в коде это `openOuterCast`) в поле `path`. Отдельного экрана с вопросом «открыть сайт?» перед этим не видно.

Какая именно это страница — казино, рекламный лендинг или что-то ещё — в коде не зашито: адрес целиком приходит с сервера. Если ссылки нет или её не удалось открыть, человеку просто остаётся обычное приложение.