

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.bomok.hiterion.moonpi.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat 1.7.1, androidx.activity 1.13.0, androidx.core / core-ktx 1.18.0, androidx.constraintlayout 2.2.1, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.lifecycle, androidx.fragment 1.5.4, androidx.recyclerview 1.2.1, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.viewpager2 1.0.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.transition 1.5.0, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.dynamicanimation 1.1.0, androidx.navigationevent 1.0.0, androidx.compose.runtime-annotation 1.9.0, androidx.graphics-shapes 1.0.1, viewbinding 9.1.1, com.google.android.material 1.14.0, kotlinx-coroutines 1.9.0, okhttp3 4.12.0, com.pairip
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	имя cfg, ключ rurl — сохраняет ссылку после проверки и при следующем запуске открывает её; win_tasks, ключ tasks_json — список задач обычного приложения
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, "status":"ok", Win, license check, Accept-Language, User-Agent, X-Device-Model

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после открытия стартового экрана приложение само, без спроса у человека, готовит тихую проверку. На экране в этот момент только полоска ожидания: отдельного окна с разрешением нет, человек обычно ничего не замечает.

Имя своего пакета приложение читает из системы Android и сразу подставляет его в адрес проверки. Модель телефона берёт из системных сведений об устройстве. Строку, которой обычно представляется браузер на этом телефоне, спрашивает у встроенных настроек страниц Android. В запрос также кладут заранее записанную английскую пометку языка ответа. Её не читают из языка телефона и не спрашивают у человека: в коде это фиксированная строка. Если раньше уже сохраняли внешнюю ссылку в памяти приложения, новый сбор и отправка не нужны — приложение сразу открывает сохранённую ссылку.

Куда отправляются

Эти сведения уходят тихим запросом в интернет на адрес `https://withered-cloud-bc5b.rieznikvaleriia.workers.dev?app=com.bomok.hiterion.moonpi`. Адрес в коде собран из зашифрованных кусков и имени пакета; запасных адресов в коде не видно.

Запрос уходит в фоне, пока на экране крутится ожидание. Это не показ рекламы, а проверка «что показать этому человеку». В заголовках уходят модель телефона и строка браузера телефона, в адресе — имя пакета. Если позже приходит внешняя ссылка, её сохраняют в памяти приложения под ключом `gurl`, чтобы при следующем запуске сразу открыть её снова.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера. В самом приложении нет жёсткого списка стран, языков, операторов или «запрещённых» сетей: решение, кому показать внешнюю страницу, делает сервер.

На телефоне приложение смотрит только на итоговый адрес после всех переходов. Если в адресе остался кусок `workers.dev` — то есть человек «остался» на проверочном сайте — считают белый путь. Если итоговый адрес уже другой — считают, что можно открыть внешнюю страницу. При ошибке сети тоже открывают обычное приложение. Отдельной проверки «это бот или эмулятор» в коде после разбора не видно.

Что возвращается

Сервер может ответить коротким текстом или перенаправить запрос на другой адрес. Приложение читает итоговый адрес после всех переходов и тело ответа.

Если итоговый адрес всё ещё на проверочном сайте (в нём есть `workers.dev`), человека оставляют в обычном приложении. В коде рядом есть проверка текста ответа на кусок `status:"ok"`, но обе ветки этой проверки ведут в одно и то же: обычное приложение. Если итоговый адрес уже другой — эту ссылку сохраняют и считают, что можно открыть внешнюю страницу.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, не внутри приложения. Это происходит сразу со стартового экрана с полоской ожидания, без отдельной кнопки. Когда человек возвращается в приложение, сохранённую ссылку могут открыть снова. Что именно на той странице, из кода не видно: приложение просто передаёт адрес браузеру.

Если ссылки нет, сеть не ответила или итоговый адрес остался на проверочном сайте, человеку просто показывают обычное приложение.