

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.5.2
minSdk	26
targetSdk	35
Kotlin	да 1.9.24
Web View	да
Custom Tabs	да
OneSignal	нет
Firebase	да
AdMob	нет
Remote Config	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.zennvvarroo.pealkkk.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 1.9.24, kotlinx-coroutines 1.9.0, Jetpack Compose UI/Foundation/Animation/Runtime 1.6.8, Material3 1.2.1, Material Icons Extended 1.6.8, AndroidX Activity/Activity-Compose/Activity-KTX 1.9.1, AppCompat 1.1.0, Core/Core-KTX 1.13.1, Lifecycle 2.8.4, Browser 1.0.0 (Custom Tabs), DataStore Preferences 1.1.7, Emoji2 1.3.0, Fragment 1.3.0, Startup 1.1.1, ProfileInstaller 1.3.1, SavedState 1.2.1, OkHttp 4.12.0, Okio, AppsFlyer SDK 6.15.2, Facebook SDK 18.2.3 (facebook-core / Custom Tabs login), Firebase Messaging + Installations + Common/KTX + Datatransport/CCT, Play Services Ads Identifier 18.2.0, Base 18.5.0, Basement 18.4.0, Cloud Messaging 17.2.0, Tasks 18.2.0, Stats 17.0.2, Google Play Install Referrer API, Pairip licensecheck (Play Integrity Protection wrapper)

Domains	https://woropttee.lol/privacy , https://clients3.google.com/generate_204 , https://conversions.appsflyersdk.com/api/v , https://inapps.appsflyersdk.com/api/v , https://validate.appsflyersdk.com/api/v , https://sdk-services.appsflyersdk.com/validate-android-signature , https://cdn-settings.appsflyersdk.com/android/v1/ , https://cdn-testsettings.appsflyersdk.com/android/v1/ , https://dlsdk.appsflyersdk.com/v1.0/android/ , https://onelink.appsflyersdk.com/shortlink-sdk/v2 , https://advenue.appsflyersdk.com/api/v2/generic/v6.15.2/android , https://ars.appsflyersdk.com/api/v2/android/validate_subscription , https://ars.appsflyersdk.com/api/v2/android/validate_subscription_v2 , https://viap.appsflyersdk.com/api/v1/android/validate_purchase , https://viap.appsflyersdk.com/api/v1/android/validate_purchase_v2 , https://validate-and-log.appsflyersdk.com/api/v1.0/android/validateAndLog , https://pia.appsflyersdk.com/api/v1.0/pia-android-event , https://monitorsdk.appsflyersdk.com/api/remote-debug/v2.0 , https://monitorsdk.appsflyersdk.com/remote-debug/exception-manager , https://impression.appsflyersdk.com , https://privacy-sandbox.appsflyersdk.com/api/trigger , https://graph-video.facebook.com , https://firebaseinstallations.googleapis.com , https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps , https://play.google.com/store	https://ru.woropttee.lol/privacy , https://attr.appsflyersdk.com/api/v , https://launches.appsflyersdk.com/api/v , https://register.appsflyersdk.com/api/v , https://gcdsdk.appsflyersdk.com/install_data/v5.0/ , https://graph.facebook.com , https://facebook.com/device , https://firebasestorage.app , https://app.appsflyersdk.com
SharedPreferences	GoldenSproutUpdateManagerPrefs: initial URL оффера (GoldenSproutUpdateManagerInitial), финальный URL после редиректов в WebView (GoldenSproutUpdateManagerFinal), флаг first_link/status (GoldenSproutUpdateManagerStatus), флаг первого запуска для AppsFlyer (hasLaunchedBefore). zenvario_peak_store: данные «белого» приложения — зоны/полки/товары/UI (zenvario_areas, zenvario_shelves, zenvario_items, zenvario_ui). Также служебные prefs AppsFlyer (appsflyer-data), Facebook SDK и Firebase/GMS appid (FCM token).	
Есть ли клоака	да	

Как работает клоака

Приложение делает вид, что это локальный органайзер склада «Zenvario Peak» (зоны, полки, товары на Jetpack Compose). На самом деле при каждом запуске оно сначала собирает атрибуцию и спрашивает у своего сервера: пустить человека в эту «белую» оболочку или открыть WebView с боевым оффером.

Общая развилка

- Оффер: если сервер вернул link — MainActivity через broadcast RemMess вызывает openGate и открывает ZenvarioPeakC533GateActivity (полноэкранный WebView) с этим URL.

Как принимается решение

1. Параллельно собираются три источника сигналов (ждут все три или таймаут 30 с): AppsFlyer conversion data (dev key WB3x6q6LTLZE5fkjCqM2p); Facebook Deferred Deep Link; Firebase Cloud Messaging token (deviceToken).
2. Когда всё готово, приложение шлёт GET на «privacy»-endpoint с query-параметром data=JSON. Endpoint зависит от страны устройства: для RU — <https://ru.woropttee.lol/privacy>, иначе <https://woropttee.lol/privacy>.
3. В JSON уходят: полный AFdata, AF_user_id, language, country, deviceToken (FCM), deep_link (Facebook), app_id (заглушка Facebook 1111111111111111).
4. Сервер отвечает HTML-страницей, но полезный ответ спрятан внутри скрытого тега <pr> style="display:none;">...</pr> как Base64. После декодирования получается JSON: link (URL оффера), naming, first_link (булев флаг).
5. На практике именно удалённый сервер решает судьбу пользователя по атрибуции. Приложение только собирает улики и исполняет ответ.

Скрытие ответа сервера — зачем

Ответ
прост
прило

Что делают флаги и кэш ссылок

• first
польз

- `first_link=false`: если уже есть `finalUrl` (куда `WebView` реально доехал после редиректов) — открыть его; иначе взять/сохранить `initial`.
- На практике это закрепляет «боевого» пользователя на уже полученном оффере при повторных запусках и позволяет серверу обновлять входную ссылку флагом `first_link`. Хранилище: `SharedPreferences GoldenSproutUpdateManagerPrefs`.

Что видит «боевой» пользователь по шагам

1. От
интер

2. Идёт сбор `AppsFlyer` + `Facebook deep link` + `FCM token`, затем запрос на `woropttee.lol/privacy`.
3. Из скрытого `Base64` в `HTML` достаётся `link`.
4. `Broadcast RemMess` передаёт `URL` в `MainActivity` → `openGate` → `ZenvaroPeakC533GateActivity`.
5. `WebView` грузит оффер: JS-интерфейс `AndroidBridge`, перехват `window.open`, `file chooser`, сохранение финального `URL` после редиректов; отдельно вшит хук на `XHR` к `/profile/identification/diia` (типичный сценарий веб-кабинета/идентификации).
6. Дальше пользователь уже внутри веб-оффера, а не в складском органайзере.

Важные ключи / токены / домены

• WB3

- `https://woropttee.lol/privacy` и `https://ru.woropttee.lol/privacy` — свой командный HTTP-endpoint: принимает атрибуцию и возвращает скрытый `Base64` с `link/first_link`.
- `FCM token (deviceToken)` / `Firebase project zenvaro-peak (google_app_id 1:666877992790:android:ad513d7814cd30522f40f7)` — идентификатор устройства в пакете на сервер и `push`.
- `Facebook app_id/client_token` в `strings` — заглушки `1111...`; `deferred deep link` всё равно запрашивается и уходит на сервер как `deep_link`.
- `GoldenSproutUpdateManagerInitial / Final / Status` — локальный кэш оффер-URL и режима `first_link` для повторных входов.
- `RemMess / notificationMessage` — внутренний broadcast, которым роутер сообщает `MainActivity` итоговый URL или ошибку.
- `Intent-extra GoldenSproutUpdateManagerInfo` — имя, которым URL передаётся в `WebView-Activity`.