

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xbet (в приложении: 1 xbet)
Android Gradle Plugin	8.11.1
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да 2.2.20
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.kkgameo.neoneon.exxbeet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	io.flutter, io.flutter.plugins.firebase.core, io.flutter.plugins.firebase.firestore, url_launcher_android, shared_preferences_android, share_plus, jni, jni_flutter, com.google.firebase (core, remoteconfig, installations, abt), com.google.android.gms, androidx.appcompat, androidx.activity, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.core, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.datastore, androidx.preference, androidx.recyclerview, androidx.startup, androidx.window, androidx.profileinstaller, kotlin 2.2.20, kotlinx.coroutines 1.9.0, com.pairip (licensecheck)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	язык приложения (app_locale_v1), профиль (user_profile_v1) и записи белой оболочки (bet_entries_v1) в FlutterSharedPreferences; кэш Firebase Remote Config (frc_*_firebase_settings); идентификатор установки Google (com.google.android.gms.appid)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	1xbet, banner, bannerLink, WebView, Custom Tabs, remote config, license check, bet, url_launcher, splash

Какие данные собираются

- идентификатор установки Firebase
- токен установки Firebase
- идентификатор приложения Firebase
- код страны
- язык телефона
- версия Android
- часовой пояс
- версия приложения
- номер сборки приложения
- имя пакета приложения

Как собираются

Сразу после запуска человек видит экран загрузки, а не обычное меню. Отдельного окна с просьбой отдать язык, страну или другие сведения для этой проверки нет: приложение само читает их из настроек телефона и из системы Android. Сначала срабатывает служебная проверка

лицензии магазина Play, затем открывается программа и тихий запрос удалённых настроек. Человек обычно замечает только крутящуюся загрузку и при сбое сети кнопку «Retry», саму отправку данных он не видит.

Язык и код страны берутся из языковых настроек телефона. Версия Android, часовой пояс, имя пакета, версия и номер сборки читаются из системы. Идентификатор и токен установки Firebase приложение получает у служб Google и подставляет в тот же тихий запрос. Рекламный номер устройства в этом запросе не читается и не отправляется.

Куда отправляются

Эти сведения уходят в интернет на адрес службы удалённых настроек Google Firebase: <https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/907115118082/namespaces/firebase:fetch>.

Проект в Firebase называется xbet-ec209, номер проекта 907115118082. Это не показ рекламы на экране, а фоновая проверка: какие настройки выдать этому человеку. Запасного своего сайта в коде нет: запрос идёт на серверы Google. Ответ сохраняют во внутренней памяти приложения в файле настроек `frc*_firebase_settings`, чтобы не качать его каждый раз заново.

Адрес ссылки для внешней страницы в приложении заранее не записан. Вшиты только пустые значения по умолчанию: баннер выключен, ссылка пустая. Боевой адрес приходит с сервера в поле `bannerLink`.

Как фильтруются пользователи

На телефоне нет списка запрещённых стран, языков или проверки «похож ли человек на бота». Приложение лишь отправляет код страны, язык телефона, версию Android, часовой пояс, имя пакета и версии приложения. Само решение, кому включить баннер со ссылкой, а кому оставить обычное приложение, делает сервер удалённых настроек: в панели настроек можно раздавать разные значения разным людям. В коде видно только ожидание ответа и разбор двух коротких ключей с именами `s` и `f`. Если оба ключа пустые, проверка считается неудачной, и человек остаётся на экране загрузки с кнопкой повтора.

Что возвращается

Сервер отвечает набором удалённых настроек. Приложение читает из них два ключа `s` и `f`. В одном лежит объект с полями `banner` (включен или нет) и `bannerLink` (адрес сайта). Во втором — тексты для разделов вроде правил и политики конфиденциальности. По умолчанию, пока сервер ничего не подставил, баннер выключен, а ссылка пустая: это «белый» вариант. Если `banner` включён и `bannerLink` не пустой, приложение считает, что этому человеку можно показать внешнюю страницу. При ошибке сети, пустом ответе или сбое разбора человеку показывают короткое сообщение и предлагают повторить загрузку; внешнюю страницу в этом случае не открывают.

Как показывается оффер или белая версия

Если с сервера пришла рабочая ссылка и баннер включён, на домашнем экране появляется баннер. По нажатию приложение открывает адрес из `bannerLink` через встроенный открыватель ссылок: страница может показаться во встроенном окне сайта внутри приложения, во встроенной вкладке браузера или во внешнем браузере телефона. Что именно на той странице, в самом приложении не записано: туда подставляют адрес, который пришёл из удалённых настроек. Если баннер выключен или ссылка пустая, человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.