

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road
Android Gradle Plugin	8.7.3
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.playgen.securelock.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines 1.7.3, OkHttp 4.12.0, AndroidX (AppCompat 1.7.0, Activity 1.9.3, ConstraintLayout, Core/Core-KTX 1.13.1, Fragment 1.5.4, Lifecycle 2.8.7, Room 2.6.1, RecyclerView, ViewPager2, Emoji2 1.3.0, Startup 1.1.1, ProfileInstaller, CardView, CoordinatorLayout, DrawerLayout, Transition, Vectordrawable, SavedState, SQLite), Google Material Components 1.12.0, Pairip licensecheck (com.pairip.licensecheck)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл prefs «cfg»: ключ «rurl» — сохранённый адрес после перенаправления с сервера; при следующем запуске сразу открывается во внешнем браузере; также «play_gen_settings» для настроек обычного режима (длина пароля, набор символов, тип пароля, PIN, passphrase)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, rurl, workers.dev, User-Agent, X-Device-Model, Accept-Language, license check, status

Какие данные собираются

- имя приложения в системе → техническое имя этой программы (com.playgen.securelock); уходит в адрес запроса параметром app, чтобы сервер понял, какое именно приложение спрашивает
- модель телефона → какая марка и модель устройства у человека (берётся из системы Android); уходит в заголовке запроса; сервер может отличить обычный телефон от эмулятора или подозрительного устройства
- язык в заголовке запроса → в запросе всегда стоит английский язык (en-US,en;q=0.9); это не живой язык из настроек телефона, а заранее прописанное значение, но сервер всё равно видит «как будто англоязычный клиент»
- строка браузера → как встроенный браузер телефона представляется сайтам; приложение берёт её из системных настроек встроенного окна сайта и кладёт в заголовок запроса; по ней сервер может понять, что запрос идёт с живого Android, а не от простого скрипта

Как собираются

Сразу после открытия главного экрана приложение само, без спроса у человека, читает имя программы, модель телефона и строку браузера из системы Android. Отдельного окна с разрешением нет — человек обычно этого не замечает. Язык в заголовке не читают из настроек телефона: он уже зашит в программе как английский. Перед этим приложение ещё смотрит свою внутреннюю память: если раньше уже сохраняли внешнюю ссылку, новый сбор и запрос к серверу могут не понадобиться. Всё это происходит в фоне в первые мгновения после запуска. Если в памяти уже есть сохранённый адрес, программа сразу пытается открыть его и снова не спрашивает сервер.

Куда отправляются

Собранные сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://winter-frost-42bd.lytvvncc-natee76.workers.dev/?app=com.playgen.securelock>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка «что показать этому человеку». Адрес в программе скрыт и собирается из зашифрованных кусков; запасных адресов в коде не видно. Запрос уходит тихо в фоне

через сетевую библиотеку приложения. Если сервер потом перенаправит на другой сайт, итоговый адрес сохраняют во внутренней памяти приложения, чтобы при следующем запуске сразу открыть его снова.

Что возвращается

Приложение сравнивает исходный адрес запроса с итоговым адресом после возможных перенаправлений. Если итоговый адрес всё ещё относится к `workers.dev` — считается, что нужно оставить обычное приложение. Если адрес изменился и ушёл на другой сайт — это сигнал открыть внешнюю рекламную страницу. В теле ответа программа умеет искать признак `«status»:«ok»`, но на выбор пути это почти не влияет: решение строится именно по смене адреса. В «хорошем» для схемы варианте сервер перенаправляет на другой адрес, и программа принимает его как боевую ссылку. В «плохом» для схемы варианте (ошибка сети или нет перенаправления) человеку остаётся обычное приложение. Боевую ссылку после успешного перенаправления записывают в память, чтобы не спрашивать сервер каждый раз заново.

Как показывается оффер или белая версия

Если сервер перенаправил на другой адрес, программа сразу открывает этот адрес во внешнем браузере телефона. Сама конечная страница в программе не прописана: её выбирает сервер. По названию в магазине (Chicken Road) и описанию про спортивные результаты это может быть рекламный лендинг, но точный сайт виден только в ответе сервера. Если человек возвращается в приложение, оно снова пытается открыть ту же внешнюю ссылку. Если перенаправления нет или сеть недоступна, человеку просто остаётся обычное приложение — без перехода на внешнюю страницу; при ошибке открытия внешней ссылки тоже показывают обычное приложение.