

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Road Chicken
Android Gradle Plugin	9.3.2
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	OneSignal, Firebase Cloud Messaging
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose (runtime/ui/foundation/animation 1.12.1, material3 1.4.0), androidx.activity 1.13.0, androidx.appcompat 1.3.1, androidx.browser 1.3.0, androidx.core 1.19.0, androidx.datastore 1.2.1, androidx.hilt 1.4.0, androidx.lifecycle 2.11.0, androidx.navigation 2.10.1, androidx.room 2.5.0, androidx.webkit 1.17.0, androidx.work 2.8.1, androidx.window 1.5.0, androidx.startup, androidx.emoji2, androidx.profileinstaller, com.google.dagger / Hilt 2.60.1, kotlin-coroutines 1.11.0, kotlin-serialization, io.ktor, okhttp3, protobuf, OneSignal, Firebase Messaging / Installations / Datatransport, play-services-ads-identifier 18.3.0, play-services-base, play-services-basement, play-services-cloud-messaging, play-services-tasks, Google Play Install Referrer, com.pairip (Play Integrity / license), OpenTelemetry, slf4j, Tink (Android Keystore AES256_GCM)
Подозрительные домены	roadgchicken.store
SharedPreferences	шифрованное хранилище DataStore app_tracking_cache.pb (поле userCache) через Android Keystore AES256_GCM; OneSignal пишет свои служебные настройки
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	continueData, userCache, TrackingCache, Signature, Authorization, utm_source, utm_medium, google-play, organic, gaIdParam, userIdParam, refParam, keya, keyu, keyr, keypar, HS256, AES256_GCM, encryptedBody, signer, Custom Tabs, WebView

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства
- идентификатор пользователя
- установочный referrer
- строка идентификации браузера телефона

Как собираются

Сразу после запуска, на заставке, приложение само, без отдельного окна с вопросом, читает нужные сведения с телефона. Рекламный номер берётся у служб Google Play. Идентификатор пользователя приложение придумывает само из текущего времени и случайных цифр и запоминает у себя, чтобы в следующий раз узнать того же человека. Установочный referrer спрашивается у магазина Google Play: откуда человек пришёл в приложение. Строка идентификации браузера читается из системных настроек Android. Человек этого обычно не замечает: отдельной кнопки «отправить» нет.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://roadgchicken.store>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, какую страницу открыть этому человеку. Запрос идёт скрытым текстом: поля склеиваются, шифруются и кладутся в тело запроса под именем keurap. К запросу добавляется подпись в заголовке Authorization и строка идентификации браузера. Запасного адреса в коде нет: всегда этот же сайт. Если человек уже проходил проверку, приложение может не слать новый запрос, а сразу открыть ссылку <https://roadgchicken.store/> плюс сохранённый идентификатор, который лежит в памяти приложения.

Как фильтруются пользователи

На телефоне видно одно местное правило: если установочный referrer выглядит как обычная установка из Google Play (utm_source=google-play и utm_medium=organic), приложение не шлёт полный запрос с рекламным номером, а сразу открывает ссылку на тот же сайт с идентификатором пользователя. Если referrer другой — на сервер уходят рекламный номер, идентификатор и сам referrer, и уже сервер отвечает, какую ссылку открыть. Отдельного списка стран или списка «ботов» в коде приложения нет. Если человек вернулся в приложение по внутренней ссылке `roadchicken://chicken/opengame` с параметром `continueData`, проверка пропускается и показывается обычное приложение. В остальных случаях решение «какую страницу показать» принимает сервер по присланным признакам.

Что возвращается

Сервер отвечает простой текстовой ссылкой на внешний сайт. Если ссылка пришла — приложение считает, что нужно открыть эту страницу. Если запрос не удался или ответа нет, приложение само собирает запасную ссылку: <https://roadgchicken.store/> и идентификатор пользователя. Пустой ответ без ссылки в «боевом» сценарии код не обрабатывает как отдельную команду «остаться в игре»: запасной путь всё равно ведёт на тот же сайт. Признак «можно показать обычное приложение» в коде — не пустой ответ сервера, а параметр `continueData` во входящей ссылке.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают не внутри игрового экрана, а во внешнем окне браузера телефона (встроенные вкладки Chrome Custom Tabs). Экран заставки при этом закрывается. Что именно на этой странице — решает сайт roadgchicken.store: в коде приложения текста казино нет, есть только переход по ссылке после проверки. Идентификатор пользователя сохраняется, чтобы при следующем запуске снова открыть ту же схему. Если человек вернулся по внутренней ссылке с `continueData`, ему просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.