

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.8.2
minSdk	24
targetSdk	35
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer, Amplitude
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.icefish.app.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	React Native (Hermes, New Architecture), Kotlin 2.0.21 / kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines 1.6.4, AndroidX (AppCompat 1.7.0, Activity 1.8.0, Core 1.16.0, Fragment 1.6.1, Lifecycle, Emoji2 1.3.0, Startup 1.1.1, ProfileInstaller 1.3.1, WebKit 1.14.0, Material 1.12.0, RecyclerView, CoordinatorLayout, SwipeRefreshLayout), OkHttp / Okio, com.reactnativecommunity.webview (RNCWebView), @react-native-async-storage/async-storage, react-native-screens / gesture-handler / safe-area-context / linear-gradient / masked-view, AppsFlyer SDK + react-native-appsflyer, Amplitude React Native, Facebook React / Fresco / SoLoader / Yoga, Google Play Services (common/tasks/security), Play Install Referrer, Play Core (Integrity/common), Pairip (com.pairip.application / licensecheck), bolts
Подозрительные домены	com.icefish.app
SharedPreferences	AsyncStorage: @cachedBlackUrl (кэш «чёрного» URL), @showWebView (true/false — WebView или игра), @is_first_open; AppsFlyer SharedPreferences «appsflyer-data» (атрибуция/UID)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	fetchBlackUrl, BlackUrl, @cachedBlackUrl, @showWebView, makeDecision, MASTER_ANDROID, appsflyer_id, media_source, organic, campaign, af_status, first_open, WebView, redirect, clickid, click_id, whitelist, bot, bridge, land

Проверка домена: com.icefish.app

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	com.icefish.app
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/com.icefish.app
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean

ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated

Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор/whois связан с парковкой: godaddy

Собираемые данные

- appsflyer_id (AppsFlyer UID)
- app_id / packageName (com.icefish.app)
- af_status
- campaign / campaign_id
- media_source / af_channel
- adgroup / ad_group_id / adset / adset_id / af_adset
- gclid
- sub1...sub6 (части campaign, разделённого «_»)
- devKey (AppsFlyer)
- Amplitude adid / advertisingId
- deviceManufacturer / deviceModel
- language / locale
- osName / osVersion / platform
- carrier / ipAddress / appSetId
- appId метки аналитики (app404_android)
- @is_first_open
- HTTP statusCode загрузки WebView

Как работает клоака

В начале

Снаружи это обычная казуальная игра «Ice Fishing» на React Native (пакет com.icefish.app, компонент app_404). Обман в том, что при старте модуль MASTER_ANDROID решает: показать настоящую игру или встроенный WebView (окно внутри приложения) с внешней ссылкой. «Нужный» пользователь в итоге попадает на лендинг/оффер (на момент проверки конфиг для ключа app404_android отдаёт <https://pinupemployment.com/v1KqZTFf> — типичный трекинг URL в сторону Pin-Up). Судьбу решает remote JSON на GitHub Pages: функция fetchBlackUrl читает поле app404_android; если ссылка есть — её открывают в WebView и по HTTP-коду дожимают решение makeDecision.

Зачем эти данные

appsflyer_id → привязать клик/установку к конкретному устройству и дописать его в офферный URL.
af_status / media_source / campaign → понять, платный ли трафик и из какой кампании; из campaign режут sub1...sub6 для партнёрской разметки. app_id (com.icefish.app) и ключ app404_android → выбрать нужную строку в общей таблице офферов. Amplitude adid / model / language / ip → аналитика и профиль аудитории.
HTTP statusCode → если страница оффера отдала 404 или ошибку загрузки, приложение откатывается на «белую» игру.

Куда отправляется запрос

1) GET <https://pincode69.github.io/manager-config-up/manager-config-up.json?t=<timestamp>> с заголовком Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate. Если не удалось — запасной GET

<https://apps-cmyk.github.io/manager-config-rd/manager-config-rd.json?t=<timestamp>>. Из JSON берётся значение по ключу `app404_android` (это и есть «чёрный» URL). 2) Параллельно AppsFlyer `initSdk` (`devKey` `o9kRK4QUkyfXzmKWGFLk4D`) и Amplitude (ключ `5a32f2cf606102daecbea64bd64f6e9a`) — атрибуция и события. Если в конфиге пусто/ошибка — остаётся обычная игра (белый путь), `@showWebView=false`.

Как приходит ответ

Ответ шлюза — JSON-словарь «имя приложения → URL». Для этой сборки ключ `app404_android`; сейчас там <https://pinupemployment.com/v1KqZTFf> (во втором файле этого ключа нет — файл используется как запасная таблица). URL кэшируется в `AsyncStorage` как `@cachedBlackUrl`. Через `buildLink` к нему дописывают `query: devKey, app_id, appsflyer_id` и поля атрибуции (или `media_source=organic`). Итоговая ссылка кладётся в `state` и грузится `WebView`. После `onLoadEnd` / `onHttpError` вызывается `makeDecision`: если `statusCode == 404` или ошибка — `@showWebView=false` (игра); иначе `@showWebView=true` (оставить оффер).

Как показывается целевая страница

Боевой URL открывают во встроенном `React Native WebView` (не `Custom Tabs` и не внешний браузер): `javascriptEnabled, domStorageEnabled`, обработчики `onLoadEnd` / `onHttpError` / `onError` / `onNavigationStateChange`. Пользователь видит полноэкранную веб-страницу оффера (лендинг/редирект трекера), поверх «игровой» оболочки. Домен `com.icefish.app` сам по себе не хостит контент (DNS не резолвится) — это `package/app_id` в параметрах, а не рабочий веб-шлюз.

Цепочка по шагам

- Шаг 1. Старт → `MASTER_ANDROID` вызывает `fetchBlackUrl('app404_android')` → GET JSON с GitHub Pages.
- Шаг 2. Из JSON читают URL (сейчас `pinupemployment.com/...`) → пишут `@cachedBlackUrl`; если пусто — белая игра.
- Шаг 3. Инициализируют AppsFlyer + Amplitude, берут `appsflyer_id`, ждут `onInstallConversionData`.
- Шаг 4. `buildLink` склеивает чёрный URL с `devKey`, `app_id`, `appsflyer_id` и атрибуцией (или `organic`).
- Шаг 5. Открывают итоговый URI в `WebView`.
- Шаг 6. По окончании загрузки / HTTP-ошибке `makeDecision` смотрит `statusCode`: 404/ошибка → игра; иначе оффер.
- Шаг 7. Решение сохраняют в `@showWebView`; при следующих запусках сверяют кэш URL и флаг.
- Шаг 8. Amplitude/AppsFlyer шлют события `app_open` / `first_open` / `af_attribution` с меткой `app404_android`.

Роль подозрительных доменов

`com.icefish.app` — в коде это `package name` и `app_id` в `query` офферной ссылки и в AppsFlyer; как сайт не открывается (DNS не резолвится, `whois` связан с парковкой GoDaddy). Рабочие шлюзы решения защиты отдельно: `pincode69.github.io` и `apps-cmyk.github.io` отдают JSON-таблицу офферов; конечный URL сейчас ведёт на `pinupemployment.com`.

Финал

Человек либо играет в локальную RN-игру, либо сразу видит `WebView` с URL из remote JSON (сейчас трекер `pinupemployment.com` с метками AppsFlyer). Финальный адрес берётся из поля `app404_android` на GitHub Pages и дополняется параметрами атрибуции на устройстве.