

SDK / стек

Ice Fishing — Ice Fishing Value (com.ice.fishing.hagopal.bluefarets)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да (2.2.10)
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.ice.fishing.hagopal.bluefarets.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.core, androidx.fragment, androidx.activity, androidx.webkit, androidx.window, androidx.swiperefreshlayout, androidx.emoji2, androidx.lifecycle, androidx.startup, androidx.profileinstaller, com.facebook.react, com.facebook.fresco, react-native-webview, @react-native-async-storage/async-storage, react-native-device-info, react-native-safe-area-context, react-native-paper, okhttp3, okio, kotlinox.coroutines, hermes, com.pairip, bolts, play-services-base, play-services-iid, play-services-basement, play-installreferrer
Подозрительные домены	bluefarets.space
SharedPreferences	react-native-device-info: installReferrer; AsyncStorage settings_data: saved_endpoint и synced_at (зашифрованная ссылка и время)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	PlumeGate, cloak, whitelist, redirect, WebView, bridge, uuid, ping, isEmulator, isSynthetic, saved_endpoint, openExternal, paymentRequestEnabled

Проверка домена: bluefarets.space

Параметр	Значение
Домен	bluefarets.space
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/bluefarets.space
Детекции	нет
Security vendors' analysis	нет
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	GET https://bluefarets.space/status/ping/ без uuid: {"status":"bad_request","code":400,"reason":"invalid_client"} (HTTP 404, application/json, Cloudflare). Корень https://bluefarets.space/: {"error":"Not Found"}
Где припаркован	нет (Cloudflare: 104.21.80.40, 172.67.174.15)

Какие данные собираются

- идентификатор Android
- имя пакета приложения
- строка браузера
- флаг эмулятора
- модель телефона
- бренд телефона
- производитель телефона
- продукт устройства
- отпечаток прошивки
- аппаратная платформа

Как собираются

Сразу после открытия приложения, ещё на заставке с логотипом, программа сама читает сведения о телефоне. Человек ничего не нажимает и отдельного окна с разрешением не видит.

Идентификатор Android и имя пакета берутся из системы Android через встроенный модуль сведений об устройстве. Из них на телефоне собирается один идентификатор проверки: сначала считается контрольная сумма, затем она записывается в виде длинного номера с дефисами.

Строка браузера в запросе не живая с этого телефона: в программу заранее вшита готовая подпись «как будто это Xiaomi на Android 12 с Chrome». Флаг эмулятора, модель, бренд, производитель, продукт, отпечаток прошивки и аппаратная платформа читаются тем же модулем сведений об устройстве, чтобы на месте понять, похож ли телефон на настоящий.

Всё это происходит тихо, пока на экране крутится заставка. Отдельного текста «сейчас проверяем устройство» человеку не показывают.

Куда отправляются

Тихий запрос уходит в интернет на адрес <https://bluefarets.space/status/ping/>. Адрес в коде спрятан: три зашифрованных куска складываются вместе и дают эту ссылку плюс имена полей `uuid`, `saved_endpoint` и `synced_at`. Запасных адресов нет.

Это не показ страницы на экране, а проверка «что показать этому человеку». Сведения дописываются прямо в ссылку параметром `uuid` — тем самым номером из идентификатора Android и имени пакета. Вместе с запросом уходят пометка «нужен ответ в виде структурированного текста» и заранее вшитая строка браузера. Отдельного тела письма в запросе нет.

Если сервер уже отдавал ссылку раньше, она лежит в памяти приложения под ключом `settings_data`: поля `saved_endpoint` и `synced_at` записаны в зашифрованном виде. При следующем запуске программа может сначала посмотреть сохранённое, а не слать запрос заново.

Как фильтруются пользователи

Сначала решение принимает само приложение на телефоне. Оно смотрит, не эмулятор ли это и не встречаются ли в модели, бренде, производителе, продукте, отпечатке прошивки и аппаратной платформе слова вроде `generic`, `emulator`, `sdk_gphone`, `goldfish`, `ranchu`, `vbox`, `genymotion`, `sdk`, `unknown`, `android sdk built for`. Если телефон похож на поддельный, человеку сразу оставляют обычное приложение и на сервер за ссылкой не ходят.

Если телефон выглядит обычным, на сервер уходит только идентификатор проверки uuid и вшитая строка браузера. Списка стран, языков или «белых» и «грязных» сетей на телефоне нет. Кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение, дальше решает сервер по ответу.

В приложении видно только отправку этих признаков и локальную проверку на эмулятор. Само решение «кого пустить» делает сервер.

Что возвращается

Сервер отвечает структурированным текстом. Приложение принимает ответ только если сервер ответил «успешно» (коды 200–299), иначе считает проверку неудачной. Из ответа читаются два поля: ссылка внутри result.data.uri и отметка времени result.data.sync.

Если в ссылке есть непустой адрес после обрезки пробелов, приложение считает, что можно показать внешнюю страницу, и сохраняет адрес вместе со временем. Если ссылки нет, ответ пустой или запрос сломался — остаётся обычный режим приложения.

Проверка адреса без идентификатора на этом же пути отвечает {"status":"bad_request","code":400,"reason":"invalid_client"}. Это подтверждает, что сервер ждёт именно клиентский номер и без него страницу не отдаёт.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают внутри приложения во встроенном окне сайта. В это окно подставляют ту же вшитую строку браузера, включают сохранение данных сайта и вставляют служебный скрипт, который ловит внешние ссылки, загрузки и всплывающие окна. Такие ссылки программа открывает уже во внешнем браузере или другой программе телефона обычным переходом по адресу.

Пока идёт проверка, человеку показывают заставку с логотипом. Если ссылки нет, запрос не удался или телефон признали эмулятором — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.