

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Betano:Slots Ganhar Dinheiro
Android Gradle Plugin	8.7.2
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да + 2.1.21
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	Appodeal, AppLovin MAX, AdMob, Google Ad Manager, Unity Ads, ironSource, Mintegral (mbridge), Vungle (Liftoff), Chartboost, InMobi, Fyber / DT Exchange, Smaato, Pangle (ByteDance), Meta Audience Network, myTarget, Ogury, BIGO Ads, Amazon Publisher Services (APS/DTB), BidMachine, Moloco, MobileFuse, PubMatic OpenWrap, Verve / PubNative, Yandex Mobile Ads, Start.io (StartApp), TaurusX, Bidon, Google User Messaging Platform
Аналитика	Firebase Analytics, Firebase Remote Config, Firebase Installations, AppsFlyer, Adjust, Unity Analytics, Unity Remote Config, Unity Authentication, AppMetrica (Yandex), Sentry (sentry.appodeal.com), OneSignal, ByteDance APM Insight, ru.ok.tracer
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.VIBRATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.android.vending.CHECK_LICENSE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.android.vending.BILLING, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.betanoslots.betanoslotsapp.betanoslotsbetanoslotsapp.reels.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Unity 6000.3.0b4 (IL2CPP, libil2cpp.so, libunity.so, libgame.so), Unity Input System, TextMesh Pro, Unity Purchasing (Play Billing 8.0.0), Unity Services Core, Newtonsoft.Json (в управляемом коде), FMOD (org.fmod), Kotlin 2.1.21, kotlinx-coroutines 1.10.2, OkHttp / Okio, Ktor, Coil, Picasso, Gson, Protobuf, Cronet (org.chromium), androidx.appcompat, androidx.core, androidx.compose, androidx.browser 1.8.0, androidx.datastore, androidx.work, androidx.media3, androidx.webkit, androidx.room, Google Play Services (ads, ads-identifier, appset, measurement, auth, location, base), Google Play Core / Review / Integrity, Appodeal SDK, AppLovin SDK + 22 adapter-модуля медиации, BidMachine, Explorestack, Bidon, StartApp, TaurusX, Ogury, myTarget, Mintegral, ironSource, Unity Ads, Vungle, Chartboost, InMobi, Fyber / Digital Turbine, Smaato, Pangle / ByteDance, Facebook SDK, BIGO Ads, Amazon APS, Moloco, MobileFuse, PubMatic, Verve / PubNative, Yandex Ads, IAB TCF, OMSDK, AppsFlyer, Adjust, AppMetrica, Sentry, PairIP licensecheck, NativeShare (com.yasirkula.unity), caverock AndroidSVG, multidex
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs (файл настроек приложения): mk_slot_coins, mk_slot_level, mk_slot_level_progress, mk_slot_statistic, _mk_slot_jackpot_, spinscount, wincoinsamount, gift_timer, daysrow, slot_daysrowachievement_timer, _fbfirstlogged_; ответ удалённых настроек кладётся в файл RemoteConfigCache.json в папке приложения; свои отдельные хранилища ведут AppLovin, Appodeal, AppsFlyer, Adjust, Unity Ads, AppMetrica, Sentry, Firebase, Start.io, TaurusX
Есть ли клоака	да

Параметр	Значение
Подозрительные слова	gowebview, Webview, gamelink1, gamelink2, gamelink3, gamelink4, Lad1-Lad8, Ladimage1-Ladimage8, Pad1-Pad8, Padimage1-Padimage8, promo1_link, promo1_image, promo2_link, promo2_image, casino, slots, roulette, poker, jackpot, bet, payout, «Gambling addiction warning: Play responsibly...», «Connecting to the casino floor...», «Spinning the roulette wheel...»

Какие данные собираются

- идентификатор проекта приложения
- идентификатор среды настроек
- идентификатор пользователя
- идентификатор игрока
- аналитический идентификатор пользователя
- свой идентификатор пользователя
- ключ набора настроек
- тип набора настроек
- идентификатор схемы настроек
- тип запрашиваемых настроек
- отпечаток ранее выданных настроек
- название службы-источника запроса
- признак отладочной сборки
- версия пакета приложения
- сведения об источнике установки
- название приложения
- версия приложения
- версия Android
- модель телефона
- признак рут-доступа на телефоне
- язык телефона
- название процессора
- количество ядер процессора
- частота процессора
- объём оперативной памяти
- объём видеопамати
- разрешение экрана
- плотность точек экрана
- способ установки приложения
- магазин установки приложения
- идентификатор графического чипа
- идентификатор производителя графического чипа
- название графического чипа
- производитель графического чипа
- версия графической подсистемы
- уровень поддержки шейдеров
- максимальный размер текстуры

Как собираются

Сбор начинается сразу при запуске, ещё до того как человек увидит игровой экран. Первой открывается служебная сцена загрузки (в проекте она называется `loader`), и висящий на ней объект `RemoteManager` в самом начале своей жизни (метод `Awake`) запускает скрытую процедуру `InitializeRemoteConfigAsync` — обращение к удалённым настройкам.

Все сведения о телефоне приложение не спрашивает у человека, а берёт само: часть — у системы Android через игровой движок (модель, версия Android, язык, память, экран, процессор, признак рут-доступа, магазин и способ установки), часть — из своих собственных данных (название и версия

приложения, номера пользователя и проекта).

Отдельного окна с запросом разрешений для этого нет, потому что такие сведения в Android считаются техническими и отдаются без разрешения. Человек в это время видит только полосу загрузки и надписи вроде «Connecting to the casino floor...».

Загрузчик специально ждёт ответа: у него есть настройка `maxWaitForRemote` — сколько секунд терпеть, и флаг `IsRemoteReady` — «ответ пришёл». Только после этого открывается главный экран. То есть приложение сознательно не показывает содержимое, пока не получит указания извне.

Заметить это без специальных инструментов практически невозможно: запрос уходит в фоне, во время обычной заставки, и никак не отображается на экране.

Куда отправляются

Запрос уходит на адрес <https://config.services.api.unity.com/settings> — это служба удалённых настроек Unity, то есть чужой «пульт управления», который разработчик заполняет сам через свою панель. Своего собственного сервера-проверки у приложения нет, роль такого сервера здесь играет именно эта служба.

В запросе указан номер проекта `49e286d2-c9a2-4e57-a547-5dd901a3a398` и рабочая среда `production`, то есть боевые, а не тестовые настройки. Адрес зашит в приложении целиком, из кусков он не собирается, запасных адресов для этой проверки в коде нет.

Уходит всё это тихо, в фоне, во время заставки, без каких-либо сообщений человеку.

Полученный ответ приложение сохраняет у себя в файле `RemoteConfigCache.json` в своей папке, поэтому присланные ссылки остаются в памяти телефона и могут быть использованы и позже, в том числе при плохой связи.

Кроме этого приложение отправляет обычную статистику на адрес collect.analytics.unity3d.com, а сообщения об ошибках — на sentry.appodeal.com. Эти два адреса на выбор «что показать» не влияют.

Как фильтруются пользователи

Разделение людей делает не телефон, а сервер. В самом приложении нет ни списка стран, ни списка языков, ни проверок «свой/чужой» — есть только отправка признаков и покорное применение того, что пришло в ответ.

На проверку уходят как раз те признаки, по которым удобно отсекают лишних: язык телефона, модель, версия Android, магазин и способ установки приложения, версия и название приложения, признак рут-доступа, признак отладочной сборки, а также сведения об источнике установки. По этому набору на стороне службы удалённых настроек можно завести условия и выдавать одним людям одни значения, а другим — другие.

Отдельно работает проверка магазина: приложение построено с защитой PairIP, и в самом начале работы (`attachBaseContext`) вызывается `LicenseClient.checkLicense` — приложение убеждается, что его поставили из Google Play, иначе показывает экран проверки лицензии. Это отсекает исследователей, которые запускают файл приложения не из магазина.

Признак рут-доступа и признак отладочной сборки — это классические признаки «не обычный пользователь, а тестировщик или робот»: они тоже уходят на сервер до показа содержимого.

Рекламного номера телефона и точных координат в этой проверке нет — их приложение в данный запрос не кладёт.

Что возвращается

Сервер присылает не «да/нет», а готовый набор именованных значений, который приложение раскладывает по своим полям в методе `ApplyRemoteSettings`.

Среди них есть выключатели рекламных систем (`applovinprovider`, `appodealprovider`, `onesignalprovider`), ключи доступа к ним (`applovinsdkkeyID`, `appodealAppKey`, `onesignal`), номера рекламных блоков, а также тайминги: `adtimer`, `interstime1`, `interstime2` и `spinsBeforeAd` — через

сколько времени и через сколько прокруток показывать рекламу.

Самое важное — ссылки: gamelink1, gamelink2, gamelink3, gamelink4, затем восемь ссылок Lad1-Lad8 с картинками Ladimage1-Ladimage8, восемь ссылок Pad1-Pad8 с картинками Padimage1-Padimage8 и две ссылки promo1_link и promo2_link с картинками promo1_image и promo2_image.

В самой сборке все эти поля пустые — в файлах игры не зашито ни одного адреса. Значит, чем их наполнить, решают уже после установки, на стороне сервера, и содержимое можно поменять в любой момент без обновления приложения в магазине.

Приложение понимает ответ просто: если ссылка пришла — её есть куда открыть и есть что показать; если поле пустое — открывать нечего. Флаг IsRemoteReady при этом сообщает загрузчику, что можно переходить к главному экрану.

Как показывается оффер или белая версия

Если ссылки пришли, человек видит их как часть самого приложения. На главном экране есть рекламный блок-карусель: картинка скачивается по присланному адресу и показывается как обычный баннер, а нажатие на неё обрабатывают методы OpenPromo1 и OpenPromo2, которые ведут на присланные адреса promo1_link и promo2_link. Эта связка кнопки и метода прямо прописана в файлах главного экрана.

Второй путь — четыре крупные плитки на главном экране. Нажатие обрабатывает метод HandleGameClick, а дальше приложение выбирает одно из двух: либо метод showinters (показать рекламную вставку), либо метод gowebview — по названию «перейти в окно сайта», который отправляет человека на присланную сервером ссылку. Рядом в коде лежит и текстовая метка «Webview».

Своего встроенного браузера-плагина в приложении нет, поэтому ссылку открывает системный обработчик ссылок: либо браузерное окно поверх приложения (Custom Tabs, библиотека androidx.browser 1.8.0 включена), либо обычный браузер телефона. В файле настроек приложения специально заранее объявлены запросы на открытие адресов http и https и на службу браузерного окна, а также прямая проверка наличия Google Chrome.

Что именно окажется по ссылке, в приложении не записано — адрес приходит с сервера. При этом название и оформление приложения построены вокруг бренда букмекера Betano, а надписи загрузки прямо говорят про казино, рулетку и предупреждение об игровой зависимости, так что целевая страница по смыслу — это площадка ставок или казино.

Если сервер ссылок не присылает, никакого перехода не происходит: человеку просто остаётся обычное приложение.