

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.1.0
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, ~2.1.x
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	Adjust, Firebase Messaging
Permissions	android.permission.CAMERA, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin (~2.1.x; atomics.kotlin_builtins + Compose UI 1.10.4), kotlinx-coroutines 1.9.0 (core/android/play-services), Jetpack Compose UI/Foundation/Animation/Runtime 1.10.4, Material3 1.4.0, Material Ripple 1.10.4, AndroidX Activity/Activity-Compose/Activity-KTX 1.12.4, Core/Core-KTX 1.17.0, Lifecycle 2.10.0, Fragment 1.8.9, Browser 1.10.0, Emoji2 1.4.0, Startup 1.2.0, ProfileInstaller 1.4.0, SavedState 1.4.0, Window 1.5.0, NavigationEvent 1.0.2, OkHttp3, Adjust SDK android5.5.0 (com.adjust.sdk), Google Play Install Referrer API (com.android.installreferrer), Firebase Messaging + Installations + Common/KTX + Datatransport/CCT, Play Services Base/Basement/Cloud Messaging/Tasks/Stats, Pairip licensecheck / Application wrapper (Play Integrity Protection)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch: ключ url5 — сохранённый URL оффера после успешного ответа cloaking-сервера; ice_fish_match: ключ km3 — JSON игрового прогресса (name, vibro, best, scores); adjust_preferences / adjust_keys — состояние Adjust; com.google.firebase.messaging / com.google.android.gms.appid / FirebaseHeartBeat* — FCM-токены и heartbeat Firebase
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	ProbeParams, url5, localhost, loadUrl, clickLabel, trackerToken, network, campaign, WebView, User-Agent, about:

Собираемые данные

- adId (Google Advertising ID)
- adjustId (Adjust ADID)
- installReferrer (Google Play Install Referrer)
- fcmToken (Firebase Cloud Messaging token)
- adjustSuffix (trackerToken, trackerName, network, campaign, adgroup, creative, clickLabel, costType, costAmount, costCurrency, fbInstallReferrer + поля из jsonResponse)
- deviceModel (Build.MODEL)
- deviceBrand (Build.BRAND)
- bundleId (packageName = com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch)

Как работает клоака

В начале

Снаружи это puzzle/аркада про подлёдную рыбалку (package com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch), но при старте приложение само решает: показать обычную игру или веб-оффер.

«Нужный» пользователь попадает на http/https-страницу из ответа сервера (конкретный казино/лендинг в APK не зашит — URL приходит снаружи).

Судьбу решает UDP-probe (необычный сетевой опрос) на IP 164.92.203.58, порт 123: туда уходит «паспорт» установки (см. список выше), а в ответе ищут первую валидную ссылку.

Зачем эти данные

adId / adjustId → отпечаток устройства и пользователя для фильтрации трафика.

installReferrer + adjustSuffix (network/campaign/clickLabel...) → источник установки и кампания; от этого зависит оффер или белый путь.

fcmToken → привязка push; deviceModel / deviceBrand → тип устройства; bundleId → какая сборка стучится на шлюз.

Куда отправляется запрос

Не HTTPS API, а UDP DatagramSocket на 164.92.203.58:123 (таймаут 15000 мс, буфер ответа до 65507 байт). Payload: поля ProbeParams как UTF-8 строки с \n, length-prefixed shorts → GZIP → обёртка type 228 → 48-байтный NTP/STUN-подобный заголовок (magic 1229870147).

Это свой бинарный шлюз решения (не Firebase Remote Config). Если ответ пустой/битый/таймаут — белый путь: открывается GameActivity, MainActivity закрывается.

Как приходит ответ

Сервер отвечает бинарным UDP-пакетом. Клиент парсит TLV с offset 48: тип 176 → length-prefixed UTF-8 строки. Если пакет короткий — весь payload читают как текст и принимают, только если он начинается с http:// или https://.

Решающее поле — первая строка-URL. Проверка: не пусто, http/https, не about:, не содержит localhost. Подходящий URL пишут в SharedPreferences пакета, ключ url5 (если ещё пуст), и открывают оффер.

Как показывается целевая страница

Боевой URL открывают во встроенном WebView (JS, DOM storage, third-party cookies, mixed content). Перед loadUrl подкручивают User-Agent (фрагмент «; wv»). Финальный URL — из ответа UDP-шлюза или из кэша url5.

Пользователь видит веб-страницу оффера поверх loading UI; тип лендинга определяется удалённым URL, в коде не зафиксирован.

Цепочка по шагам

Шаг 1. Старт MainActivity → инициализация Adjust (token 6d3hm3tzwf8) → чтение prefs url5.

Шаг 2. Если url5 уже есть → повторный probe не нужен → сразу WebView с этим URL.

Шаг 3. Если url5 пуст → собирают adId, fcmToken, installReferrer, adjustId, attribution (до 15 с), model/brand/package → ProbeParams.

Шаг 4. Упаковка + GZIP + заголовок → UDP send на 164.92.203.58:123.

Шаг 5. Receive → разбор TLV type 176 / plain URL → первая http(s) строка.

Шаг 6. Валидный URL → putString(url5) → WebView.loadUrl → показ оффера.

Шаг 7. Нет URL / таймаут / about: / localhost → Intent(GameActivity) + finish() (обычная игра).

Роль подозрительных доменов

Кастомных доменных имён в приложении нет. Роль шлюза решения выполняет IP 164.92.203.58:123 — туда уходит probe и оттуда приходит URL оффера. Хосты Adjust/Firebase относятся к аналитике и push, не к офферному хосту.

Финал

Человек либо остаётся в WebView на внешнем http/https-оффере из ответа UDP-шлюза (и кэше url5), либо видит белую головоломку GameActivity.

Финальный URL приходит с 164.92.203.58 (или уже сохранён в url5) — в самом приложении целевая страница оффера не зашита.