

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken road game
Android Gradle Plugin	8.5.2
minSdk	26
targetSdk	35
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer, Firebase Realtime Database, Google Play Install Referrer
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.chicken.road.cerman.fixs.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose (Material3 1.3.0 / Compose UI 1.7.2), androidx.room 2.6.1, androidx.datastore 1.1.1, androidx.navigation 2.8.0, androidx.lifecycle 2.8.7, androidx.core 1.13.1, androidx.activity 1.9.2, androidx.core.splashscreen 1.0.1, androidx.fragment 1.8.5, androidx.startup, androidx.emoji2, okhttp3, okio, kotlin.coroutines 1.9.0, kotlin.serialization, Firebase Database, Firebase Common, AppsFlyer 6.14.0, play-services-ads-identifier 18.1.0, play-services-base/basement/tasks, installreferrer, pairip licensecheck, native roostio
Подозрительные домены	config.ru
SharedPreferences	DataStore Preferences app_state: сохраняет url страницы оффера, метку времени ответа и флаг согласия (consent/agreed)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	checkUrl, active, consent, gaid, deviceId, install_referrer, appId, referrer, uniwebview, bridge, User-Agent, tidyAgent, cleanUserAgent, RoostGate, RoostReply, RoostConfig, roostio, extra_url, extra_consent, Privacy Policy, loadUrl, offer url, time

Проверка домена: config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	config.ru
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
MalwareId	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	не удалось открыть (ReadTimeout)

Параметр / движок	Значение / вердикт
Где припаркован	регистратор: RU-CENTER-RU

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства → служебный номер телефона для рекламы; по нему сервер отличает одно устройство от другого
- свой номер устройства → постоянный код, который приложение собирает из системного идентификатора телефона и технического имени программы
- источник установки → откуда поставили приложение (метка из магазина Google Play / рекламной ссылки)
- номер учёта установок AppsFlyer → служебный номер учёта установок; уходит в проверку, если его удалось получить
- строка «как представился браузер» → текст, которым телефон обычно представляется сайтам; перед отправкой приложение подчищает пометку встроенного окна сайта
- техническое имя приложения → имя этой программы в системе; участвует в расчёте своего номера устройства
- системный идентификатор телефона → внутренний код устройства Android; сам по себе в запрос не кладётся, но из него делают свой номер устройства
- адрес проверки с сервера настроек → ссылка проверки (checkUrl), которую приложение заранее читает из облачной базы Firebase
- флаг включения схемы → признак active из облачных настроек: включена ли сейчас проверка «кому что показать»
- ключ учёта установок → строка title из облачных настроек; ею тихо запускают AppsFlyer, если она не пустая

Как собираются

Сразу после открытия, ещё на экране заставки, приложение само запускает скрытую проверку. Человек ничего специально не нажимает и отдельного окна с разрешением на эти сведения обычно не видит.

Сначала приложение читает удалённые настройки из облачной базы Firebase: включена ли схема, какой адрес проверки использовать и есть ли ключ учёта установок. Рекламный номер и системный идентификатор оно берёт из служб Android на телефоне. Из системного идентификатора и технического имени программы оно собирает свой постоянный номер устройства.

Источник установки приложение спрашивает у магазина Google Play. Строку «как представился браузер» берёт из настроек встроенного окна сайта и перед отправкой немного подчищает. Если в облачной настройке есть ключ учёта установок, приложение тихо запускает AppsFlyer и забирает его номер. Всё это происходит в фоне, пока на экране крутится заставка.

Куда отправляются

Сначала настройки схемы приходят из Firebase Realtime Database проекта chicken-3453 (адрес базы: <https://chicken-3453-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com>). Имена полей и путь к записи в коде спрятаны во встроенной библиотеке roostio и читаются по номерам.

Если схема включена и в настройках есть адрес проверки, сведения о телефоне незаметно уходят GET-запросом на этот адрес (checkUrl из облака). Точный адрес проверки в коде не зашит жёстко: его каждый раз подставляют из удалённой настройки. Запрос идёт тихо в фоне через обычный сетевой клиент, с заголовком, что ждут ответ в формате данных, и с подчищенной строкой браузера.

Если сервер вернул ссылку, приложение сохраняет её и метку времени в своей памяти (хранилище app_state), чтобы потом снова открыть ту же страницу без повторной полной проверки.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят рекламный номер устройства, свой номер устройства, источник установки, при наличии — номер AppsFlyer, а также строка браузера в заголовке. Жёсткого списка стран или языков прямо в приложении нет: оно само не решает «пускать / не пускать» по таблице на телефоне.

Решение «кому показать внешнюю страницу, а кому оставить обычное приложение» делает сервер по ответу на адрес проверки. Если в облачных настройках схема выключена или адрес проверки пустой, приложение даже не шлёт запрос и оставляет обычный режим. Если человек уже подтвердил экран политики конфиденциальности, в памяти сохраняется флаг согласия — при следующих запусках проверка может завершиться обычным приложением.

В приложении видно только отправку признаков и чтение ответа; само решение «кого пустить» делает сервер.

Что возвращается

Сервер проверки отвечает данными с двумя полями: ссылка на страницу и метка времени. Приложение читает именно ссылку: если она есть и не пустая, считается, что можно показать внешнюю страницу. Если ответа нет, ссылка пустая или запрос не удался — приложение считает это «белым» исходом и оставляет обычный режим.

Перед самой проверкой облачная настройка может вернуть три вещи: включена ли схема, адрес проверки и ключ учёта установок. Без включённой схемы и без адреса проверки дальше по «боевому» пути приложение не идёт. Удачную ссылку и время оно сохраняет у себя в памяти.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, главный экран закрывается и открывается отдельный экран со встроенным окном сайта внутри приложения. Туда загружают полученный адрес. Если в ссылке есть особая метка согласия, сверху показывают панель «Privacy Policy» с кнопкой Ассерпт: после нажатия флаг согласия сохраняется, и человека возвращают к обычному приложению.

Если ссылки нет или схема выключена — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.