

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Melbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.1
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.gneius.apuestatotal.priscus.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.1, kotlinx-coroutines-core / kotlinx-coroutines-android 1.9.0, OkHttp 4.12.0, Google Material 1.14.0, AndroidX: activity 1.13.0, appcompat 1.8.0, cardview 1.0.0, constraintlayout 2.2.2, coordinatorlayout 1.1.0, core / core-ktx 1.19.0, core-viewtree 1.0.0, cursoradapter 1.0.0, customview 1.2.0, customview-poolingcontainer 1.0.0, drawerlayout 1.1.1, dynamicanimation 1.1.0, emoji2 / emoji2-views-helper 1.3.0, fragment 1.5.4, graphics-shapes 1.0.1, interpolator 1.0.0, lifecycle (livedata / process / runtime / viewmodel / viewmodel-savedstate), loader 1.0.0, navigationevent 1.0.0, profileinstaller 1.4.0, recyclerview 1.4.0, savedstate 1.2.1, startup-runtime 1.1.1, tracing 1.2.0, transition 1.5.0, vectordrawable / vectordrawable-animated 1.1.0, versionedparcelable 1.1.1, viewpager 1.0.0, viewpager2 1.1.0-beta02, viewbinding 9.1.1, annotation-experimental 1.4.1, compose.runtime-annotation 1.9.0, arch.core-runtime; Google Play PairIP: com.pairip.application.Application, com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	cfg: ключ rurl — сохранённая ссылка после проверки; win_finance: валюта и список операций
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, status:"ok", license check, Accept-Language, User-Agent, X-Device-Model, apuestatotal

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после запуска стартового экрана, ещё до любых нажатий, приложение само читает из системы Android имя своего пакета, модель телефона и обычную строку браузера телефона. Отдельного окна с вопросом «разрешить?» нет: человек видит только полоску загрузки. Если раньше проверка уже прошла и ссылка сохранилась в памяти приложения, эти сведения заново не собирают: приложение сразу достаёт сохранённую ссылку и открывает её снаружи. Если сохранённой ссылки нет, пакет, модель и строку браузера читают именно для тихого запроса в интернет. Человек этого обычно не замечает.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес

<https://wispy-union-4a01.rredckoussik-oksy0393.workers.dev?app=com.gneius.apuestatotal.priscus>.

Адрес собран из зашифрованных кусочков внутри кода: сначала расшифровывается основа на workers.dev, затем добавляется «?app=», затем имя пакета. Запасных адресов для этой проверки в коде не видно. Вместе с адресом приложение передаёт модель телефона, строку браузера и фиксированную пометку языка «en-US,en;q=0.9» — её не берут из настроек телефона. Запрос идёт в фоне со стартового экрана. Если в ответ приходит уже внешняя ссылка (не на workers.dev), её записывают в память приложения под именем gurl, чтобы в следующий раз сразу открыть её.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет списка стран, языков, «белых» или «запрещённых» пользователей и нет проверки на бота или эмулятор. На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера; язык в пометке всегда один и тот же. Решение «кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение» принимает сервер: приложение смотрит только на итоговый адрес после перехода. Если адрес всё ещё содержит workers.dev — считают, что внешнюю страницу не дали, и открывают обычное приложение. Если итоговый адрес уже другой — считают, что пришла ссылка на оффер, сохраняют её и открывают снаружи. В коде есть ещё проверка текста ответа на кусок «"status":"ok"», но когда адрес всё ещё workers.dev, оба варианта этой проверки всё равно открывают обычное приложение.

Что возвращается

Сервер отвечает на тихий запрос. Приложение читает итоговый адрес после возможных переходов и текст ответа. Если итоговый адрес всё ещё ведёт на workers.dev — это «белый» исход: человеку показывают обычное приложение. Если итоговый адрес уже другой — это «боевой» исход: ссылку сохраняют и открывают во внешнем браузере телефона. Если запрос в интернет не удался или внешнюю ссылку не получилось открыть, тоже открывают обычное приложение. Отдельного ответа вида «можно / нельзя» в коде нет: решение строится по тому, остался ли адрес на workers.dev или уже сменился.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают сразу во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта внутри приложения. Когда человек возвращается на стартовый экран, сохранённую ссылку снова открывают снаружи. Что именно на этой странице (казино, букмекер или другой рекламный сайт), из кода не видно: приложение просто открывает адрес, который пришёл после проверки. Если ссылки нет или запрос не прошёл — человеку просто остаётся обычное приложение.