

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Belbet (в APK: Win Move)
Android Gradle Plugin	8.7.3
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.winmove.step.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21 / kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines 1.7.3, OkHttp 4.12.0, AndroidX (AppCompat 1.7.0, Activity 1.9.3, ConstraintLayout, Core/Core-KTX 1.13.1, Fragment 1.5.4, Lifecycle 2.8.7, Room 2.6.1, RecyclerView 1.1.0, ViewPager2 1.0.0, Emoji2 1.3.0, Startup 1.1.1, ProfileInstaller 1.3.1, CardView 1.0.0, CoordinatorLayout 1.1.0, Transition 1.5.0, Vectordrawable 1.1.0, SavedState 1.2.1, SQLite 2.4.0), Google Material Components 1.12.0, Google Play PairIP (com.pairip.application / com.pairip.licensecheck)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл cfg, ключ rurl — сохраняет внешнюю ссылку после проверки; при следующем запуске сразу открывает сохранённый адрес
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, User-Agent, Accept-Language, X-Device-Model, license check, webview, loadUrl

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера устройства

Как собираются

Сразу после запуска главного экрана приложение само, без спроса у человека, читает имя пакета программы, модель телефона и строку браузера из системы Android. Отдельного окна с разрешением нет — человек обычно этого не замечает. В заголовок про язык подставляют заранее записанное английское значение, а не язык из настроек телефона. Перед сетевой проверкой программа ещё смотрит свою внутреннюю память: если раньше уже сохранили внешнюю ссылку, новый запрос к серверу может не понадобиться. Всё это происходит тихо в первые мгновения после открытия.

Куда отправляются

Сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://small-hill-2ea7.vcheshlavzelen2022.workers.dev/?app=com.winmove.step>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка «что показать этому человеку». Адрес в программе скрыт и собирается из зашифрованных кусков вместе с именем пакета. Запасных адресов в коде не видно: используется один узел на Cloudflare Workers. Запрос уходит в фоне через встроенную сетевую библиотеку. Если сервер потом перенаправит на другой сайт, итоговый адрес сохраняют во внутренней памяти приложения под ключом rurl в файле настроек cfg.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера устройства; в заголовке также стоит заранее заданный английский язык. В самом приложении нет жёсткого списка стран, языков или «белых» и «грязных» пользователей. Само решение «кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение» делает сервер. Приложение лишь сравнивает исходный адрес запроса с итоговым адресом после возможных перенаправлений и по этому понимает, какой путь выбрать.

Что возвращается

Приложение сравнивает исходный адрес запроса с итоговым адресом после возможных перенаправлений сервера. Если адрес не изменился и остался на том же служебном сайте — считается, что нужно оставить обычное приложение. Если адрес изменился и ушёл на другой сайт — это сигнал открыть внешнюю страницу: итоговый адрес сохраняют и сразу используют. Текст ответа при этом на выбор почти не влияет: решают именно исходный и итоговый адреса. Если сеть недоступна или запрос сорвался, человеку тоже остаётся обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если сервер перенаправил на другой адрес, программа сразу открывает этот адрес во внешнем браузере телефона. Встроенное окно сайта при этом прячут. Если перенаправления не было или запрос не удался, человеку просто показывают обычное приложение: локальную страницу игры загружают во встроенном окне сайта внутри программы. При следующем запуске, если внешняя ссылка уже сохранена в памяти, программа снова пытается открыть её во внешнем браузере, без новой проверки на сервере.