

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да (2.2.10)
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.ice.fishing.hagopal.bluefarets.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.core, androidx.fragment, androidx.activity, androidx.webkit, androidx.window, androidx.swiperefreshlayout, androidx.emoji2, androidx.lifecycle, com.facebook.react, com.facebook.fresco, react-native-webview, @react-native-async-storage/async-storage, react-native-device-info, react-native-safe-area-context, react-native-paper, okhttp3, okio, kotlinx.coroutines, hermes, com.pairip, bolts, play-services-base, play-services-iid
Подозрительные домены	bluefarets.space
SharedPreferences	react-native-device-info: installReferrer; AsyncStorage settings_data: saved_endpoint и synced_at (зашифрованная ссылка на страницу и время синхронизации)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	PlumeGate, cloak, whitelist, redirect, WebView, bridge, uuid, ping, isEmulator, isSynthetic, saved_endpoint, openExternal, paymentRequestEnabled

Проверка домена: bluefarets.space

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	bluefarets.space
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/bluefarets.space
Детекции	нет
Security vendors' analysis	нет
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	GET https://bluefarets.space/status/ping/ без uuid: {"status":"bad_request","code":400,"reason":"invalid_client"} (HTTP 404, application/json, Cloudflare). Копень https://bluefarets.space/: {"error":"Not Found"}
Где припаркован	нет (Cloudflare: 104.21.80.40, 172.67.174.15)

Какие данные собираются

- идентификатор Android
- имя пакета приложения
- строка браузера
- флаг эмулятора
- модель телефона
- бренд телефона
- производитель телефона
- продукт устройства
- отпечаток прошивки
- аппаратная платформа

Как собираются

Сразу после открытия, ещё на заставке, приложение само, без окна с разрешением, читает сведения о телефоне. Человек этого обычно не замечает: отдельной кнопки или вопроса нет. Идентификатор Android и имя пакета берутся из настроек системы. Из них на телефоне собирается один служебный код для запроса. Строка браузера с этого телефона не снимается: в программе уже записана готовая строка, будто это телефон Xiaomi на Android 12. Параллельно читаются модель, бренд, производитель, продукт, отпечаток прошивки, аппаратная платформа и признак эмулятора — только чтобы понять, похоже ли устройство на тестовое.

Куда отправляются

Тихий запрос уходит в интернет на адрес <https://bluefarets.space/status/ping/>. К адресу дописывается параметр `uuid` — тот служебный код из идентификатора Android и имени пакета. Вместе с запросом уходит пометка, что нужен ответ списком полей, и готовая строка браузера. Это не показ рекламы на экране, а проверка, какую страницу открыть этому человеку. Сам адрес в приложении скрыт: он собран из зашифрованных кусков и в открытом виде в строках не лежит. Если проверка уже проходила, сохранённая ссылка читается из памяти приложения и повторный запрос может не понадобиться. Запасного адреса в коде нет.

Как фильтруются пользователи

Сначала решение принимает само приложение на телефоне. Если устройство похоже на эмулятор или тестовый образ (в названии модели, бренда, прошивки есть слова вроде `emulator`, `generic`, `goldfish`, `ranchu`, `genymotion`, `sdk_gphone` и похожие), человеку сразу оставляют обычное приложение, на сервер за ссылкой не ходят. Список стран или языков в приложении не зашит. Если устройство не отсеяли, на сервер уходит только служебный код. Кого пустить на внешнюю страницу, решает сервер по ответу: в приложении видно только отправку этого признака и разбор ссылки из ответа.

Что возвращается

Сервер должен ответить кодом «успех» (от 200 до 299) и текстом со списком полей. Приложение ищет внутри ответа ссылку и отметку времени. Если ссылка есть и после обрезки пробелов она не пустая, считается, что можно показать внешнюю страницу: ссылку шифруют и кладут в память приложения. Если ссылки нет, ответ пустой, сеть сбойная или код не из диапазона «успех», остаётся обычный режим. При проверке без служебного кода сервер отвечает: `status bad_request`, `reason invalid_client`.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают внутри приложения во встроенном окне сайта на весь экран, сразу после заставки. В это окно подставляют скрипт, который ловит скачивания и уход на внешние схемы, и при необходимости открывают страницу во внешнем браузере телефона. Что именно на сайте — казино, лендинг или другое — в коде не написано, туда подставляется адрес с сервера. Если ссылки нет или устройство сочли тестовым, человеку просто остаётся обычное приложение.