

SDK / стек

Название приложения	Chicken Road 2
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	нет
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, Varioqub (Yandex Remote Config)
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.skytonedarps.arskthrp.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Flutter, io.flutter, androidx.activity, androidx.browser, androidx.core, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.profileinstaller, androidx.savedstate, androidx.startup, androidx.window, androidx.customview, androidx.viewpager, androidx.tracing, androidx.versionedparcelable, kotlinx.coroutines, OkHttp 3.12.0, com.pairip.licensecheck, path_provider, sqflite, cupertino_icons, io.appmetrica.analytics (AppMetrica), com.yandex.varioqub (Varioqub), play-services-ads-identifier, play-services-base, play-services-basement, play-services-appset, play-services-tasks
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Varioqub (_varioqub_pref): удалённый конфиг, etag, identifier, testids, время загрузки; Google App Set ID (app_set_id_storage); com.google.android.gms.signin
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	chamber, openGallery, phrase, license check

Какие данные собираются

- идентификатор клиента удалённых настроек (client_id)
- идентификатор устройства AppMetrica (device_id)
- идентификатор пользователя AppMetrica (uuid)
- идентификатор конфига Varioqub
- название версии приложения
- номер сборки приложения
- язык телефона
- версия Android
- уровень API Android
- платформа (android)
- версия библиотеки Varioqub
- имя адаптера аналитики
- клиентские признаки (пары ключ-значение, если заданы)
- служебные метрики времени работы Varioqub

Как собираются

Сразу после запуска приложение само, без спроса у человека, начинает тихую проверку через удалённые настройки Yandex Varioqub. Идентификатор клиента для этих настроек берётся из внутренней логики приложения. Идентификаторы устройства и пользователя приложение спрашивает у встроенной аналитики AppMetrica. Язык телефона, версию Android и сведения о версии самого

приложения читают из системы Android и из установленного пакета. Отдельного экрана с разрешением нет: человек этого обычно не замечает, сбор идёт в фоне сразу при открытии.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=%s — туда подставляется идентификатор клиента удалённых настроек. Это не показ рекламы на экране, а тихая загрузка удалённых настроек: что показать этому человеку. Ответ и служебные метки (метка версии ответа, загруженные настройки, идентификатор) сохраняются в памяти приложения в файле настроек `_varioqub_pref`. По умолчанию используется именно `app.uaas.yandex.ru`; в коде есть возможность подставить другой базовый адрес при запуске настроек.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят язык телефона, идентификаторы AppMetrica, версия приложения и версия Android, а также идентификатор клиента удалённых настроек. В самом приложении нет жёсткого списка стран или «белых» и «грязных» пользователей на телефоне — решение принимает сервер удалённых настроек. После ответа приложение читает из настроек строки и флаги «да/нет» и по ним выбирает дальнейший путь. Точные правила фильтрации (кому внешнюю страницу, кому обычное приложение) в коде на телефоне не записаны: их держит сервер.

Что возвращается

Сервер отвечает набором ключей удалённых настроек: у каждого ключа есть значение (текст, число или да/нет) и служебные пометки. Приложение включает полученный набор и читает нужные ключи. Если среди значений оказывается адрес внешней страницы, приложение считает, что можно открыть эту страницу. Если подходящего адреса нет — остаётся обычный режим приложения. Точные имена ключей со ссылкой задаются во внутренней логике приложения; на стороне Android видно саму схему: сначала настройки с сервера, потом чтение строки, потом открытие ссылки.

Как показывается оффер или белая версия

Если решено показать внешнюю страницу, внутренняя логика вызывает канал `chamber` командой `openGallery` и передаёт адрес в параметре `phrase`. На стороне Android этот адрес открывают во встроенной вкладке браузера телефона — человек видит сайт поверх приложения. Отдельного окна сайта внутри самого приложения здесь нет. Если удалённые настройки не дали «боевой» путь, человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.