

SDK / стек

Ice Fishing · AA1 HOLDINGS LIMITED · com.watchfacestudio.pred01 · 1156.2.0.4

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	нет
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, Varioqub
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.watchfacestudio.pred01.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Flutter, io.appmetrica.analytics 7.13.0, com.yandex.varioqub 0.7.0, OkHttp 3.12.0, androidx.browser 1.8.0, shared_preferences, com.android.installreferrer, com.google.android.gms ads-identifier, Kotlin 2.1.0, kotlinx-coroutines 1.7.3, androidx.core 1.13.1, androidx.appcompat, androidx.datastore 1.1.7, androidx.lifecycle 2.7.0, androidx.fragment 1.7.1, androidx.activity 1.8.1
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	FlutterSharedPreferences (игровые значения: peak_haul_*, frost_shards, frost_crest, recent_hauls); com.watchfacestudio.pred01_varioqub_pref (etag, experiments, fetched_config_key, activated_config_key, identifier, config_version, last_fetched_time_ms_key, last_successful_fetched_time_ms_key, should_notify_adapter, varioqub_testids); служебные настройки AppMetrica
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	RfBypass, FrostCtaTone, openOuterCast, hullMark, frost.cabin.relay, path, fetchConfig, activateConfig, device_model

Какие данные собираются

- язык телефона
- модель телефона
- идентификатор устройства AppMetrica
- уникальный номер AppMetrica
- версия приложения
- код версии приложения
- версия Android
- номер системного уровня Android
- платформа
- идентификатор клиента удалённых настроек
- сохранённый идентификатор конфигурации
- идентификаторы экспериментов
- имя адаптера аналитики
- версия библиотеки удалённых настроек
- метка кэша предыдущего ответа

Как собираются

Сразу после запуска человек видит обычную заставку игры. В это же время приложение само, без отдельного окна с вопросом, поднимает игровой движок и незаметно читает сведения о телефоне. Модель берётся из системы Android по скрытой команде «hullMark» (это внутреннее имя «метка корпуса»). Язык, версия Android и версия самой программы читаются из настроек телефона библиотекой удалённых настроек.

Номера устройства AppMetrica запрашиваются у аналитики Яндекса в фоне. Человек этого не замечает: отдельного разрешения на экране под эти номера нет. Модель затем кладётся в набор «признаков клиента» под именем `device_model` и уходит вместе с остальными полями на проверку.

Всё это происходит до того, как человеку покажут либо внешнюю страницу, либо обычное приложение. Нажатий для этого не требуется.

Куда отправляются

Проверка уходит тихим запросом в интернет на адрес https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=appmetrica.6343819. Это не показ рекламы на экране, а загрузка удалённых настроек: сервер решает, какие флаги выдать этому телефону.

Запасного адреса в коде нет: если свой адрес не задали, всегда подставляется эта же ссылка с подставленным идентификатором клиента. В заголовке отправляется метка кэша предыдущего ответа (etag), чтобы не качать одно и то же повторно.

Адрес и результат проверки сохраняются в памяти приложения: в настройках `com.watchfacestudio.pred01_varioqub_pref` лежат полученные флаги, идентификатор конфигурации и время последней загрузки. Аналитика AppMetrica отдельно ходит на <https://startup.mobile.yandex.net/> — это учёт запусков, не сама развилка «что показать».

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят язык телефона, модель, номера AppMetrica, версии системы и приложения. В самом приложении нет списка стран, «белых» или «запрещённых» регионов и нет явной проверки «это бот или магазин». Решение, кого пустить дальше, делает сервер удалённых настроек.

После ответа приложение читает два ключа: `RfBypass` (обход, флаг «пропустить обычный режим») и `FrostCtaTone` (текст кнопки/ссылки призыва). Если сервер выдал боевые значения — человеку открывают внешнюю ссылку. Если ключи пустые или обычные — остаётся игра.

Точных правил «по какой стране резать» в телефоне не видно: видна только отправка признаков и чтение готовых флагов. Кому показать внешнюю страницу, решает сервер.

Что возвращается

Сервер отвечает набором настроек: у каждой записи есть имя, текстовое значение и номер эксперимента. Приложение сохраняет этот набор в память и включает его командой `activateConfig` (включить полученные настройки).

Дальше читаются `RfBypass` и `FrostCtaTone`. Если пришла ссылка, её передают в команду `openOuterCast` (открыть внешний переход) полем `path` — это и есть адрес страницы. Если тело ответа пустое или запрос не удался, внешнюю ссылку не открывают.

В «боевом» варианте для схемы в настройках есть ссылка и флаг обхода. В «белом» — ссылки нет, человеку ничего внешнего не показывают. Саму страницу по содержимому в коде не расписывают: в приложении хранится только строка-адрес с сервера.

Как показывается оффер или белая версия

Если сервер прислал ссылку, приложение сразу открывает её во внешнем окне браузера телефона через Custom Tabs (встроенные вкладки браузера, не отдельное окно сайта внутри игры). Человек видит уже готовую веб-страницу; в коде нет своей игровой оболочки вокруг этого адреса.

Если ссылки нет или проверка не прошла, человеку просто остаётся обычное приложение. Отдельного «белого лендинга» внутри программы нет: внешний переход либо открывается, либо нет.