

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road (в Google Play); внутри APK app_name = Win
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.mik.pik.chickenroad.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines-core / kotlinx-coroutines-android 1.9.0, OkHttp 4.12.0, Google Material Components 1.14.0, AndroidX (activity 1.13.0, appcompat / appcompat-resources 1.7.1, annotation-experimental 1.4.1, cardview 1.0.0, compose.runtime-annotation 1.9.0, constraintlayout 2.2.1, coordinatorlayout 1.1.0, core / core-ktx 1.18.0, core-viewtree 1.0.0, cursoradapter 1.0.0, customview 1.2.0, databinding viewbinding 8.13.2, drawerlayout 1.1.1, dynamicanimation 1.1.0, emoji2 / emoji2-views-helper 1.3.0, fragment 1.5.4, graphics-shapes 1.0.1, interpolator 1.0.0, lifecycle (livedata / process / runtime / viewmodel / viewmodel-savedstate), loader 1.0.0, navigationevent 1.0.0, profileinstaller 1.4.0, recyclerview 1.2.1, savedstate 1.2.1, startup-runtime 1.1.1, tracing 1.2.0, transition 1.5.0, vectordrawable / vectordrawable-animated 1.1.0, versionedparcelable 1.1.1, viewpager 1.0.0, viewpager2 1.0.0), Google Play PairIP (com.pairip.application.Application, com.pairip.licensecheck)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл prefs «cfg»: ключ «rurl» — сохранённый адрес после перенаправления с сервера; при следующем запуске сразу открывается во внешнем браузере
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, rurl, workers.dev, User-Agent, X-Device-Model, Accept-Language, license check, status

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- язык в заголовке запроса
- строка User-Agent

Как собираются

Сразу после запуска главного экрана приложение само, без спроса у человека, смотрит свою внутреннюю память: если раньше уже сохраняли внешнюю ссылку, новый запрос к серверу может не понадобиться, и сохранённый адрес сразу пытаются открыть. Если сохранённой ссылки нет, программа тихо читает имя пакета и модель телефона из системы Android, а также берёт стандартную строку User-Agent из настроек встроенного браузерного движка телефона. Отдельного окна с разрешением нет — человек обычно этого не замечает. Язык в заголовке из настроек телефона не читают: в программе заранее прописано английское значение en-US,en;q=0.9. Всё это происходит в фоне в первые мгновения после открытия приложения.

Куда отправляются

Собранные сведения незаметно уходят в интернет на адрес `https://shrill-glade-5c1c.tiakaviktorii.a.workers.dev?app=com.mik.pik.chickenroad`. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, что показать этому человеку. Адрес в программе спрятан и собирается из зашифрованных кусков; запасных адресов в коде не видно. Запрос уходит тихо в фоне через сетевую библиотеку приложения. В заголовках уходят модель телефона, язык Accept-Language и User-Agent, а имя пакета добавляется в хвост адреса параметром app. Если сервер потом перенаправит на другой сайт, итоговый адрес сохраняют во внутренней памяти приложения (файл cfg, ключ gurl), чтобы при следующем запуске сразу открыть его снова.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона, заранее прописанный язык в заголовке и строка User-Agent. В самом приложении нет отдельного списка стран или «белых» языков на телефоне. После ответа приложение смотрит, остался ли итоговый адрес на сайте workers.dev или сервер уже увёл человека на другой адрес. Если адрес всё ещё workers.dev — считают, что нужен обычный режим. Если адрес сменился на другой сайт — считают, что можно открыть внешнюю страницу. Само решение «кого куда направить» в основном делает сервер через перенаправление; на телефоне видно только эту проверку по конечному адресу.

Что возвращается

Приложение сравнивает исходный адрес запроса с итоговым адресом после возможных перенаправлений. Если итоговый адрес всё ещё относится к workers.dev — считается, что нужно оставить обычное приложение. Если адрес изменился и ушёл на другой сайт — это сигнал открыть внешнюю рекламную страницу. В теле ответа программа умеет искать признак «status»: «ok», но на выбор пути это почти не влияет: оба варианта этой проверки всё равно ведут к обычному приложению, а решение строится именно по смене адреса. В «хорошем» для схемы варианте сервер перенаправляет на другой адрес, и программа принимает его как боевую ссылку и сохраняет. В «плохом» для схемы варианте (ошибка сети или нет перенаправления) человеку остаётся обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если сервер перенаправил на другой адрес, программа сразу открывает этот адрес во внешнем браузере телефона. Сама конечная страница в программе не прописана: её выбирает сервер. Если человек возвращается в приложение, оно снова пытается открыть ту же внешнюю ссылку из памяти. Если перенаправления нет, сеть недоступна или внешнюю ссылку не удалось открыть, человеку просто остаётся обычное приложение — без перехода на внешнюю страницу.