

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ruby Fortune
Android Gradle Plugin	8.7.3
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.punchtowin.balls.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21 / kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines 1.7.3, OkHttp 4.12.0, AndroidX (appcompat 1.7.0, activity 1.9.3, fragment 1.5.4, core/core-ktx 1.13.1, lifecycle 2.8.7, recyclerview 1.1.0, room 2.6.1, sqlite 2.4.0, startup 1.1.1, emoji2 1.3.0, profileinstaller 1.3.1, constraintlayout, coordinatorlayout 1.1.0, viewPager2, cardview 1.0.0, savedstate 1.2.1, transition 1.5.0, drawerlayout 1.1.1), Material Components 1.12.0, Pairip (com.pairip.application / licensecheck), ViewBinding
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл cfg, ключ rurl — сохраняет ссылку на внешнюю страницу после проверки на сервере; при следующем запуске сразу открывает сохранённую ссылку
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, User-Agent, Accept-Language, X-Device-Model, redirect, loadUrl, webview url, license check, white page

Какие данные собираются

- имя приложения в системе → техническое имя этой программы в телефоне (com.punchtowin.balls); уходит в адрес проверки параметром app, чтобы сервер понял, из какого приложения пришёл запрос
- модель телефона → марка и модель устройства (то, что система Android сообщает как модель); передаётся в служебном заголовке X-Device-Model, чтобы сервер мог учитывать устройство
- язык для ответа → значение Accept-Language; в этом приложении оно не читается с телефона, а всегда подставляется как en-US,en;q=0.9
- как представился браузер → строка «лица» встроенного браузерного движка телефона (User-Agent); берётся через настройки встроенного окна сайта и уходит в заголовке User-Agent, чтобы сервер видел, как выглядит обычный браузер на этом устройстве
- итоговый адрес после перехода → полный адрес, на котором закончился ответ сервера (после возможных переходов); по нему приложение решает, открывать внешнюю страницу или оставить обычное приложение, и при «боевом» варианте сохраняет этот адрес

Как собираются

Сразу при открытии стартового экрана приложение само, без отдельного окна и без спроса у человека, читает нужные сведения. Имя приложения берётся из системы Android. Модель телефона — из системного поля модели устройства. Строку «как представился браузер»

приложение запрашивает у встроенных браузерных настроек телефона. Язык для заголовка не спрашивает у человека и не читает из настроек языка телефона: подставляет заранее записанное английское значение. Всё это происходит тихо, обычно пока человек ещё не видит обычное содержимое приложения.

Перед сетевой проверкой программа смотрит свою внутреннюю память. Если раньше уже сохраняли внешнюю ссылку, повторный сбор и запрос к серверу могут не выполняться: приложение сразу достаёт сохранённый адрес и открывает его. Человек по-прежнему не видит отдельного объяснения, зачем это делается.

Куда отправляются

Сведения уходят в интернет тихим фоновым запросом на адрес `https://yellow-truth-1200.gvlvckko-irrynckka93.workers.dev/?app=com.punchtowin.balls`. Это не показ рекламы на экране, а проверка «что показать этому человеку». Адрес в коде записан в зашифрованном виде и собирается из кусков вместе с именем приложения. Запасных адресов в коде не видно: используется этот один узел на инфраструктуре Cloudflare Workers. Запрос идёт методом получения страницы (без тела), с перечисленными выше заголовками.

Если сервер в итоге отдаёт «боевую» внешнюю ссылку, приложение записывает её в свою память под ключом `url` в файле настроек `cfg`, чтобы в следующий раз не ждать ответа заново и сразу открыть ту же страницу.

Что возвращается

Приложение смотрит не на текст ответа, а на то, остался ли итоговый адрес тем же, что и адрес проверки, или сервер перенаправил на другой сайт. Если итоговый адрес совпал с исходным запросом к `workers.dev` — считается, что нужно оставить обычное приложение. Если адрес изменился и больше не совпадает с адресом проверки — это сигнал открыть внешнюю рекламную страницу.

В «хорошем» для схемы варианте сервер перенаправляет на другой адрес, и программа принимает его как боевую ссылку, сохраняет и открывает. В «плохом» для схемы варианте (ошибка сети или нет перенаправления) человеку остаётся обычное приложение. Боевую ссылку после успешного перенаправления записывают в память, чтобы не спрашивать сервер каждый раз заново.

Как показывается оффер или белая версия

Если сервер перенаправил на другой адрес, программа прячет встроенное окно сайта внутри приложения и сразу открывает этот адрес во внешнем браузере телефона. Сама конечная страница в программе не прописана: её выбирает сервер. По названию в магазине (Ruby Fortune) это похоже на рекламный лендинг или гемблинг-оффер, но точный сайт виден только в ответе сервера.

Если перенаправления нет, сеть недоступна или внешний браузер не удалось открыть, человеку просто остаётся обычное приложение: локальная страница внутри встроенного окна сайта. Внешний рекламный адрес при этом не открывают.