

SDK / стек

Chicken Road Game — com.chicken.road.kedro.laquer v1.3 (vc 4), Sakura Institute

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road Game
Android Gradle Plugin	8.7.2
minSdk	26
targetSdk	35
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer 6.14.0, Firebase Realtime Database, Install Referrer, Play Ads Identifier
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE (maxSdkVersion=28), android.permission.CAMERA, android.permission.VIBRATE, com.chicken.road.kedro.laquer.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines 1.9.0, Jetpack Compose 1.7.2, Compose Material3 1.3.0, AndroidX Activity 1.9.2, AndroidX Core/Core-KTX 1.13.1, AndroidX Lifecycle 2.8.7, AndroidX Navigation 2.8.0, AndroidX DataStore Preferences 1.1.1, AndroidX Fragment 1.8.5, AndroidX ProfileInstaller 1.3.1, AndroidX Startup 1.1.1, AndroidX SplashScreen 1.0.1, OkHttp (shaded), kotlinx.serialization, AppsFlyer 6.14.0, Firebase Common/Components, Firebase Realtime Database 21.0.0, Firebase Database Collection 18.0.1, Firebase Auth Interop 20.0.0, Play Services Ads Identifier 18.1.0, Play Services Base 18.1.0, Play Services Basement 18.4.0, Play Services Tasks 18.1.0, Install Referrer API, Pairip LicenseClient (com.pairip)
Domains	https://chicken-3448-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com, https://chicken-3448-default-rtdb.firebaseio.com (fallback template), chicken-3448.firebaseio.com, https://aps-webhandler.appsflyer.com/api/trigger, appsflyersdk.com, https://%sattr.%s/api/v (AppsFlyer → attr.appsflyersdk.com), https://%sconversions.%s/api/v, https://%slaunches.%s/api/v, https://%sinapps.%s/api/v, https://%sregister.%s/api/v, https://%svalidate.%s/api/v, https://%sgcdsdk.%s/install_data/v5.0/, https://%sdl.sdk.%s/v1.0/android/, https://%scdn-%ssettings.%s/android/v1/%s/settings, https://%scdn-%stestsettings.%s/android/v1/%s/settings, https://%sadrevenue.%s/api/v2/generic/v6.14.0/android?app_id=, https://%sadrevenue.%s/api/v2/log/AdImpression/v6.14.0/android?app_id=, https://%sars.%s/api/v2/android/validate_subscription?app_id=, https://%sars.%s/api/v2/android/validate_subscription_v2?app_id=, https://%sviap.%s/api/v1/android/validate_purchase?app_id=, https://%sviap.%s/api/v1/android/validate_purchase_v2?app_id=, https://%svalidate-and-log.%s/api/v1.0/android/validateAndLog?app_id=, https://%ssdk-services.%s/validate-android-signature, https://%smonitorsdk.%s/api/remote-debug/v2.0?app_id=, https://%smonitorsdk.%s/remote-debug/exception-manager, https://%sonelink.%s/shortlink-sdk/v2, https://%simpimpression.%s, https://%sapp.%s, https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps, https://play.google.com/store, serverCheckUrl / VillageReply.url — удалённые (не захардкожены в APK, приходят из Firebase RTDB / HTTP-ответа)
SharedPreferences	DataStore preferences «app_state» (villageStore): privacy_policy_url (кэш URL оффера/WebView), response_time (время ответа VillageReply), consent_accepted (флаг принятия Privacy Policy); AppsFlyer SharedPreferences «appsflyer-data»; FirebaseHeartBeat*; локальный файл trackrun.json (турниры/события/атлеты белой игры, не prefs)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	serverCheckUrl, myGame, VillageConfig, checkUrl, VillageReply, privacy_policy_url, response_time, consent_accepted, Privacy-Policy, extra_url, extra_consent, custom_user_id, install_referrer, apps_id, uniwebview, AndroidDownloader, trackrun, User-Agent strip (; vv) / Version/4.0)

Как работает клоака

Смысл. Снаружи это Compose-приложение «Chicken Road Game» / Track Run Village (локальный трекер забегов: турниры, атлеты, команды, heats — данные в trackrun.json). На старте MainActivity показывает сплэш и спрашивает удалённый конфиг Firebase: оставить человека в «белой» игре или сразу открыть внешний URL в полноэкранном WebView (VillagePageActivity), после чего MainActivity закрывается.

Кому что показывают. «Белая» картинка — локальный Compose UI (Home). «Боевой» путь — WebView с URL из VillageReply / кэша privacy_policy_url. Если в URL есть подстрока «Privacy-Policy», сверху рисуется бар согласия; Accept пишет consent_accepted=true и перезапускает MainActivity.

Как принимается решение (B1.C0104k). 1) Читается Firebase RTDB путь /appConfig (таймаут 8 с): поля myGame→active, serverCheckUrl→checkUrl, title→AppsFlyer DevKey. 2) Читается consent_accepted из DataStore; при false — Home (белая игра). 3) Если конфиг неактивен / пустой checkUrl — при наличии кэшированного privacy_policy_url открывается WebView с кэшем, иначе Home. 4) Если active + checkUrl: собираются GAID (custom_user_id), device UUID, Install Referrer (таймаут 5 с), инициализируется AppsFlyer (DevKey = title из Firebase), берётся AppsFlyer UID (apps_id). 5) GET на serverCheckUrl с этими query-параметрами (таймаут 15 с, Accept: application/json, User-Agent без маркеров WebView). Ответ VillageReply{url, time}. Пустой url → Home; иначе url/time сохраняются в DataStore и открывается Page(url).

Скрытие отпечатков / зачем. В WebView и в HTTP-проверке из User-Agent вырезаются «; wv») и «Version/4.0» — страница и сервер проверки видят «обычный» Chrome, а не встроенный WebView. Офферный host в APK не зашит: его отдаёт Firebase и/или check-сервер, поэтому ссылку можно менять без обновления в магазине. Cleartext разрешён (network_security_config). Есть CAMERA, JS-bridge AndroidDownloader, схема uniwebview:// для закрытия окна — типичный полноценный in-app браузер под лендинг.

Роль доменов. <https://chicken-3448-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com> — удалённый рубильник клоаки (/appConfig: myGame, serverCheckUrl, title). serverCheckUrl (значение только с сервера) — API фильтрации/выдачи оффера (принимает custom_user_id, uuid, install_referrer, apps_id). VillageReply.url — боевой лендинг, открывается в WebView. appsflyersdk.com / aps-webhandler.appsflyer.com — атрибуция AppsFlyer 6.14.0 (DevKey приходит из Firebase title). pagead2.googleadsyndication.com — только служебный ping Ads Identifier, не рекламная сеть. Отдельного гемблинг-домена в APK нет.

Куда попадает «боевой» пользователь. Запуск → сплэш → Firebase /appConfig → (если включено) AppsFlyer + Install Referrer + GET checkUrl → WebView с оффером; MainActivity.finish(). Повторный запуск может сразу открыть кэш privacy_policy_url, если конфиг выключен, но URL уже сохранён. Гео/бот-фильтр на клиенте не реализован — решение на стороне serverCheckUrl по переданным идентификаторам и referrer.