

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken road game
Android Gradle Plugin	8.5.2
minSdk	26
targetSdk	35
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer, Firebase Realtime Database, Google Play Install Referrer
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.chicken.road.cerman.fixs.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose (Material3 1.3.0 / Compose UI 1.7.2), androidx.room 2.6.1, androidx.datastore 1.1.1, androidx.navigation 2.8.0, androidx.lifecycle 2.8.7, androidx.core 1.13.1, androidx.activity 1.9.2, androidx.core.splashscreen 1.0.1, androidx.fragment 1.8.5, androidx.startup, androidx.emoji2, okhttp3, okio, kotlinx.coroutines 1.9.0, kotlinx.serialization, Firebase Database, Firebase Common, AppsFlyer 6.14.0, play-services-ads-identifier 18.1.0, play-services-base/basement/tasks, installreferrer, pairip licensecheck, native roostio
Подозрительные домены	config.ru
SharedPreferences	DataStore Preferences app_state: сохраняет url страницы оффера, метку времени ответа и флаг согласия (consent/agreed)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	checkUrl, active, consent, gaid, deviceId, install_referrer, appid, referrer, uniwebview, bridge, User-Agent, tidyAgent, cleanUserAgent, RoostGate, RoostReply, RoostConfig, roostio, extra_url, extra_consent, Privacy Policy, loadUrl, offer url, time

Проверка домена: config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	config.ru
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean

CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated

Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	не удалось открыть (ReadTimeout)
Где припаркован	регистратор: RU-CENTER-RU

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства → служебный номер телефона для рекламы (GAID); по нему сервер отличает одно устройство от другого
- свой номер устройства → постоянный код, который приложение собирает из системного идентификатора телефона и технического имени программы
- источник установки → откуда поставили приложение (метка из магазина Google Play / рекламной ссылки)
- номер AppsFlyer → служебный номер учёта установок; уходит в проверку, если его удалось получить
- строка «как представился браузер» → текст, которым телефон обычно представляется сайтам; перед отправкой приложение ещё подчищает пометку встроенного окна
- техническое имя приложения → имя этой программы в системе; участвует в расчёте своего номера устройства
- системный идентификатор телефона → внутренний код устройства Android; сам по себе в запрос не кладётся, но из него делают свой номер устройства

Как собираются

Сразу после открытия, ещё на экране заставки, приложение само запускает скрытую проверку. Человек ничего специально не нажимает и отдельного окна с разрешением на эти сведения обычно не видит. Рекламный номер и системный идентификатор приложение читает из служб Android на телефоне. Источник установки оно спрашивает у магазина Google Play. Строку браузера берёт из настроек встроенного окна сайта и перед отправкой немного подчищает. Если в удалённой настройке есть ключ учёта установок, приложение тихо запускает AppsFlyer и забирает его номер. Параллельно оно читает из облачной базы Firebase, включён ли «боевой» режим и какой адрес проверки использовать: имена служебных полей спрятаны во встроенной библиотеке roostio.

Куда отправляются

Сначала настройки схемы приходят из Firebase Realtime Database проекта chicken-3453 (адрес базы: chicken-3453-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com). Оттуда приложение узнаёт, активна ли проверка, какой адрес проверки (checkUrl) использовать и какой ключ нужен для AppsFlyer. Собранные сведения о телефоне затем тихо уходят обычным интернет-запросом на этот адрес проверки из настройки. Точный хост проверки в открытом виде в коде не зашит: он приходит с сервера конфигурации, а имена параметров запроса достаются из native-библиотеки roostio. В запрос кладут рекламный номер, свой номер устройства, источник установки и при наличии номер AppsFlyer; отдельно передают подчищенную строку браузера. Это не показ рекламы на экране, а фоновая проверка «что показать этому человеку». Удачный адрес страницы приложение ещё сохраняет у себя в памяти программы (хранилище app_state), чтобы при следующем запуске можно было открыть его снова.

Что возвращается

Сервер проверки отвечает коротким ответом с двумя полями: ссылка на страницу (url) и метка времени (time). Если ссылка непустая, приложение считает ответ «боевым» и готовит показ внешней страницы. Если ссылки нет, ответ пустой или запрос не удался, приложение переходит в обычный режим. Перед показом ссылку и время оно записывает в свою память. Дополнительно по содержимому ссылки приложение понимает, нужна ли сверху полоска с текстом про политику конфиденциальности: если в адресе есть служебная пометка согласия, включают режим с кнопкой «Асепт». Пока идёт проверка, человеку показывают заставку, чтобы смена экрана не выглядела мгновенной.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, главный экран сразу открывает отдельный экран со встроенным окном сайта внутри приложения и закрывает себя. Страница загружается по этой ссылке прямо внутри программы: с поддержкой скриптов, сохранением данных сайта и обработкой загрузок. Если нужен режим согласия, сверху показывают полоску «Privacy Policy» с кнопкой принятия; после принятия приложение запоминает согласие. Часть ссылок и действий может уводить во внешнее приложение телефона, но основной показ идёт во встроенном окне. Если ссылки нет или проверка не сработала, человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю рекламную страницу.