

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.imeninniki.dasfkojl.app1xbet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.activity 1.13.0, androidx.appcompat 1.8.0, androidx.constraintlayout 2.2.2, androidx.core 1.18.0, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.fragment 1.5.4, androidx.lifecycle, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.recyclerview 1.4.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.startup 1.1.1, androidx.viewpager2 1.1.0-beta02, androidx.cardview 1.0.0, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.transition 1.5.0, com.google.android.material 1.14.0, okhttp3 4.12.0, okio, kotlinx-coroutines 1.9.0, kotlin, com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл cfg, ключ rurl — сохранённая ссылка после проверки; файл win_shopping_store, ключи items_json и win_points — список покупок и очки белого приложения
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, status, app1xbet, User-Agent, X-Device-Model, Accept-Language, CHECK_LICENSE

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона
- язык

Как собираются

Сразу после открытия стартового экрана, ещё до любых нажатий, приложение само готовит тихую проверку. На экране в этот момент только полоска загрузки: отдельного окна с вопросом «разрешить?» нет. Имя своего пакета программа читает из системы Android и подставляет его в адрес проверки. Модель телефона берёт из системных сведений об устройстве. Строку браузера телефона (как обычно выглядит браузер на этом аппарате) спрашивает у системных настроек встроенного движка страниц Android. Человек этого обычно не замечает: сбор и отправка идут в фоне, пока крутится индикатор.

Язык в запрос кладут не из настроек телефона, а готовой английской строкой, прошитой в приложении. Если в памяти приложения уже лежит сохранённая ссылка с прошлой проверки, новый сбор и отправка не нужны: сразу открывают эту ссылку. Отдельной кнопки «проверить»

нет.

Куда отправляются

Эти сведения уходят тихим запросом в интернет на адрес <https://fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev?app=com.imeninniki.dasfkojl.app1xbet>. Адрес в коде собран из зашифрованных кусков и имени пакета; запасных адресов в коде не видно. В заголовках уходят модель телефона и строка браузера телефона; рядом ставится фиксированная пометка языка en-US,en;q=0.9 — её не читают из настроек телефона.

Это не показ рекламы на экране, а фоновая проверка «что показать этому человеку». Если позже приходит внешняя ссылка, её сохраняют в памяти приложения под ключом rurl, чтобы при следующем запуске сразу открыть её. Человек не видит страницу проверки и не подтверждает отправку.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера. В самом приложении нет жёсткого списка стран, языков или «запрещённых» сетей: решение «кого пустить на оффер» делает сервер. На телефоне программа смотрит только на итоговый адрес ответа после всех переходов. Если в адресе остался кусок workers.dev (то есть человек «остался» на проверочном сайте), считается белый путь. Если итоговый адрес уже другой — считают, что можно открыть внешнюю страницу.

При ошибке сети тоже открывают обычное приложение. Отдельной проверки «это бот или эмулятор» в коде после разбора не видно. Язык в заголовке всегда один и тот же английский шаблон, поэтому по языку телефона приложение само людей не режет.

Что возвращается

Сервер может ответить коротким текстом со статусом или перенаправить запрос на другой адрес. Приложение читает итоговый адрес запроса после всех переходов и тело ответа. Если итоговый адрес всё ещё на проверочном сайте (в нём есть workers.dev) — человека оставляют в обычном приложении; короткая пометка статуса в теле ответа при этом не меняет исход: обе ветки ведут в обычный режим.

Если итоговый адрес уже другой — эту ссылку сохраняют в памяти и считают боевой. Пустой или ошибочный ответ сети тоже оставляет человека в обычном приложении. В коде есть сверка текста ответа с фразой status и ok, но обе ветки этой сверки ведут в обычное приложение, то есть по тексту ответа программа сама оффер не выбирает.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона (обычный переход по ссылке, не встроенное окно сайта внутри приложения). Это происходит сразу со стартового экрана с полоской загрузки, без отдельной кнопки. При следующем запуске сохранённую ссылку открывают снова. Что именно на этой странице, в коде не написано: приложение просто открывает адрес, который вернула проверка. Если ссылки нет или проверка не прошла — человеку просто показывают обычное приложение.